ページ	正	誤
P19	⑤-2 サポート受設置（材料費）　1m当り単価表 歩掛コード　S330142 （注）ローカル設定での、各材料の数量算出は以下の通り。 供用日数　施工延長(m)÷400×30÷パーティ数(P) パイプサポート数量　80×3×供用日数×パーティ数(P) パイプサポート基本料数量　80×3×パーティ数(P) 単線の場合：レールサポート受数量　80×3×パーティ数(P) アンカーボルト数量　80×施工延長(m)÷100×4 スクラップ数量　80×3×18.7×パーティ数(P)÷1000 複線の場合：レールサポート受数量　60×3×パーティ数(P) アンカーボルト数量　60×施工延長(m)÷100×4 スクラップ数量　60×3×18.7×パーティ数(P)÷1000	⑤-2 サポート受設置（材料費）　1m当り単価表 歩掛コード　S330142 （注）ローカル設定での、各材料の数量算出は以下の通り。 供用日数　施工延長(m)÷400×30÷パーティ数(P) パイプサポート数量　80×3×供用日数×パーティ数(P) パイプサポート基本料数量　80×3×パーティ数(P) 単線の場合：レールサポート受数量　80×3×パーティ数(P) アンカーボルト数量　80×施工延長(m)÷100×4 スクラップ数量　80×3×18.7×パーティ数(P)÷1000 複線の場合：レールサポート受数量　60×3×パーティ数(P) アンカーボルト数量　60×施工延長(m)÷100×4 スクラップ数量　60×3×18.7×パーティ数(P)÷1000

正

名称	規格	単位	数量	摘要
レールサポータ受	H-150×150×7×10	基		3　サポート受設置(2)
パイプサポート賃料	小型 1200～2100(mm)	本		〃
パイプサポート基本料	小型 1200～2100(mm)	本･回		〃
アンカーボルト	M20×130mm	本		〃
スクラップ	特級 A	t		〃
合計				
1　m　当り		m	100	

⑤-3 サポート受設置（機械経費）　1m当り単価表

歩掛コード　S330143

名称	規格	単位	数量	摘要
とび工		人		3　サポート受設置(3)
ラフテレーンクレーン	油圧式 4.9ｔ	日		3　サポート受設置(3)　賃料
ハンマドリル		日		3　サポート受設置(3) 運転日当り損料
ハンマドリル		日		3　サポート受設置(3) 供用日当り損料
発動発電機	3KVA	日		3　サポート受設置(3) 運転日当り損料
発動発電機	3KVA	日		3　サポート受設置(3) 供用日当り損料
燃料（軽油）		L		発動発電機 3KVA
合計				
1　m　当り		m	100	

（注）ローカル設定での、各機械経費の数量算出は以下の通り。
ラフテレーンクレーン使用日数　0.5×2×パーティ数(P)
ハンマドリル供用日数　ハンマドリル運転日数×1.6
軽油数量　発動発電機運転日数×7×0.6
単線の場合：ハンマドリル運転日数　0.8×19÷420×施工延長(m)
発動発電機運転日数　0.8×19÷420×施工延長(m)

誤

名称	規格	単位	数量	摘要
レールサポータ受	H-150×150×7×10	基		3　サポート受設置(2)
パイプサポート賃料	小型 1200～2100(mm)	本		〃
パイプサポート基本料	小型 1200～2100(mm)	本･回		〃
アンカーボルト	M20×130mm	本		〃
スクラップ	特級 A	t		〃
合計				
1　m　当り		m	100	

⑤-3 サポート受設置（機械経費）　1m当り単価表

歩掛コード　S330143

名称	規格	単位	数量	摘要
とび工		人		3　サポート受設置(3)
ラフテレーンクレーン	油圧式 4.9ｔ	日		3　サポート受設置(3)　賃料
ハンマドリル		日		3　サポート受設置(3) 運転日当り損料
ハンマドリル		日		3　サポート受設置(3) 供用日当り損料
発動発電機	3KVA	日		3　サポート受設置(3)　賃料
燃料（軽油）		L		発動発電機 3KVA
合計				
1　m　当り		m	100	

（注）ローカル設定での、各機械経費の数量算出は以下の通り。
ラフテレーンクレーン使用日数　0.5×2×パーティ数(P)
ハンマドリル供用日数　ハンマドリル運転日数×1.6
軽油数量　発動発電機運転日数×7×0.6
単線の場合：ハンマドリル運転日数　0.8×19÷420×施工延長(m)
発動発電機運転日数　0.8×19÷420×施工延長(m)