

一般資材 材料単価表

令和6年6月

鉄道・運輸機構

北海道新幹線建設局

一般資材

目 次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	6
鉄筋かご無溶接工法用	6
金網（溶接・鉄筋金網）	6
セメント	7
混和剤等（トソ吹付用等）	8
骨材	9
型枠（けた用埋設型枠）	10
アスファルト混合物	10
コンクリート二次・側溝関係	11
接合工他（止水ゴム他）	12
排水とい関係（吊・止め金具類）	12
ロックボルト（トンネル用）	14
異形棒鋼先受けボルト	16
路盤鉄筋コンクリート用材料	17
高密度ポリエチレン管	18
火薬類	21
注入式長尺先受工材料	21
その他トンネル関係	24
防水シート	25
土木一般（補強ネット他）	25
その他（中和剤）	26
防音壁関係（空洞PC板関連）	27
緩衝工（シール材）	30
さく・保守設備	30

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20650	24100	25450	25300	26400							
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20400	24200	25200	25400	26500			25850	25500	25850		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	20150	23900	24900	24950	26050			25450	25100	25450		
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			24650		25650			24600				
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	20400	24350	25350	25350	26450			25800	25500	25800		
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	20250	24250	25250	25250	26350			25800	25500	25800		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20700	24750	25750	25750	26850			26300	26000	26300		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	20550	24650	25650	25650	26750			26300	26000	26300		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	20800	24550	25550	25800	26900			26450	26000	26450		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20400	24200	25200	25400	26500			25850	25500	25850		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	20250	24100	25100	25300	26400			25850	25500	25850		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	20950	24900	25900	26050	27150			26600	26300	26600		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20600	24550	25550	25600	26700			26200	25800	26200		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	20450	24450	25450	25500	26600			26200	25800	26200		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	20950	24900	25900	26050	27150			26600	26300			
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20950	24900	25900	26050	27150			26600	26300			
生コンクリート	普通 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	21200	25350	26350	26350	27450			27150	27300			
生コンクリート	普通 36 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	21800	25950	26950	26800	27900			27700	27300			
生コンクリート	普通 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	22200	26450	27450	27100	28200			30300	27800		厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	23450	26500	27500	27250	28350			30600	28100		札幌：高性能AE減水剤使用。厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	23450	26500	27500	27250	28350			30600	28100		札幌：高性能AE減水剤使用。厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	24050	27150	28150	27550	28650			31250	28700		札幌：高性能AE減水剤使用。厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 45 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3									31000		函館：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	19400	23250	24250	24150	25250			24150	23700	24150		
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20150	23900	24900	24950	26050			25050	24700	25050		
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20000	23800	24800	24850	25950			25050	24700	25050		
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3			24250		25250			24150				
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20400	24250	25250	25250	26350			25650	25300	25650		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
		札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内			
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20250	24150	25150	25150	26250			25650	25300	25650		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3	20400	24200	25200	25300	26400			25600	25300	25600		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20250	24100	25100	25200	26300			25600	25300	25600		
生コンクリート	普通 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20250	24100	25100	25200	26300			25600	25300	25600		
生コンクリート	普通 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20450	24400	25400	25350	26450			25900	25500	25900		
生コンクリート	普通 30 40 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	21350							29600	26600		厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 曲げ4.5 40 2.5±1 5.5±1.5 W/C=48% W=150以下	m3								26250			長万部、八雲は2015.05月より流通なし。札幌は2017.09月より流通なし。小樽、赤井川は2020.10月より流通なし。黒松内、倶知安は2021.04月より流通なし。木古内は2022.09月より流通なし。函館は2022.10月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20400	23900	25200	25400	26500			25850	25500	25850		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	20150	23650	24900	24950	26050			25450	25100	25450		
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	20400	23950	25350	25350	26450			25800	25500	25800		
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	20250	23850	25250	25250	26350			25800	25500	25800		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	22050	25200	26700	26600	27700			27450	27000	27450		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	21100	24750	26200	26250	27350			26300	26500	26300		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	20550	24650	26100	26150	27250			26850	26500	26850		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	20550	24250	25650	25650	26750			26300	26000	26300		
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	21550	24950	26350	26600	27700			26900	27000	26900		
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	21550	24550	25950	26200	27300			26900	26500	26900		
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	20250	24100	25100	25300	26400			25850	25500	25850		
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	21800	25400	26950	26800	27900			27250	27300	27250		
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	21800	24900	26400	26400	27500			27250	26800	27250		
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	20450	24450	25450	25500	26600			26200	25800	26200		
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	21200	25350	26350	26350	27450			27150	27300			
生コンクリート	高炉 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	22200	26450	27450	27100	28200			30300	27800		厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	24050	27150	28150	27550	28650			31250	28700		札幌：高性能AE減水剤使用。厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	19400	23250	24250	24150	25250			24150	23700	24150		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20150	23500	24500	24950	26050			25050	24700	25050		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20000	23400	24400	24850	25950			25050	24700	25050		
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			24250		25250			24150				

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内					
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20400	23800	24800	25250	26350			25650	25300	25650		
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20250	23700	24700	25150	26250			25650	25300	25650		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3	20800	24200	25200	25650	26750			26150	25800	26150		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3	20250	24100	25100	25550	26650			26150	25800	26150		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20250	23800	25100	25200	26300			25600	25300	25600		
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20250	24100	25100	25200	26300			25600	25300	25600		
生コンクリート	高炉 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20450	24400	25400	25350	26450			25900	25500	25900		
生コンクリート	高炉 30 40 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	21350							29600	26600		厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	21950	25990	27020	27250	28350			27600	27300			
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	24650	27830	28920	28750	29850			31600	29100		札幌：高性能AE減水剤使用。厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 45 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3									32000		函館：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	寒冷地割増額	m3	2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽					函館				
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
【異形棒鋼】													
異形棒鋼 SD390	D13	kg	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	
異形棒鋼 SD390	D51	kg	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	
EGジョイント	D38	組	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	一般用継手
EGジョイント	D41	組	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	一般用継手
EGジョイント	D51	組	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	一般用継手
【鉄筋かご無溶接工法用】													
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KF-タイプ°（主筋と補強材(平鋼) D22～D51迄対応	個	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KFD-タイプ°（主筋と補強材(平鋼+鉄筋) D22～D51迄対応	個	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	
【金網（溶接・鉄筋金網）】													

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
鉄筋金網	SD295 D10×200×200mm	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	
【セメント】													
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	15000	17000	17000	17000	17000	18000	18000	18000	18000	18000	取引数量1000～5000t程度
普通ポルトランドセメント	25kg袋入	kg		25.6	25.6	25.6	25.6						取引数量20～60t程度
早強ポルトランドセメント	バラ物	t		19500	19500	19500	19500						
早強ポルトランドセメント	25kg袋入	kg		28.4	28.4	28.4	28.4						
高炉セメントB種	バラ物	t		17000	17000	17000	17000						
高炉セメントB種	25kg袋入	kg		26	26	26	26						

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
モルタル	1：3	m3			27800		28650	33000		30300				
【混和剤等(トンネル吹付用等)】														
急結剤	デンカナミックZ	kg	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423		
急結剤	ショットマスターA	kg	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	一般強度用の価格。	
シリカフューム	JSCE-D 106	kg	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84		
混和材(フレミックス5)シリカ18+石灰50	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	80600	79600	78600	78600	77100	76600	76100	75600	75600			
混和材(フレミックス4)シリカ18+石灰70	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	75100	74100	73100	73100	71600	71100	70600	70100	70100			
混和材(フレミックス3)シリカ18+石灰90	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	71700	70700	69700	69700	68200	67700	67200	66700	66700			
混和材(フレミックス2)シリカ18+石灰110	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	69700	68700	67700	67700	66200	65700	65200	64700	64700			
混和材(フレミックス1)シリカ18+石灰130	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	68700	67700	66700	66700	65200	64700	64200	63700	63700			

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
高炉スラグ微粉末	JISA6206に適合したもの	t	17500	17500	17500	17500	17500	18000	18000	18000	18000	18000	
ドライモルタル	ロックボルト用定着材	kg	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
【骨材】													
洗砂	細目	m3				6400							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕砂		m3				5200							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕石	20～5mm	m3				4750							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕石	40～20mm	m3				4650							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
クラッシャーラン	40～0mm	m3			3800	3900	4600	4800	4800	4800			
割ぐり石	50～150mm	m3			5100	5050	5100						長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
割ぐり石	150～200mm	m3			5000	4750	5300						長万部、厚沢部は2015.2月より流通なし。 八雲は2015.7月より流通なし。

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内				
山砂	埋戻し用	m3								4100			赤井川、黒松内、長万部、八雲は 2015.2月より流通なし。倶知安は 2017.4月より山砂ではなくレキ質土で対 応。
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3			2900	3000	3300	3400	3400	3500			
【型枠(けた用埋設型枠)】													
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	標準タイプ(平型)
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	標準タイプ(平型)
【アスファルト混合物】													
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t			16900	16950	17450	19000	19000	19950			木古内は2015.7月より単価削除。
アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t			19350	19550	20050	22700	22700	23650			木古内は2015.7月より単価削除。
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t			14200	14400	14900	17050	17050	17550			木古内は2015.7月より単価削除。
再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t			14150	14550	15050	14900	14900	18000			木古内は2015.7月より単価削除。

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
再生アスファルト混合物	細粒度 13	t			16750	17200	17700	18700	18700	21450			木古内は2015.7月より単価削除。
再生アスファルト混合物	密粒度 13F	t			15600	16150	16650	17150	17150	20250			木古内は2015.7月より単価削除。
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t			12000	12450	12950	13050	13050	16050			木古内は2015.7月より単価削除。
【コンクリート二次・側溝関係】													
鉄筋コンクリートU型	240 24×24×200cm(JIS A5372)	個	7480	7480	7480	7480	7480	7480	7480	7480	7480	7480	
鉄筋コンクリートU型	300A 30×24×200cm 300A(JIS A5372)	個	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	8920	
鉄筋コンクリートU型	300B 30×30×200cm 300B(JIS A5372)	個	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	
鉄筋コンクリートU型	300C 30×36×200cm 300C(JIS A5372)	個	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	
鉄筋コンクリートU型	360A 36×30×200cm 360A(JIS A5372)	個	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	
鉄筋コンクリートU型	360B 36×36×200cm 360B(JIS A5372)	個	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
鉄筋コンクリートU型	450 45×45×200cm(JIS A5372)	個	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900		
鉄筋コンクリートU型	600 60×60×200cm(JIS A5372)	個	26800	26800	26800	26800	26800	26800	26800	26800	26800	26800		
【接合工他(止水ゴム他)】														
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形カスケツト 50mm	m	9180	9180	9180	9180	9180	9180	9180	9180	9180	9180		
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形カスケツト 25mm	m	8550	8550	8550	8550	8550	8550	8550	8550	8550	8550		
シーリング材	シリコーン系低モジュラス2成分型 JIS A 5758	L	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2380		
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅25mm	m	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅50mm	m	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270		
接着剤		kg	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920		
【排水とい関係(吊・止め金具類)】														

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
フレキシブルパイプ	エレファントW管 φ100mm	m	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	
フレキシブルパイプ	エレファントW管 φ125mm	m	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
吊金具	2本吊 φ100mm	組	9620	9620	9620	9620	9620	9620	9620	9620	9620	9620	330L*330L アンカーボルトは含まず。
吊金具	2本吊 φ125mm	組	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	330L*330L アンカーボルトは含まず。
吊金具	1本吊 L=700mm以下	組	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=800mm以下	組	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=900mm以下	組	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1000mm以下	組	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1200mm以下	組	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1600mm程度	組	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	アンカーボルト含まず。

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事	
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
止金具	φ 100mm	個	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	Sタイプ アンカーボルト含まず。	
止金具	φ 100mm W	個	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4380	WNタイプ アンカーボルト含まず。
止金具	φ 125mm	個	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	Sタイプ アンカーボルト含まず。
スペーサ	φ 100mm W	枚	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	WNタイプ
スペーサ	φ 100mm	枚	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	Sタイプ
スペーサ	φ 125mm	枚	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	Sタイプ
EWジョイント100		個	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7280	L=125
EWジョイント125		個	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	L=170
砂付加工塩ビ管	VP100	組	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	砂付インクリザー(4箇所穴加工)、砂付ソケットのセット価格
【ロックボルト(トンネル用)】														

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500	本	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	
ロックボルト	SD345 D25×5000	本	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
ロックボルト	SD345 D25×6000	本	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	
ナット	D22総ネジ用	個	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
ナット	D25総ネジ用	個	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	
防護パット	ロックボルト用	枚	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	300×300×10mm
ロックボルト先端キャップ [○]	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
ロックボルト先端キャップ [○]	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	角座金含む
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【異形棒鋼先受けボルト】													

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内				
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	プレート取付ネジ加工なし
【路盤鉄筋コンクリート用材料】													
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
【高密度ポリエチレン管】													
高密度ポリエチレン管有孔管・無孔管	φ 50mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
高密度ポリエチレン管有孔管・無孔管	φ 75mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 75mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 150mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	16200	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事	
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	26100	26100	26100	26100	26100	26100	26100	26100	26100	26100		
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	8680	8680	8680	8680	8680	8680	8680	8680	8680	8680	8680	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 700mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 800mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 900mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	61200	61200	61200	61200	61200	61200	61200	61200	61200	61200	61200	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	有孔管継ぎ手	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
高密度ポリエチレン管	φ700mm ソケット 内面平滑	個	32200	32200	32200	32200	32200	32200	32200	32200	32200	32200	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ800mm ソケット 内面平滑	個	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	35700	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ900mm ソケット 内面平滑	個	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	有孔管継ぎ手	
【火薬類】														
含水爆薬	25mm*100g	kg	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	超大口取引。現場火薬庫あり。	
含水爆薬	30mm*200g	kg	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	超大口取引。現場火薬庫あり。	
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	超大口取引。現場火薬庫あり。	
【注入式長尺先受工材料】														

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽					函館				
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
注入材	シリカレジン	kg	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	
ミキシングユニット		個	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	
コーキング剤	コーキングチューブ	本	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	500g/本
コーキング用ウェス		kg	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	
インサートパッカー	φ80 L=12m	組	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	
逆止弁	ゴム製、6穴	個	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	
逆止弁ストッパー		個	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	
親子ビット	φ150	個	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽					函館				
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
ロッド	EH32M38-3050	本	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	
ロッド	EH32M38-3660	本	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	
異径スリーブ		個	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	
AGF鋼管 中間管	φ 114.3mm L=3.05m	本	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	t6.0
AGF塩ビ管 端末管	φ 114.3mm L=3.05m	本	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	t6.0
スーパーメックスビット		個	737000	737000	737000	737000	737000	737000	737000	737000	737000	737000	
スタビライザー		個	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	
T38スリーブ		個	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
保護キャップ		個	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
セントラライザー		組	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
サブセントライザー		組	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000		
【その他トンネル関係】														
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M24×370mm 1組ボルト10本(ナット、アンカー含む)	式	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M24×370mm 1組ボルト6本(ナット、アンカー含む)	式	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZ45 1000*1000(980*995)	組	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	蓋と受枠の組価格
ためます用グレーチング	HDZ45 1000*1000*25mm	枚	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	
エンドレンマット(透水マット)	EM-50CE(50×250) エコ仕様	m	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	
モノドレン	RB3050FT	m	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
【防水シート】														
止水シート	t=0.8mm (EVA0.8mm 不織布3.0mm 有効幅2.0m)	m2	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530		
止水シート	t=0.8mm (EVA0.8mm、不織布 3.0mm(面溶着) 有効幅6.0m 3枚つなぎ)	m2	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	FILM工法用	
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)	
止水シート	ビニール t=0.5mm	m2	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)	
遮水シート	低密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790	2790		
遮水シート	メタロセン触媒低密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150		
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475		
緩衝材	半毛フェルト t=10mm	m2	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670		
【土木一般(補強ネット他)】														

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
補強ネット	30kN/m用	m ²	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	
補強ネット	60kN/m用	m ²	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220	
補強盛土用溶接金網	φ 6×D10 L=2.0	枚	6270	6270	6270	6270	6270	6270	6270	6270	6270	6270	
補強盛土用固定金具	φ 6	本	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
補強盛土用こぼれ出しシート	ホ ^リ オレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ホ ^リ エチレン	m ²	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
盛土用層厚管理材	不織布系	m ²	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	長繊維化繊系(スパンボンド不織布) 質量110～140g/m2 引張強度245N/5cm
【その他(中和剤)】													

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
中和剤	液化炭酸(ボンベ150kg)	kg	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	
凝集剤	PAC-250A 無機凝集剤(廃水処理用)	kg	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
凝集剤	高分子凝集剤(廃泥水処理用)	kg	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
【防音壁関係(空洞PC板関連)】													
空洞PC板 30種	t=70 W=498～1200	m ²	14100	15000		15200		15000			14600		
空洞PC板 45種	t=70 W=498～1200	m ²	14400	15300		15500		15300			14900		
空洞PC板 45種	t=100 W=498～1200	m ²	16100	17400		17400		17100			16900		
空洞PC板 雪庇加工費	幅員(高さ方向:745～1195mm)、1.3%補正済	m	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	摘要:総延長×単価
空洞PC板 雪庇加工費	幅員(高さ方向:498mm)、1.3%補正済	m	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	摘要:総延長×単価
空洞PC板 幅調整(切断)加工費	t=70 調整幅 652(Kタイプ)、1.3%補正済	m	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	摘要:総延長×単価

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
防音壁用斜切り加工費	防音壁勾配用 21‰以上、1.3%補正済	m	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	摘要:総延長×高×単価(注1)
空洞PC板 切欠加工費	H形鋼継足部130*40 T=70	箇所	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	
空洞PC板 切欠加工費	投雪板最下段250*180 T=70	箇所	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	
空洞PC板 切欠加工費	投雪板最下段165*140 T=70	箇所	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	
ゴムクサビ(175H用)大t=40、小t=10	60*60(JISK6386C18	組	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(A)	2*60(JISK6380A510	m	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=11	60*60(JISK6386C18	組	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(B)	30*30(JISK6380A510	m	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	
ゴムクサビ(175H用)大t=56、小t=13	接続部60*60(JISK6386C18	組	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(C)	2*30(JISK6380A510	m	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
ゴムクサビ(175H用)大t=80、小t=13	接続部60*60(JISK6386C18)	組	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
ゴムクサビ(175H用)大t=51、小t=12	100mm用60*60(JISK6386C18)	組	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320		
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(E)	2*90(JISK6380A510)	m	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040		
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=8	60*60(JISK6386C18)	組	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470		
ゴムクサビ(150H用)大t=27、小t=8	60*60(JISK6386C18)	組	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	60*70、100mm用	
ゴム間隔材(175H用)(片面接着剤付)	50*50*26(JISK6380A807)	組	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		
ゴム間隔材(150H用)(片面接着剤付)	50*50*16～17(JISK6380A807)	組	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410		
端部ゴムパッキン(175H用)	50*50*12(JISK6386C18)	組	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420		
端部ゴムパッキン(150H用)	50*50*11～12(JISK6386C18)	組	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420		
端部ゴムパッキン(150H用)	50*35*11(JISK6386C18)	組	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
端部ゴムパッキン(150H用)	34*35*10(JISK6386C18)	組	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
摩擦接合用溶融亜鉛メッキ高力ボルトHDZ55	M16*50(F8T)六角ナット平座金付き	組	126.5	126.5	126.5	126.5	126.5	126.5	126.5	126.5	126.5	126.5	126.5	ボルト*1、ナット*1、ワッシャー*2の組単価 溶融亜鉛メッキ
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=200(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=230(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=150(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=130(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
【緩衝工(シール材)】														
緩衝工 シール材	水膨張シール材 15×10 ウレタンゴム	m	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2倍膨張 クロプロレンゴム
【さく・保守設備】														
鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,000	本	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
鋼管基礎	φ 101.6×3.2×1,050	本	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	
鋼管基礎	φ 114.3×3.5×1,000	本	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	
鋼管基礎	φ 139.8×3.5×1,150	本	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	