

一般資材 材料単価表

令和8年8月

鉄道・運輸機構

北海道新幹線建設局

一般資材

目 次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	6
鉄筋かご無溶接工法用	6
金網（溶接・鉄筋金網）	7
セメント	7
混和剤等（トッパ吹付用等）	8
骨材	9
型枠（けた用埋設型枠）	10
アスファルト混合物	10
コンクリート二次・側溝関係	11
接合工他（止水ゴム他）	12
排水とい関係（吊・止め金具類）	13
ロックボルト（トンネル用）	16
異形棒鋼先受けボルト	18
路盤鉄筋コンクリート用材料	18
高密度ポリエチレン管	19
火薬類	22
注入式長尺先受工材料	23
その他トンネル関係	25
防水シート	26
土木一般（補強ネット他）	27
その他（中和剤）	28
防音壁関係（空洞P C板関連）	28
緩衝工（シール材）	31
さく・保守設備	31

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25400	29050	30850	30800	31900							
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25550	29150	30650	30900	32000			28850	28500	28850		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	25250	28700	30200	30450	31550			28450	28100	28450		
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			29650		31150			27600				
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	25550	28950	30450	30850	31950			28800	28500	28800		
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	25400	28850	30350	30750	31850			28800	28500	28800		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25950	29400	30900	31250	32350			29300	29000	29300		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25800	29300	30800	31150	32250			29300	29000	29300		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26150	29450	30950	31300	32400			29450	29000	29450		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25550	29150	30650	30900	32000			28850	28500	28850		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25400	29050	30550	30800	31900			28850	28500	28850		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26350	29600	31100	31550	32650			29600	29300	29600		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25850	29300	30800	31100	32200			29200	28800	29200		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25700	29200	30700	31000	32100			29200	28800	29200		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内					
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26350	29600	31100	31550	32650			29600	29300			
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	26350	29600	31100	31550	32650			29600	29300			
生コンクリート	普通 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	26700	29850	31350	31850	32950			30150	30300			
生コンクリート	普通 36 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	27450	30650	32150	32300	33400			30700	30300			
生コンクリート	普通 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	28000	30950	32450	32600	33700			33300	30800		厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	29050	31400	32900	32750	33850			33600	31100		札幌、厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	29050	31400	32900	32750	33850			33600	31100		札幌、厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	29800	31800	33300	33050	34150			34250	31700		札幌、厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 45 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3									34000		函館：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	24800	27800	29300	29650	30750			27150	26700	27150		
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	25250	28500	30000	30450	31550			28050	27700	28050		
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25100	28400	29900	30350	31450			28050	27700	28050		
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3			29300		30750			27150				
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	25550	28800	30300	30750	31850			28650	28300	28650		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内					
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25400	28700	30200	30650	31750			28650	28300	28650		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3	25550	28850	30350	30800	31900			28600	28300	28600		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25400	28750	30250	30700	31800			28600	28300	28600		
生コンクリート	普通 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25400	28750	30250	30700	31800			28600	28300	28600		
生コンクリート	普通 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25700	28900	30400	30850	31950			28900	28500	28900		
生コンクリート	普通 30 40 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	27100							32600	29600		厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 曲げ4.5 40 2.5±1 5.5±1.5 W/C=48% W=150以下	m3								29250			長万部、八雲は2015.05月より流通なし。札幌は2017.09月より流通なし。小樽、赤井川は2020.10月より流通なし。黒松内、倶知安は2021.04月より流通なし。木古内は2022.09月より流通なし。函館は2022.10月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25550	28700	30650	30900	32000			28850	28500	28850		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	25250	28250	30200	30450	31550			28450	28100	28450		
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	25550	28500	30450	30850	31950			28800	28500	28800		
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	25400	28400	30350	30750	31850			28800	28500	28800		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27750	29800	31800	32100	33200			30450	30000	30450		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26550	29400	31300	31750	32850			29300	29500	29300		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	25800	29300	31200	31650	32750			29850	29500	29850		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内					
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25800	28850	30800	31150	32250			29300	29000	29300		
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	27150	29850	31900	32100	33200			29900	30000	29900		
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27150	29450	31350	31700	32800			29900	29500	29900		
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25400	29050	30550	30800	31900			28850	28500	28850		
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	27450	30100	32150	32300	33400			30250	30300	30250		
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27450	29600	31600	31900	33000			30250	29800	30250		
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25700	29200	30700	31000	32100			29200	28800	29200		
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	26700	29850	31350	31850	32950			30150	30300			
生コンクリート	高炉 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	28000	30950	32450	32600	33700			33300	30800		厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	29800	31800	33300	33050	34150			34250	31700		札幌、厚沢部：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	24800	27800	29300	29650	30750			27150	26700	27150		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	25250	28100	29600	30450	31550			28050	27700	28050		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25100	28000	29500	30350	31450			28050	27700	28050		
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			29300		30750			27150				

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内					
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	25550	28300	29800	30750	31850			28650	28300	28650		
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25400	28200	29700	30650	31750			28650	28300	28650		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3	26150	28850	30350	31150	32250			29150	28800	29150		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3	25400	28750	30250	31050	32150			29150	28800	29150		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25400	28400	30250	30700	31800			28600	28300	28600		
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25400	28750	30250	30700	31800			28600	28300	28600		
生コンクリート	高炉 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25700	28900	30400	30850	31950			28900	28500	28900		
生コンクリート	高炉 30 40 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	27100							32600	29600		厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	27350	30690	32220	32750	33850			30600	30300			
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	30250	32730	34320	34250	35350			34600	32100		札幌、厚沢部：高機能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 45 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3									35000		函館：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	寒冷地割増額	m3	2000	3500	3500	3500	3500	3000	3000	3000	3000	3000		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
【異形棒鋼】														
異形棒鋼 SD390	D13	kg	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132		
異形棒鋼 SD390	D51	kg	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		
異形棒鋼 SD390	D13	t	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000		
異形棒鋼 SD390	D51	t	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000		
EGジョイント	D38	組	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	一般用継手	
EGジョイント	D41	組	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	一般用継手	
EGジョイント	D51	組	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	一般用継手	
【鉄筋かご無溶接工法用】														
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KF-Sタイプ®（主筋と補強材(平鋼)D22～D51迄対応	個	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内					
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KFD-Sタイプ®（主筋と補強材(平鋼+鉄筋) D22～D51迄対応	個	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326		
【金網（溶接・鉄筋金網）】														
鉄筋金網	SD295 D10×200×200mm	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000		
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000		
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000		
【セメント】														
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	17000	19000	19000	19000	19000	20000	20000	20000	20000	20000	取引数量1000～5000t程度	
普通ポルトランドセメント	25kg袋入	kg		28.4	28.4	28.4	28.4						取引数量20～60t程度	
早強ポルトランドセメント	バラ物	t		21500	21500	21500	21500							
早強ポルトランドセメント	25kg袋入	kg		31.2	31.2	31.2	31.2							

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
高炉セメントB種	バラ物	t		19000	19000	19000	19000						
高炉セメントB種	25kg袋入	kg		28.8	28.8	28.8	28.8						
モルタル	1：3	m3			33350		34150	38000		33300			
【混和剤等(トンネル吹付用等)】													
急結剤	デンカナミックZ	kg	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	
急結剤	ショットマスターA	kg	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	一般強度用の価格。
シリカフューム	JSCE-D 106	kg	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
混和材(フレミックス5)シリカ18+石灰50	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	89000	88000	87000	87000	85000	85000	84000	84000	84000		
混和材(フレミックス4)シリカ18+石灰70	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	83000	82000	81000	81000	79000	79000	78000	78000	78000		
混和材(フレミックス3)シリカ18+石灰90	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	79000	78000	77000	77000	76000	75000	74000	74000	74000		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
混和材(フレミックス2)シカ18+石灰110	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	77000	76000	75000	75000	73000	73000	72000	72000	72000		
混和材(フレミックス1)シカ18+石灰130	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	76000	75000	74000	74000	72000	72000	71000	71000	71000		
高炉スラグ微粉末	JISA6206に適合したもの	t	18500	18500	18500	18500	18500	19500	19500	19500	19500	19500	
ドライモルタル	ロックボルト用定着材	kg	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	
【骨材】													
洗砂	細目	m3				7250							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕砂		m3				5950							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕石	20～5mm	m3				5300							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕石	40～20mm	m3				5100							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
クラッシャーラン	40～0mm	m3			4700	4400	5200	5400	5400	5400			

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
割ぐり石	50～150mm	m3			5800	5350	5850						長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。	
割ぐり石	150～200mm	m3			5900	5450	5950						長万部、厚沢部は2015.2月より流通なし。八雲は2015.7月より流通なし。	
山砂	埋戻し用	m3								4900			赤井川、黒松内、長万部、八雲は2015.2月より流通なし。倶知安は2017.4月より山砂ではなくレキ質土で対応。	
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3			3100	3200	3550	3600	3600	3700				
【型枠(けた用埋設型枠)】														
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	標準タイプ [°] (平型)	
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²	42700	42700	42700	42700	42700	42700	42700	42700	42700	42700	標準タイプ [°] (平型)	
【アスファルト混合物】														
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t			20800	20500	21000	22500	22500	23400			木古内は2015.7月より単価削除。	
アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t			24000	24150	24650	27050	27050	27900			木古内は2015.7月より単価削除。	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t			17500	17550	18050	20250	20250	20700			木古内は2015.7月より単価削除。
再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t			17650	17550	18050	17100	17100	21250			木古内は2015.7月より単価削除。
再生アスファルト混合物	細粒度 13	t			20850	21100	21600	21700	21700	25250			木古内は2015.7月より単価削除。
再生アスファルト混合物	密粒度 13F	t			19400	19750	20250	19750	19750	23800			木古内は2015.7月より単価削除。
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t			14750	15000	15500	15050	15050	19150			木古内は2015.7月より単価削除。
【コンクリート二次・側溝関係】													
鉄筋コンクリートU型	240 24×24×200cm(JIS A5372)	個	8880	8880	8880	8880	8880	8880	8880	8880	8880	8880	
鉄筋コンクリートU型	300A 30×24×200cm 300A(JIS A5372)	個	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	
鉄筋コンクリートU型	300B 30×30×200cm 300B(JIS A5372)	個	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	12400	
鉄筋コンクリートU型	300C 30×36×200cm 300C(JIS A5372)	個	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
鉄筋コンクリートU型	360A 36×30×200cm 360A(JIS A5372)	個	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000		
鉄筋コンクリートU型	360B 36×36×200cm 360B(JIS A5372)	個	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600		
鉄筋コンクリートU型	450 45×45×200cm(JIS A5372)	個	20900	20900	20900	20900	20900	20900	20900	20900	20900	20900		
鉄筋コンクリートU型	600 60×60×200cm(JIS A5372)	個	32800	32800	32800	32800	32800	32800	32800	32800	32800	32800		
【接合工他(止水ゴム他)】														
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形がasket 50mm	m	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400		
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形がasket 25mm	m	19900	19900	19900	19900	19900	19900	19900	19900	19900	19900		
シーリング材	シリコーン系低モジュラス2成分型 JIS A 5758	L	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690		
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅25mm	m	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅50mm	m	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
接着剤		kg	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
【排水とい関係(吊・止め金具類)】													
フレキシブルパイプ	エレファントW管 φ100mm	m	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	
フレキシブルパイプ	エレファントW管 φ125mm	m	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
吊金具	2本吊 φ100mm	組	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	330L*330L アンカーボルトは含まず。
吊金具	2本吊 φ125mm	組	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	330L*330L アンカーボルトは含まず。
吊金具	1本吊 L=700mm以下	組	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=800mm以下	組	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=900mm以下	組	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1000mm以下	組	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	アンカーボルト含まず。

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
吊金具	1本吊 L=1200mm以下	組	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300	アンカーボルト含まず。	
吊金具	1本吊 L=1600mm程度	組	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	アンカーボルト含まず。	
止金具	φ 100mm	個	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	Sタイプ アンカーボルト含まず。	
止金具	φ 100mm W	個	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	WNタイプ アンカーボルト含まず。	
止金具	φ 125mm	個	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	Sタイプ アンカーボルト含まず。	
スペーサ	φ 100mm W	枚	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	WNタイプ	
スペーサ	φ 100mm	枚	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	Sタイプ	
スペーサ	φ 125mm	枚	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	Sタイプ	
EWジョイント100		個	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	L=125	
EWジョイント125		個	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	L=170	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
砂付加工塩ビ管	VP100	組	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8030	砂付インクリザー(4箇所穴加工)、砂付ソケットのセット価格
開口グレーチング	971×1090 設計積雪深211cm未満	枚		31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800	
開口グレーチング	971×1090 設計積雪深211cm以上	枚		43100	43100	43100	43100	43100	43100	43100	43100	43100	
開口グレーチング	971×1200 設計積雪深211cm未満	枚		34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	
開口グレーチング	971×1200 設計積雪深211cm以上	枚		46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	
開口グレーチング	971×1680 設計積雪深211cm未満	枚		45900	45900	45900	45900	45900	45900	45900	45900	45900	
開口グレーチング	971×1680 設計積雪深211cm以上	枚		63300	63300	63300	63300	63300	63300	63300	63300	63300	
アンカーボルト M10J型(ナット、ワッシャー含む)	SS400 溶融亜鉛メッキ HDZT49	組		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	
開床部グレーチング用固定金具A	SS400 溶融亜鉛メッキ HDZT63	個		2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	
横連結ボルト(ナット、ワッシャー等含む)	M10×35 溶融亜鉛メッキ HDZT49	組		570	570	570	570	570	570	570	570	570	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
横連結ボルト(ナット、ワッシャー等含む)	M10×40 溶融亜鉛メッキ HDZT49	組		570	570	570	570	570	570	570	570	570		
【ロックボルト(トンネル用)】														
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	キャップ込

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
ロックボルト	SD345 D25 × 4500	本	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	
ロックボルト	SD345 D25 × 5000	本	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
ロックボルト	SD345 D25 × 6000	本	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	
ナット	D22総ネジ用	個	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
ナット	D25総ネジ用	個	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	
防護パット	ロックボルト用	枚	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	300 × 300 × 10mm
ロックボルト先端キャップ [°]	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
ロックボルト先端キャップ [°]	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	角座金含む
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【異形棒鋼先受けボルト】														
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	プレート取付ネジ加工なし
【路盤鉄筋コンクリート用材料】														
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
異形鉄筋用継手	φ 16 打継用ネジ接続タイプ	組	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ 19 打継用ネジ接続タイプ	組	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
【高密度ポリエチレン管】													
高密度ポリエチレン管有孔管・無孔管	φ 50mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
高密度ポリエチレン管有孔管・無孔管	φ 75mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 75mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 150mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事	
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100		
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	27300	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	8310	8310	8310	8310	8310	8310	8310	8310	8310	8310	8310	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	9370	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 700mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
				札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 800mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	46200	46200	46200	46200	46200	46200	46200	46200	46200	46200	
高密度ポリエチレン有孔管・無孔管	φ 900mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	64300	64300	64300	64300	64300	64300	64300	64300	64300	64300	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面 平滑 JIS K6922-1	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面 平滑 JIS K6922-1	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	5850	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	有孔管・無孔管とも共用

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 700mm ソケット 内面平滑	個	34700	34700	34700	34700	34700	34700	34700	34700	34700	34700	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 800mm ソケット 内面平滑	個	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 900mm ソケット 内面平滑	個	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	有孔管継ぎ手	
【火薬類】														
含水爆薬	25mm*100g	kg	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	超大口取引。現場火薬庫あり。	
含水爆薬	30mm*200g	kg	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	超大口取引。現場火薬庫あり。	
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	超大口取引。現場火薬庫あり。	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	超大口取引。現場火薬庫あり。	
【注入式長尺先受工材料】														
注入材	シリカレジン	kg	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910		
ミキシングユニット		個	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000		
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200		
コーキング剤	コーキングチューブ	本	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	500g/本	
コーキング用ウェス		kg	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640		
インサートパッカー	φ80 L=12m	組	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600		
逆止弁	ゴム製、6穴	個	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
				札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	
逆止弁ストッパー		個	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	
親子ビット	φ 150	個	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	
ロッド	EH32M38-3050	本	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	
ロッド	EH32M38-3660	本	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	
異径スリーブ		個	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	
AGF鋼管 中間管	φ 114.3mm L=3.05m	本	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	t6.0
AGF塩ビ管 端末管	φ 114.3mm L=3.05m	本	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	t6.0
スーパーメックスビット		個	737000	737000	737000	737000	737000	737000	737000	737000	737000	737000	
スタビライザー		個	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	
T38スリーブ		個	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
保護キャップ		個	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
セントライザー		組	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	
サブセントライザー		組	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
【その他トンネル関係】													
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M24×370mm 1組ボルト10本(ナット、アンカー含む)	式	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M24×370mm 1組ボルト6本(ナット、アンカー含む)	式	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZT63 1000*1000(980*995)	組	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	蓋と受枠の組価格
ためます用グレーチング	HDZT63 1000*1000*25mm	枚	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽				函館						
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
エンドレンマット(透水マット)	EM-50CE(50×250) エコ仕様	m	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860		
モノドレン	RB3050FT	m	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230		
【防水シート】														
止水シート	t=0.8mm(EVA0.8mm 不織布3.0mm 有効幅2.0m)	m2	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530		
止水シート	t=0.8mm(EVA0.8mm、不織布 3.0mm(面溶着)有効幅6.0m 3枚つなぎ)	m2	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	FILM工法用	
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)	
止水シート	ビニール t=0.5mm	m2	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)	
遮水シート	低密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970		
遮水シート	メタロセン触媒低密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	3370	3370	3370	3370	3370	3370	3370	3370	3370	3370		
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
緩衝材	半毛フェルト t=10mm	m2	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
【土木一般(補強ネット他)】													
補強ネット	30kN/m用	m ²	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
補強ネット	60kN/m用	m ²	4190	4190	4190	4190	4190	4190	4190	4190	4190	4190	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	
補強盛土用溶接金網	φ 6×D10 L=2.0	枚	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	8370	
補強盛土用固定金具	φ 6	本	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン	m ²	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
盛土用層厚管理材	不織布系	m ²	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	長繊維化繊系(спанボンド不織布) 質量110～140g/m2 引張強度245N/5cm	
【その他(中和剤)】														
中和剤	液化炭酸(ホソペ150kg)	kg	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405		
凝集剤	PAC-250A 無機凝集剤(廃水処理用)	kg	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112		
凝集剤	高分子凝集剤(廃泥水処理用)	kg	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		
【防音壁関係(空洞PC板関連)】														
空洞PC板 30種	t=70 W=498～1200	m ²	15600	16700		16900		16700			16300			
空洞PC板 45種	t=70 W=498～1200	m ²	15900	17000		17200		17000			16600			
空洞PC板 45種	t=100 W=498～1200	m ²	17800	19100		19400		19100			18600			
空洞PC板 雪庇加工費	幅員(高さ方向:745～1195mm)、1.3%補正済	m	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	摘要:総延長×単価	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
空洞PC板 雪庇加工費	幅員(高さ方向:498mm)、1.3%補正済	m	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	摘要:総延長×単価
空洞PC板 幅調整(切断)加工費	t=70 調整幅 652(Kタイプ)、1.3%補正済	m	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	摘要:総延長×単価
防音壁用斜切り加工費	防音壁勾配用 21‰以上、1.3%補正済	m	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	摘要:総延長×高×単価(注1)
空洞PC板 切欠加工費	H形鋼継足部130*40 T=70	箇所	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	
ゴムクサビ(175H用)大t=40、小t=10	60*60(JISK6386C18	組	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(A)	2*60(JISK6380A510	m	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=11	60*60(JISK6386C18	組	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(B)	30*30(JISK6380A510	m	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
ゴムクサビ(175H用)大t=56、小t=13	接続部60*60(JISK6386C18	組	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(C)	2*30(JISK6380A510	m	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
ゴムクサビ(175H用)大t=80、小t=13	接続部60*60(JISK6386C18)	組	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280		
ゴムクサビ(175H用)大t=51、小t=12	100mm用60*60(JISK6386C18)	組	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510		
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(E)	2*90(JISK6380A510)	m	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140		
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=8	60*60(JISK6386C18)	組	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680		
ゴムクサビ(150H用)大t=27、小t=8	60*60(JISK6386C18)	組	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	60*70、100mm用	
ゴム間隔材(175H用)(片面接着剤付)	50*50*26(JISK6380A807)	組	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690		
ゴム間隔材(150H用)(片面接着剤付)	50*50*16～17(JISK6380A807)	組	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470		
端部ゴムパッキン(175H用)	50*50*12(JISK6386C18)	組	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480		
端部ゴムパッキン(150H用)	50*50*11～12(JISK6386C18)	組	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480		
端部ゴムパッキン(150H用)	50*35*11(JISK6386C18)	組	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局											記事
			北 海 道 地 方											
			北 海 道											
			札幌	小樽					函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内		
端部ゴムパッキン(150H用)	34*35*10(JISK6386C18)	組	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
摩擦接合用溶融亜鉛メッキ高力ボルト HDZT77	M16*50(F8T)六角ナット平座金 付き	組	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	ボルト*1、ナット*1、ワッシャー*2の組単価 溶 融亜鉛メッキ	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=200(SS400)溶融亜鉛 メッキHDZT49	組	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550		
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=230(SS400)溶融亜鉛 メッキHDZT49	組	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590		
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=150(SS400)溶融亜鉛 メッキHDZT49	組	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490		
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=130(SS400)溶融亜鉛 メッキHDZT49	組	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440		
【緩衝工(シール材)】														
緩衝工 シール材	水膨張シール材 15×10 ウレタンゴ ム	m	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2倍膨張 クロプロレンゴム	
【さく・保守設備】														
鋼管基礎	φ 101.6×3.2×1,000	本	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550		

材 料 名 称	規 格	単位	北 海 道 新 幹 線 建 設 局										記事
			北 海 道 地 方										
			北 海 道										
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
鋼管基礎	φ 101.6 × 3.2 × 1,050	本	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	
鋼管基礎	φ 114.3 × 3.5 × 1,000	本	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	
鋼管基礎	φ 139.8 × 3.5 × 1,150	本	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	