一般資材　材料単価表

令和８年１１月

鉄道・運輸機構

北海道新幹線建設局

一般資材

目　次.

資材分類		頁
生コンクリート	----------	1
異形棒鋼	----------	6
鉄筋かご無溶接工法用	----------	6
金網（溶接・鉄筋金網）	----------	7
セメント	----------	7
混和剤等（ﾄﾝﾈﾙ吹付用等）	----------	8
骨材	----------	9
型枠（けた用埋設型枠）	----------	10
アスファルト混合物	----------	10
コンクリート二次・側溝関係	----------	11
接合工他（止水ゴム他）	----------	12
排水とい関係（吊・止め金具類）	----------	13
ロックボルト（トンネル用）	----------	16
異形棒鋼先受けボルト	----------	18
路盤鉄筋コンクリート用材料	----------	18
高密度ポリエチレン管	----------	19
火薬類	----------	22
注入式長尺先受工材料	----------	23
その他トンネル関係	----------	25
防水シート	----------	26
土木一般（補強ネット他）	----------	27
その他（中和剤）	----------	28
防音壁関係（空洞ＰＣ板関連）	----------	28
緩衝工（シール材）	----------	31
さく・保守設備	----------	31

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25400	29050	30850	30800	31900						
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25550	29150	30650	30900	32000			30850	30500	32850	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	25250	28700	30200	30450	31550			30450	30100	32450	
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			29650		31150			29600			
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	25550	28950	30450	30850	31950			30800	30500	32800	
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	25400	28850	30350	30750	31850			30800	30500	32800	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25950	29400	30900	31250	32350			31300	31000	33300	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25800	29300	30800	31150	32250			31300	31000	33300	
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26150	29450	30950	31300	32400			31450	31000	33450	
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25550	29150	30650	30900	32000			30850	30500	32850	
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25400	29050	30550	30800	31900			30850	30500	32850	
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26350	29600	31100	31550	32650			31600	31300	33600	
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25850	29300	30800	31100	32200			31200	30800	33200	
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25700	29200	30700	31000	32100			31200	30800	33200	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26350	29600	31100	31550	32650			31600	31300		
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	26350	29600	31100	31550	32650			31600	31300		
生コンクリート	普通 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	26700	29850	31350	31850	32950			32150	32300		
生コンクリート	普通 36 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	27450	30650	32150	32300	33400			32700	32300		
生コンクリート	普通 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	28000	30950	32450	32600	33700			35800	32800		厚沢部:高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	29050	31400	32900	32750	33850			36100	33100		札幌、厚沢部:高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	29050	31400	32900	32750	33850			36100	33100		札幌、厚沢部:高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	29800	31800	33300	33050	34150			36750	33700		札幌、厚沢部:高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 45 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3									36500		函館:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	24800	27800	29300	29650	30750			29150	28700	31150	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	25250	28500	30000	30450	31550			30050	29700	32050	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25100	28400	29900	30350	31450			30050	29700	32050	
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3			29300		30750			29150			
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	25550	28800	30300	30750	31850			30650	30300	32650	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25400	28700	30200	30650	31750			30650	30300	32650	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3	25550	28850	30350	30800	31900			30600	30300	32600	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25400	28750	30250	30700	31800			30600	30300	32600	
生コンクリート	普通 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25400	28750	30250	30700	31800			30600	30300	32600	
生コンクリート	普通 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25700	28900	30400	30850	31950			30900	30500	32900	
生コンクリート	普通 30 40 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	27100							35100	31600		厚沢部：高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 曲げ4.5 40 2.5±1 5.5±1.5 W/C=48% W=150以下	m3								31250			長万部、八雲は2015.05月より流通なし。札幌は2017.09月より流通なし。小樽、赤井川は2020.10月より流通なし。黒松内、倶知安は2021.04月より流通なし。木古内は2022.09月より流通なし。函館は2022.10月より流通なし。
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25550	28700	30650	30900	32000			30850	30500	32850	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	25250	28250	30200	30450	31550			30450	30100	32450	
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	25550	28500	30450	30850	31950			30800	30500	32800	
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	25400	28400	30350	30750	31850			30800	30500	32800	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27750	29800	31800	32100	33200			32450	32000	34450	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26550	29400	31300	31750	32850			31300	31500	33300	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	25800	29300	31200	31650	32750			31850	31500	33850	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25800	28850	30800	31150	32250			31300	31000	33300	
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	27150	29850	31900	32100	33200			31900	32000	33900	
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27150	29450	31350	31700	32800			31900	31500	33900	
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25400	29050	30550	30800	31900			30850	30500	32850	
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	27450	30100	32150	32300	33400			32250	32300	34250	
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27450	29600	31600	31900	33000			32250	31800	34250	
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	25700	29200	30700	31000	32100			31200	30800	33200	
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	26700	29850	31350	31850	32950			32150	32300		
生コンクリート	高炉 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	28000	30950	32450	32600	33700			35800	32800		厚沢部:高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	29800	31800	33300	33050	34150			36750	33700		札幌、厚沢部:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	24800	27800	29300	29650	30750			29150	28700	31150	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	25250	28100	29600	30450	31550			30050	29700	32050	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25100	28000	29500	30350	31450			30050	29700	32050	
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			29300		30750			29150			

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	25550	28300	29800	30750	31850	35700			30300	32650	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25400	28200	29700	30650	31750	35700			30300	32650	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3	26150	28850	30350	31150	32250	36200			30800	33150	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3	25400	28750	30250	31050	32150	36200			30800	33150	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25400	28400	30250	30700	31800	35700			30300	32600	
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25400	28750	30250	30700	31800	35700			30300	32600	
生コンクリート	高炉 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	25700	28900	30400	30850	31950	36000			30500	32900	
生コンクリート	高炉 30 40 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	27100					38800			31600		厚沢部：高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 30 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	27350	30690	32220	32750	33850	37800			32300		
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	30250	32730	34320	34250	35350	39600			34100		札幌、厚沢部：高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 45 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3									37500		函館：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	寒冷地割増額	m3	2000	3500	3500	3500	3500	3000	3000	3000	3000	3000	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
【異形棒鋼】													
異形棒鋼 SD390	D13	kg	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	
異形棒鋼 SD390	D51	kg	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
異形棒鋼 SD390	D13	t	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	132000	
異形棒鋼 SD390	D51	t	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	170000	
EGジョイント	D38	組	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	6430	一般用継手
EGジョイント	D41	組	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	8570	一般用継手
EGジョイント	D51	組	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	12390	一般用継手
【鉄筋かご無溶接工法用】													
KSｸﾙﾘﾝ（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KF-Sﾀｲﾌﾟ（主筋と補強材(平鋼)D22～D51迄対応	個	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
KSｸﾙﾘﾝ（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KFD-Sﾀｲﾌﾟ（主筋と補強材(平鋼+鉄筋）D22～D51迄対応	個	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	
【金網（溶接・鉄筋金網）】													
鉄筋金網	SD295 D10×200×200㎜	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	
鉄筋金網	SD295 D10×300×300㎜	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	
【セメント】													
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ物	t	17000	19000	19000	19000	19000	20000	20000	20000	20000	20000	取引数量1000～5000t程度
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg袋入	kg		28.4	28.4	28.4	28.4						取引数量20～60t程度
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ物	t		21500	21500	21500	21500						
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg袋入	kg		31.2	31.2	31.2	31.2						

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
高炉セメントB種	ﾊﾞﾗ物	t		19000	19000	19000	19000						
高炉セメントB種	25kg袋入	kg		28.8	28.8	28.8	28.8						
モルタル	1:3	m3			33350		34150	40000		35300			
【混和剤等(ﾄﾝﾈﾙ吹付用等)】													
急結剤	ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ	kg	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	
急結剤	ｼｮｯﾄﾏｽﾀｰA	kg	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	一般強度用の価格。
シリカフューム	JSCE-D 106	kg	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ5)ｼﾘｶ18+石灰50	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	89000	88000	87000	87000	85000	85000	84000	84000	84000		
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ4)ｼﾘｶ18+石灰70	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	83000	82000	81000	81000	79000	79000	78000	78000	78000		
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ3)ｼﾘｶ18+石灰90	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	79000	78000	77000	77000	76000	75000	74000	74000	74000		

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ2)ｼﾘｶ18+石灰110	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	77000	76000	75000	75000	73000	73000	72000	72000	72000		
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ1)ｼﾘｶ18+石灰130	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	76000	75000	74000	74000	72000	72000	71000	71000	71000		
高炉ｽﾗｸﾞ微粉末	JISA6206に適合したもの	t	18500	18500	18500	18500	18500	19500	19500	19500	19500	19500	
ドライモルタル	ロックボルト用定着材	kg	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
【骨材】													
洗砂	細目	m3				8150							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕砂		m3				6650							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕石	20～5mm	m3				6000							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
コンクリート用砕石	40～20mm	m3				5800							赤井川、黒松内、長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
クラッシャーラン	40～0mm	m3			4900	5100	6000	5400	5400	5400			

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
割ぐり石	50～150㎜	m3			6000	6050	6650						長万部、八雲、厚沢部は2015.2月より流通なし。
割ぐり石	150～200mm	m3			6100	6150	6750						長万部、厚沢部は2015.2月より流通なし。八雲は2015.7月より流通なし。
山砂	埋戻し用	m3								4900			赤井川、黒松内、長万部、八雲は2015.2月より流通なし。倶知安は2017.4月より山砂ではなくﾚｷ質土で対応。
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3			3300	3450	3850	3600	3600	3700			
【型枠（けた用埋設型枠）】													
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	㎡	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	標準ﾀｲﾌﾟ（平型）
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	㎡	42700	42700	42700	42700	42700	42700	42700	42700	42700	42700	標準ﾀｲﾌﾟ（平型）
【アスファルト混合物】													
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ（20）	t			20800	20500	21000	22500	22500	23400			木古内は2015.7月より単価削除。
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ（13）	t			24000	24150	24650	27050	27050	27900			木古内は2015.7月より単価削除。

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t			17500	17550	18050	20250	20250	20700			木古内は2015.7月より単価削除。
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度 20	t			17650	17550	18050	17100	17100	21250			木古内は2015.7月より単価削除。
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度 13	t			20850	21100	21600	21700	21700	25250			木古内は2015.7月より単価削除。
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度 13F	t			19400	19750	20250	19750	19750	23800			木古内は2015.7月より単価削除。
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材	t			14750	15000	15500	15050	15050	19150			木古内は2015.7月より単価削除。
【コンクリート二次・側溝関係】													
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	240　24×24×200cm(JIS A5372)	個	9180	9180	9180	9180	9180	9180	9180	9180	9180	9180	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	300A　30×24×200cm 300A(JIS A5372)	個	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	300B　30×30×200cm 300B(JIS A5372)	個	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	300C　30×36×200cm 300C(JIS A5372)	個	15200	15200	15200	15200	15200	15200	15200	15200	15200	15200	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	360A 36×30×200cm 360A(JIS A5372)	個	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	360B 36×36×200cm 360B(JIS A5372)	個	16600	16600	16600	16600	16600	16600	16600	16600	16600	16600	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	450 45×45×200cm(JIS A5372)	個	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	600 60×60×200cm(JIS A5372)	個	34800	34800	34800	34800	34800	34800	34800	34800	34800	34800	
【接合工他（止水ゴム他）】													
止水ｺﾞﾑ（シリコーン系）	押出成形ｶﾞｽｹｯﾄ 50mm	m	29900	29900	29900	29900	29900	29900	29900	29900	29900	29900	
止水ｺﾞﾑ（シリコーン系）	押出成形ｶﾞｽｹｯﾄ 25mm	m	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	
シーリング材	ｼﾘｺｰﾝ系低ﾓｼﾞｭﾗｽ2成分型 JIS A 5758	L	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	
バックアップ材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発砲体 目地幅25mm	m	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
バックアップ材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発砲体 目地幅50mm	m	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
接着剤		kg	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	
【排水とい関係（吊・止め金具類）】													
フレキシブルパイプ	エレファントW管　φ100mm	m	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
フレキシブルパイプ	エレファントW管　φ125mm	m	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	
吊金具	2本吊　φ100mm	組	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	330L*330L ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは含まず。
吊金具	2本吊　φ125mm	組	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	330L*330L ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは含まず。
吊金具	1本吊　L=700mm以下	組	11700	11700	11700	11700	11700	11700	11700	11700	11700	11700	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊　L=800mm以下	組	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊　L=900mm以下	組	13400	13400	13400	13400	13400	13400	13400	13400	13400	13400	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊　L=1000mm以下	組	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
吊金具	1本吊 L=1200mm以下	組	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=1600mm程度	組	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
止金具	φ100mm	個	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	Sﾀｲﾌﾟ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
止金具	φ100mm W	個	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	WNﾀｲﾌﾟ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
止金具	φ125mm	個	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	Sﾀｲﾌﾟ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
スペーサ	φ100mm W	枚	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	WNﾀｲﾌﾟ
スペーサ	φ100mm	枚	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	Sﾀｲﾌﾟ
スペーサ	φ125mm	枚	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	Sﾀｲﾌﾟ
EWジョイント100		個	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	L=125
EWジョイント125		個	12800	12800	12800	12800	12800	12800	12800	12800	12800	12800	L=170

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
砂付加工塩ビ管	VP100	組	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	砂付ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ(4箇所穴加工)、砂付ｿｹｯﾄのｾｯﾄ価格
開口グレーチング	971×1090 設計積雪深211cm未満	枚		31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800	
開口グレーチング	971×1090 設計積雪深211cm以上	枚		43100	43100	43100	43100	43100	43100	43100	43100	43100	
開口グレーチング	971×1200 設計積雪深211cm未満	枚		34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	
開口グレーチング	971×1200 設計積雪深211cm以上	枚		46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	46800	
開口グレーチング	971×1680 設計積雪深211cm未満	枚		45900	45900	45900	45900	45900	45900	45900	45900	45900	
開口グレーチング	971×1680 設計積雪深211cm以上	枚		63300	63300	63300	63300	63300	63300	63300	63300	63300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10J型(ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ含む)	SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT49	組		1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	
開床部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用固定金具A	SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT63	個		2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	2660	
横連結ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ等含む)	M10×35 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT49	組		570	570	570	570	570	570	570	570	570	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
横連結ﾎﾞﾙﾄ(ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ等含む)	M10×40 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT49	組		570	570	570	570	570	570	570	570	570	
【ロックボルト(トンネル用)】													
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	4940	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	6510	キャップ込

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
ロックボルト	SD345 D25×4500	本	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	
ロックボルト	SD345 D25×5000	本	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
ロックボルト	SD345 D25×6000	本	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	4910	
ナット	D22総ネジ用	個	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
ナット	D25総ネジ用	個	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	
防護パット	ロックボルト用	枚	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	300×300×10mm
ロックボルト先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
ロックボルト先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	角座金含む
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【異形棒鋼先受けボルト】													
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝22;L＝3.0	本	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝22;L＝4.0	本	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝22;L＝5.0	本	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝25;L＝3.0	本	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝25;L＝4.0	本	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	2920	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝25;L＝5.0	本	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	プレート取付ネジ加工なし
【路盤鉄筋コンクリート用材料】													
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	高ﾅｯﾄM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	高ﾅｯﾄM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
【高密度ポリエチレン管】													
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管有孔管・無孔管	φ50mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管有孔管・無孔管	φ75mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ75mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ150mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	8840	8840	8840	8840	8840	8840	8840	8840	8840	8840	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700	22700	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9550	9550	9550	9550	9550	9550	9550	9550	9550	9550	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16300	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	22500	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ700mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	42200	42200	42200	42200	42200	42200	42200	42200	42200	42200	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ800mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	52100	52100	52100	52100	52100	52100	52100	52100	52100	52100	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管・無孔管	φ900mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	m	72500	72500	72500	72500	72500	72500	72500	72500	72500	72500	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ150mm ｴﾙﾎﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ﾁｰｽﾞ 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ﾁｰｽﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	3630	有孔管・無孔管とも共用

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ50mm ｿｹｯﾄ 内面平滑 JIS K6922-1	個	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｿｹｯﾄ 内面平滑 JIS K6922-1	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ700mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ800mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	44200	44200	44200	44200	44200	44200	44200	44200	44200	44200	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ900mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	54700	54700	54700	54700	54700	54700	54700	54700	54700	54700	有孔管継ぎ手
【火薬類】													
含水爆薬	25mm*100g	kg	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	超大口取引。現場火薬庫あり。
含水爆薬	30mm*200g	kg	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	超大口取引。現場火薬庫あり。
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	超大口取引。現場火薬庫あり。

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	超大口取引。現場火薬庫あり。
【注入式長尺先受工材料】													
注入材	シリカレジン	kg	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	
ミキシングユニット		個	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ボールバルブ付	本	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	
コーキング剤	コーキングチューブ	本	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	500g/本
コーキング用ウェス		kg	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	
インサートパッカー	φ80 L＝12m	組	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	
逆止弁	ゴム製、6穴	個	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
逆止弁ストッパー		個	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	3440	
親子ﾋﾞｯﾄ	φ150	個	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	
ﾛｯﾄﾞ	EH32M38-3050	本	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	
ﾛｯﾄﾞ	EH32M38-3660	本	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	北海道地区はL=4000の価格。
異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	
AGF鋼管 中間管	φ114.3mm L=3.05m	本	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	31400	t6.0
AGF塩ﾋﾞ管 端末管	φ114.3mm L=3.05m	本	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	t6.0
ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	960000	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	76400	
T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
【その他トンネル関係】													
電車線用支持物基礎ﾎﾞﾙﾄ	SUS M24×370mm 1組ﾎﾞﾙﾄ10本（ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ含む）	式	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	
電車線用支持物基礎ﾎﾞﾙﾄ	SUS M24×370mm 1組ﾎﾞﾙﾄ6本（ﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰ含む）	式	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	62700	
ためます用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた	SS400 HDZT63 1000*1000(980*995)	組	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	蓋と受枠の組価格
ためます用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	HDZT63 1000*1000*25mm	枚	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	27900	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	3790	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
エンドレンマット（透水マット）	EM-50CE（50×250） エコ仕様	m	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	
モノドレン	RB3050FT	m	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	
【防水シート】													
止水シート	t=0.8㎜（EVA0.8㎜ 不織布3.0㎜ 有効幅2.0m ）	m2	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270	
止水シート	t=0.8mm（EVA0.8mm、不織布3.0mm(面溶着）有効幅6.0m 3枚つなぎ）	m2	4990	4990	4990	4990	4990	4990	4990	4990	4990	4990	FILM工法用
止水シート	ビニール t＝0.4mm	m2	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	土木用遮水シート（軟質塩化ビニル）
止水シート	ビニール t＝0.5mm	m2	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	土木用遮水シート（軟質塩化ビニル）
遮水シート	低密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	3890	
遮水シート	メタロセン触媒低密度ポリエチレンシート t=1.5mm	m2	4460	4460	4460	4460	4460	4460	4460	4460	4460	4460	
緩衝シート	ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｼｰﾄ t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
緩衝材	半毛フェルト t=10mm	m2	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
【土木一般(補強ネット他)】													
補強ﾈｯﾄ	30kN/m用	㎡	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	二軸強度品。
補強ﾈｯﾄ(一軸強度品)	30kN/m用	㎡	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
補強ﾈｯﾄ	60kN/m用	㎡	4520	4520	4520	4520	4520	4520	4520	4520	4520	4520	二軸強度品。
補強ﾈｯﾄ(一軸強度品)	60kN/m用	㎡	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	
補強盛土用溶接金網	φ6*D10 L=2.0	枚	8950	8950	8950	8950	8950	8950	8950	8950	8950	8950	
補強盛土用固定金具	φ6	本	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
補強盛土用こぼれ出しｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ不織布・ｵﾚﾌｨﾝ繊維系・高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	㎡	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	
盛土用層厚管理材	ﾈｯﾄ・ｸﾞﾘｯﾄ系	㎡	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
盛土用層厚管理材	不織布系	㎡	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	長繊維化繊系(スパンボンド不織布) 質量110～140g/m2 引張強度245N/5cm
【その他(中和剤)】													
中和剤	液化炭酸(ﾎﾞﾝﾍﾞ150kg)	kg	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	
凝集剤	PAC-250A　無機凝集剤(廃水処理用)	kg	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
凝集剤	高分子凝集剤(廃泥水処理用)	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
【防音壁関係(空洞PC板関連)】													
空洞PC板　30種	t=70　W=498～1200	㎡	16200	17300		17500		17200			16800		W=1000～1200は流通なし。
空洞PC板　45種	t=70　W=498～1200	㎡	16500	17600		17800		17500			17100		W=1000～1200は流通なし。
空洞PC板　45種	t=100　W=498～1200	㎡	19700	21000		21300		20900			20400		W=1000～1200は流通なし。
空洞PC板　雪庇加工費	幅員(高さ方向:745～1195mm)、1.3%補正済	m	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	摘要:総延長×単価

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
空洞PC板　雪庇加工費	幅員(高さ方向:498mm)、1.3%補正済	m	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	摘要:総延長×単価
空洞PC板　幅調整(切断)加工費	t=70　調整幅　652(Kタイプ)、1.3%補正済	m	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	摘要:総延長×単価
防音壁用斜切り加工費	防音壁勾配用 21‰以上、1.3%補正済	m	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	摘要:総延長×高×単価(注1)
空洞PC板　切欠加工費	H形鋼継足部130*40　T=70	箇所	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	
ゴムｸｻﾋﾞ(175H用)大t＝40、小t＝10	60*60(JISK6386C18	組	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着ﾃｰﾌﾟ付)(A)	2*60(JISK6380A510	m	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
ゴムｸｻﾋﾞ(150H用)大t＝58、小t＝11	60*60(JISK6386C18	組	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着ﾃｰﾌﾟ付)(B)	30*30(JISK6380A510	m	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	
ゴムｸｻﾋﾞ(175H用)大t＝56、小t＝13	接続部60*60(JISK6386C18	組	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	
ゴム緩衝材(片面粘着ﾃｰﾌﾟ付)(C)	2*30(JISK6380A510	m	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
ゴムｸｻﾋﾞ(175H用)大t＝80、小t＝13	接続部60*60(JISK6386C18	組	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	
ゴムｸｻﾋﾞ(175H用)大t＝51、小t＝12	100mm用60*60(JISK6386C18	組	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	
ゴム緩衝材(片面粘着ﾃｰﾌﾟ付)(E)	2*90(JISK6380A510	m	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
ゴムｸｻﾋﾞ(150H用)大t＝58、小t＝8	60*60(JISK6386C18	組	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	
ゴムｸｻﾋﾞ(150H用)大t＝27、小t＝8	60*60(JISK6386C18	組	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	60*70、100mm用
ゴム間隔材(175H用)(片面接着剤付)	50*50*26(JISK6380A807)	組	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	
ゴム間隔材(150H用)(片面接着剤付)	50*50*16～17(JISK6380A807)	組	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	
端部ゴムパッキン(175H用)	50*50*12(JISK6386C18	組	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	
端部ゴムパッキン(150H用)	50*50*11～12(JISK6386C18)	組	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	
端部ゴムパッキン(150H用)	50*35*11(JISK6386C18)	組	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
端部ゴムパッキン（150H用）	34*35*10（JISK6386C18）	組	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
摩擦接合用溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ HDZT77	M16*50（F8T）六角ﾅｯﾄ平座金付き	組	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	ﾎﾞﾙﾄ*1、ﾅｯﾄ*1、ﾜｯｼｬｰ*2の組単価 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ（弛止ﾅｯﾄ、平座金付）	M10　L＝200（SS400）溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT49	組	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ（弛止ﾅｯﾄ、平座金付）	M10　L＝230（SS400）溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT49	組	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ（弛止ﾅｯﾄ、平座金付）	M10　L＝150（SS400）溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT49	組	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ（弛止ﾅｯﾄ、平座金付）	M10　L＝130（SS400）溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT49	組	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
【緩衝工（シール材）】													
緩衝工　シール材	水膨張ｼｰﾙ材　15×10　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ	m	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	3倍膨張　ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ
【さく・保守設備】													
鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,000	本	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	

材料名称	規格	単位	北海道新幹線建設局 北海道地方 北海道										記事
			札幌	小樽				函館					
			札幌	小樽	赤井川	倶知安	黒松内	長万部	八雲	厚沢部	函館	木古内	
鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050	本	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	
鋼管基礎	φ114.3×3.5×1,000	本	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	
鋼管基礎	φ139.8×3.5×1,150	本	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	