

# 一般資材 材料単価表

令和6年12月

鉄道・運輸機構

北陸新幹線建設局

# 一般資材

| 資材分類            | 目次    | 頁  |
|-----------------|-------|----|
| 生コンクリート         | ----- | 1  |
| 異形棒鋼            | ----- | 6  |
| 鉄筋かご無溶接工法用      | ----- | 6  |
| 金網（溶接・鉄筋金網）     | ----- | 6  |
| セメント            | ----- | 6  |
| 骨材              | ----- | 6  |
| 型枠（けた用埋設型枠）     | ----- | 8  |
| アスファルト混合物       | ----- | 8  |
| コンクリート二次・側溝関係   | ----- | 8  |
| 接合工他（止水ゴム他）     | ----- | 9  |
| 排水とい関係（吊・止め金具類） | ----- | 9  |
| ロックボルト（トンネル用）   | ----- | 13 |
| 路盤鉄筋コンクリート用材料   | ----- | 14 |
| 高密度ポリエチレン管      | ----- | 14 |
| その他トンネル関係       | ----- | 16 |
| 防水シート           | ----- | 16 |
| 溶接棒             | ----- | 16 |
| 土木一般（補強ネット他）    | ----- | 16 |
| その他（中和剤）        | ----- | 17 |
| さく・保守設備         | ----- | 17 |

| 材 料 名 称 | 規 格                                     | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       |  | 記事 |
|---------|-----------------------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--|----|
|         |                                         |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |  |    |
|         |                                         |    | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |  |    |
|         |                                         |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |  |    |
| 生コンクリート | 普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 | 16400    | 18700 | 18700 |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下  | m3 | 16200    | 18500 | 18500 | 14800   | 15700 | 17200 | 20300 |  |    |
| 生コンクリート | 普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5                 | m3 |          |       |       |         |       | 17100 |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下 | m3 |          |       | 18900 |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下 | m3 |          |       | 18900 |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 |          | 18900 |       | 15100   |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 |          | 18700 |       | 15400   |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下  | m3 |          | 18700 |       | 15100   |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下 | m3 | 16600    | 18900 |       | 15900   |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下 | m3 |          | 18900 |       | 15300   |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下 | m3 |          | 18700 |       | 15600   |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 |          | 18700 |       | 15300   |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下 | m3 |          | 19600 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下 | m3 | 17000    | 19300 | 19300 | 16000   | 16500 | 18000 | 21100 |  |    |
| 生コンクリート | 普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 17000    | 19300 | 19300 | 15600   | 16200 | 17700 | 20600 |  |    |

| 材 料 名 称 | 規 格                                     | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       |                                             | 記事 |
|---------|-----------------------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|----|
|         |                                         |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                                             |    |
|         |                                         |    | 石 川 県    |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                                             |    |
|         |                                         |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5             | m3 | 15300    | 18000 | 18000 |         |       |       |       | 福井、越前、南越前は2015.08月より流通なし。敦賀は2016.01月より流通なし。 |    |
| 生コンクリート | 普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下  | m3 | 16200    | 18500 | 18500 | 14800   | 15700 | 17200 | 20300 |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下  | m3 | 16200    |       | 18500 | 14800   | 15400 | 16900 | 19700 |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)         | m3 |          |       |       |         |       | 16800 |       |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下 | m3 | 16600    | 18900 | 18900 | 15300   | 16200 | 17700 | 20800 |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下 | m3 | 16600    | 18900 | 18900 | 15300   | 15900 | 17400 | 20200 |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下  | m3 |          | 18900 |       |         |       |       |       |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下  | m3 |          | 18700 | 18700 | 15400   | 16000 | 17500 | 20600 |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下  | m3 | 16400    | 18700 | 18700 | 15100   | 15700 | 17200 | 20100 |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=160以下  | m3 |          |       |       |         | 16000 |       |       |                                             |    |
| 生コンクリート | 普通 24 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下 | m3 |          | 18700 |       |         |       |       |       |                                             |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 |          | 18700 |       |         |       |       |       |                                             |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 | 16400    | 18700 | 18700 | 15600   | 16200 | 17700 | 20500 |                                             |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下  | m3 |          | 18500 |       |         |       |       |       |                                             |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下  | m3 | 16200    | 18500 | 18500 | 15000   | 15600 | 17100 | 20100 |                                             |    |

| 材 料 名 称 | 規 格                                     | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       |  | 記事 |
|---------|-----------------------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--|----|
|         |                                         |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |  |    |
|         |                                         |    | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |  |    |
|         |                                         |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下  | m3 | 16200    | 18500 |       |         |       | 16800 | 19600 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5                 | m3 |          |       |       |         |       | 17300 |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55%         | m3 |          | 19300 | 19300 | 15800   | 16400 | 17900 | 20400 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下 | m3 |          |       | 18900 |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下 | m3 |          |       | 18900 |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下  | m3 |          | 19500 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下  | m3 |          | 19200 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%          | m3 |          | 18900 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下  | m3 |          | 18700 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下 | m3 |          | 19500 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下 | m3 |          | 19200 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下 | m3 |          | 20300 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下 | m3 | 18000    | 19900 | 19900 |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下 | m3 |          | 19600 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下 | m3 | 17300    | 19300 | 19300 |         |       |       |       |  |    |

| 材 料 名 称 | 規 格                                     | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       |  | 記事 |
|---------|-----------------------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--|----|
|         |                                         |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |  |    |
|         |                                         |    | 石 川 県    |       |       | 福 井 県   |       |       |       |  |    |
|         |                                         |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下 | m3 | 17000    | 19300 | 19300 | 16200   | 16700 | 18200 | 20800 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 17000    | 19300 | 19300 |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5               | m3 | 15300    | 18000 | 18000 |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下  | m3 |          | 18500 |       | 15000   | 15600 | 17100 | 19900 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下  | m3 | 16200    | 18200 | 18200 | 15000   | 15600 | 17100 | 20100 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下  | m3 | 16200    | 18500 | 18500 | 15000   | 15300 | 16800 | 19600 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5                 | m3 |          |       |       |         |       | 17000 |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下 | m3 |          | 18900 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下 | m3 | 16600    | 18500 | 18500 | 15500   | 16100 | 17600 | 20600 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下 | m3 |          | 18900 |       |         | 15800 | 17300 | 20100 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下  | m3 |          | 18900 |       |         |       |       |       |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下  | m3 | 16600    | 18700 | 18700 | 15900   | 16200 | 17700 | 20800 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下  | m3 | 16400    | 18700 | 18700 | 15600   | 16200 | 17700 | 20300 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下  | m3 | 16400    | 18700 | 18700 | 15300   | 15900 | 17400 | 19900 |  |    |
| 生コンクリート | 高炉 24 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下 | m3 |          | 18700 |       |         |       |       |       |  |    |

| 材 料 名 称 | 規 格                                     | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       |                                        | 記事 |
|---------|-----------------------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------------------------------------|----|
|         |                                         |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    | 石 川 県    |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                                        |    |
| 生コンクリート | 高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下  | m3 | 16400    | 18700 | 18700 | 15300   | 16200 | 17700 | 20300 |                                        |    |
| 生コンクリート | 高炉 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下 | m3 | 16400    | 18700 | 18700 | 15500   | 16400 | 17900 | 20500 |                                        |    |
| 生コンクリート | 高炉 30 40 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上 | m3 | 19600    |       |       | 17000   | 17000 | 18500 |       | 小松、加賀は2016年10月より流通なし。敦賀は2020年9月より流通なし。 |    |
| 生コンクリート | 早強 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下  | m3 | 17400    | 19650 | 19650 | 16400   | 17100 | 18600 | 20900 |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |
|         |                                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                        |    |

| 材 料 名 称                                  | 規 格                                           | 単位 | 北陸新幹線建設局 |        |        |         |        |        |        | 記事                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------------------|
|                                          |                                               |    | 北 陸 地 方  |        |        | 近 畿 地 方 |        |        |        |                          |
|                                          |                                               |    | 石川県      |        |        | 福 井 県   |        |        |        |                          |
|                                          |                                               |    | 金沢<br>白山 | 小松     | 加賀     | 福井      | 越前     | 南越前    | 敦賀     |                          |
| 【異形棒鋼】                                   |                                               |    |          |        |        |         |        |        |        |                          |
| 異形棒鋼 SD390                               | D13                                           | kg | 121      | 121    | 121    | 108     | 108    | 108    | 108    |                          |
| 【鉄筋かご無溶接工法用】                             |                                               |    |          |        |        |         |        |        |        |                          |
| KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）                   | KF-タイプ <sup>°</sup> （主筋と補強材（平鋼）D22～D51迄対応     | 個  | 311      | 311    | 311    | 311     | 311    | 311    | 311    |                          |
| KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）                   | KFD-タイプ <sup>°</sup> （主筋と補強材（平鋼+鉄筋）D22～D51迄対応 | 個  | 311      | 311    | 311    | 311     | 311    | 311    | 311    |                          |
| 【金網（溶接・鉄筋金網）】                            |                                               |    |          |        |        |         |        |        |        |                          |
| 鉄筋金網                                     | SD295 D10×300×300mm                           | t  | 175000   | 175000 | 175000 | 173000  | 173000 | 173000 | 173000 |                          |
| 鉄筋金網                                     | SD295-D10×300×500                             | t  | 180000   | 180000 | 180000 | 178000  | 178000 | 178000 | 178000 |                          |
| 【セメント】                                   |                                               |    |          |        |        |         |        |        |        |                          |
| 普通ポ <sup>°</sup> ルトランド <sup>°</sup> セメント | ハラ物                                           | t  | 15400    | 16400  | 16400  | 16100   | 16100  | 16100  | 16100  | 取引数量1000～5000t程度         |
| モルタル                                     | 1：3                                           | m3 |          |        |        |         |        | 22100  |        |                          |
| 【骨材】                                     |                                               |    |          |        |        |         |        |        |        |                          |
| 洗砂利                                      | 25mm以下                                        | m3 |          |        | 5000   |         |        |        |        | 2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。 |
| 洗砂利                                      | 40mm以下                                        | m3 |          |        | 5000   |         |        |        |        | 2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。 |

| 材 料 名 称    | 規 格            | 単位 | 北陸新幹線建設局 |    |      |         |    |      |    | 記事                                                        |
|------------|----------------|----|----------|----|------|---------|----|------|----|-----------------------------------------------------------|
|            |                |    | 北 陸 地 方  |    |      | 近 畿 地 方 |    |      |    |                                                           |
|            |                |    | 石川県      |    |      | 福 井 県   |    |      |    |                                                           |
|            |                |    | 金沢<br>白山 | 小松 | 加賀   | 福井      | 越前 | 南越前  | 敦賀 |                                                           |
| 洗砂         | 荒目             | m3 |          |    | 5300 |         |    |      |    | 2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。                                  |
| 洗砂         | 細目             | m3 |          |    |      |         |    | 4800 |    | 加賀は2016.1月より流通なし。                                         |
| 吹付コンクリート碎石 | 15～5mm         | m3 |          |    |      | 4200    |    | 4050 |    | 小松は2015.10月より流通なし。福井は単粒度碎石6号にて代用。南越前はコンクリート用碎石15-5mmにて代用。 |
| クラッシャーラン   | 30～0mm(25～0mm) | m3 |          |    |      |         |    | 3600 |    | 金沢白山、小松は2015.10月より流通なし                                    |
| クラッシャーラン   | 40～0mm         | m3 |          |    | 4900 |         |    | 3600 |    |                                                           |
| 粒調碎石       | 30～0mm         | m3 |          |    | 5000 |         |    | 3750 |    |                                                           |
| 粒調碎石       | 40～0mm         | m3 |          |    | 5000 |         |    | 3750 |    |                                                           |
| 単粒碎石       | 4号 30～20mm     | m3 |          |    |      |         |    | 4150 |    | 金沢白山、小松は2015.10月より流通なし                                    |
| 単粒碎石       | 5号 20～13mm     | m3 |          |    | 5150 |         |    | 4150 |    |                                                           |
| 単粒碎石       | 6号 13～5mm      | m3 |          |    | 5150 |         |    | 4150 |    |                                                           |
| 単粒碎石       | 7号 5～2.5mm     | m3 |          |    | 5150 |         |    | 4150 |    |                                                           |
| 割ぐり石       | 50～150mm       | m3 |          |    | 5300 |         |    |      |    | 南越前は2019.1月より流通なし。                                        |
| 割ぐり石       | 150～200mm      | m3 |          |    | 5300 |         |    |      |    | 南越前は2019.1月より流通なし。                                        |
| 再生クラッシャーラン | 40～0mm         | m3 |          |    | 3100 |         |    | 2400 |    |                                                           |

| 材 料 名 称         | 規 格                 | 単位             | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       | 記事                 |
|-----------------|---------------------|----------------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------------------|
|                 |                     |                | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                    |
|                 |                     |                | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                    |
|                 |                     |                | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                    |
| 【型枠(けた用埋設型枠)】   |                     |                |          |       |       |         |       |       |       |                    |
| 埋設型枠            | t=10mm(けた用-コンクリート製) | m <sup>2</sup> | 29100    | 29100 | 29100 | 29100   | 29100 | 29100 | 29100 | 標準タイプ(平型)          |
| 【アスファルト混合物】     |                     |                |          |       |       |         |       |       |       |                    |
| アスファルト混合物       | 粗粒度アスコン(20)         | t              |          |       | 13500 |         |       |       |       | 南越前は2015.7月より流通なし。 |
| アスファルト混合物       | 密粒度アスコン(13)         | t              |          |       | 13900 |         |       |       |       | 南越前は2015.7月より流通なし。 |
| アスファルト混合物       | 細粒度アスコン(13)         | t              |          |       | 14800 |         |       |       |       | 南越前は2015.7月より流通なし。 |
| 安定処理路盤材         | 瀝青安定処理              | t              |          |       | 12400 |         |       |       |       | 南越前は2015.7月より流通なし。 |
| 再生アスファルト混合物     | 粗粒度 20              | t              |          |       | 13500 |         |       | 11700 |       |                    |
| 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13              | t              |          |       | 13900 |         |       | 12200 |       |                    |
| 再生アスファルト混合物     | 細粒度 13              | t              |          |       | 14800 |         |       | 12900 |       |                    |
| 再生アスファルト混合物     | 密粒度 13F             | t              |          |       | 14300 |         |       |       |       |                    |
| 再生アスファルト安定処理路盤材 | アスファルト安定処理材         | t              |          |       | 12400 |         |       | 11200 |       |                    |
| 【コンクリート二次・側溝関係】 |                     |                |          |       |       |         |       |       |       |                    |
| 鉄筋コンクリートU型      | 150 15×15×100cm     | 個              | 2000     |       |       |         |       |       |       |                    |

| 材 料 名 称                       | 規 格                                      | 単位             | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       | 記事                       |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------------------------|
|                               |                                          |                | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                          |
|                               |                                          |                | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                          |
|                               |                                          |                | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                          |
| 鉄筋コンクリートU型                    | 300B 30×30×200cm 300B(JIS A5372)         | 個              | 10100    |       |       | 11700   | 11700 | 11700 | 11700 |                          |
| 【接合工他(止水ゴム他)】                 |                                          |                |          |       |       |         |       |       |       |                          |
| 止水ゴム(シリコーン系)                  | 押出成形がasket 50mm                          | m              | 20900    | 20900 | 20900 | 20900   | 20900 | 20900 | 20900 |                          |
| 止水ゴム(シリコーン系)                  | 押出成形がasket 25mm                          | m              | 18600    | 18600 | 18600 | 18600   | 18600 | 18600 | 18600 |                          |
| シーリング材                        | シリコーン系低モジュラス2成分型 JIS A 5758              | L              | 2290     | 2290  | 2290  | 2290    | 2290  | 2290  | 2290  |                          |
| バックアップ材                       | ポリエチレン発砲体 目地幅25mm                        | m              | 150      | 150   | 150   | 150     | 150   | 150   | 150   |                          |
| バックアップ材                       | ポリエチレン発砲体 目地幅50mm                        | m              | 270      | 270   | 270   | 270     | 270   | 270   | 270   |                          |
| 接着剤                           | エポキシ樹脂系 グリス状                             | kg             | 2500     | 2500  | 2500  | 2500    | 2500  | 2500  | 2500  |                          |
| エポキシ樹脂モルタル                    | エポキシ樹脂モルタル                               | kg             | 2030     | 2030  | 2030  | 2030    | 2030  | 2030  | 2030  |                          |
| 耐候性鋼板                         | SMA400AP 300*9mm                         | m <sup>2</sup> | 37100    | 37100 | 37100 | 37100   | 37100 | 37100 | 37100 | SMA400AW塗装あり、アンカーボルト含まず。 |
| 【排水とい関係(吊・止め金具類)】             |                                          |                |          |       |       |         |       |       |       |                          |
| 排水とい止金具(アンカータイプ)φ 75 3.2t×50  | アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ JISH8641HDZT49 ) | 組              | 3700     | 3700  | 3700  | 3700    | 3700  | 3700  | 3700  |                          |
| 排水とい止金具(アンカータイプ)φ 100 3.2t×50 | アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ )                | 組              | 4100     | 4100  | 4100  | 4100    | 4100  | 4100  | 4100  |                          |
| 排水とい止金具(アンカータイプ)φ 125 3.2t×50 | アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ )                | 組              | 4700     | 4700  | 4700  | 4700    | 4700  | 4700  | 4700  |                          |

| 材 料 名 称                       | 規 格                      | 単位 | 北陸新幹線建設局 |      |      |         |      |      |      | 記事        |
|-------------------------------|--------------------------|----|----------|------|------|---------|------|------|------|-----------|
|                               |                          |    | 北 陸 地 方  |      |      | 近 畿 地 方 |      |      |      |           |
|                               |                          |    | 石川県      |      |      | 福 井 県   |      |      |      |           |
|                               |                          |    | 金沢<br>白山 | 小松   | 加賀   | 福井      | 越前   | 南越前  | 敦賀   |           |
| 排水とい止金具(アンカータイプ)φ150 3.2t×50  | アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  | 5100     | 5100 | 5100 | 5100    | 5100 | 5100 | 5100 |           |
| 排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 75 3.2t×50   | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  | 5180     | 5180 | 5180 | 5180    | 5180 | 5180 | 5180 |           |
| 排水とい止金具(全ネジタイプ)φ100 3.2t×50   | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  | 5820     | 5820 | 5820 | 5820    | 5820 | 5820 | 5820 |           |
| 排水とい止金具(全ネジタイプ)φ125 3.2t×50   | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  | 6530     | 6530 | 6530 | 6530    | 6530 | 6530 | 6530 |           |
| 排水とい止金具(全ネジタイプ)φ150 3.2t×50   | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  | 7130     | 7130 | 7130 | 7130    | 7130 | 7130 | 7130 |           |
| 排水とい止金具(ブラケットタイプ)φ75 4.5t×30  | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  |          |      |      | 5330    | 5330 | 5330 | 5330 |           |
| 排水とい止金具(ブラケットタイプ)φ100 4.5t×30 | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  |          |      |      | 5700    | 5700 | 5700 | 5700 |           |
| 排水とい 全ネジボルト                   | (溶融亜鉛メッキ) アンカー-M12×50を含む | 組  | 612      | 612  | 612  | 612     | 612  | 612  | 612  | M12 L=250 |
| 排水とい 吊金具(調板除く) 75A3.2t×50     | 吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)     | 組  | 6880     | 6880 | 6880 | 6880    | 6880 | 6880 | 6880 |           |
| 排水とい 吊金具(調板除く)100A3.2t×50     | 吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)     | 組  | 7440     | 7440 | 7440 | 7440    | 7440 | 7440 | 7440 |           |
| 排水とい 吊金具(調板除く)125A3.2t×50     | 吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)     | 組  | 8000     | 8000 | 8000 | 8000    | 8000 | 8000 | 8000 |           |
| 排水とい 吊金具(調板除く)150A3.2t×50     | 吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)     | 組  | 8590     | 8590 | 8590 | 8590    | 8590 | 8590 | 8590 |           |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.4m)       | (溶融亜鉛メッキ)                | 枚  | 1630     | 1630 | 1630 | 1630    | 1630 | 1630 | 1630 |           |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.5m)       | (溶融亜鉛メッキ)                | 枚  | 1740     | 1740 | 1740 | 1740    | 1740 | 1740 | 1740 |           |

| 材 料 名 称                 | 規 格             | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       | 記事                     |
|-------------------------|-----------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|------------------------|
|                         |                 |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                        |
|                         |                 |    | 石 川 県    |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                        |
|                         |                 |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                        |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.6m) | (溶融亜鉛メッキ)       | 枚  | 1840     | 1840  | 1840  | 1840    | 1840  | 1840  | 1840  |                        |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.7m) | (溶融亜鉛メッキ)       | 枚  | 1950     | 1950  | 1950  | 1950    | 1950  | 1950  | 1950  |                        |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.8m) | (溶融亜鉛メッキ)       | 枚  | 2040     | 2040  | 2040  | 2040    | 2040  | 2040  | 2040  |                        |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.9m) | (溶融亜鉛メッキ)       | 枚  | 2170     | 2170  | 2170  | 2170    | 2170  | 2170  | 2170  |                        |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=1.0m) | (溶融亜鉛メッキ)       | 枚  | 2230     | 2230  | 2230  | 2230    | 2230  | 2230  | 2230  |                        |
| フレキシブルパイプ               | エレファントW管 φ100mm | m  | 8400     | 8400  | 8400  | 8400    | 8400  | 8400  | 8400  |                        |
| フレキシブルパイプ               | エレファントW管 φ125mm | m  | 12000    | 12000 | 12000 | 12000   | 12000 | 12000 | 12000 |                        |
| 吊金具                     | 2本吊 φ100mm      | 組  | 9620     | 9620  | 9620  | 9620    | 9620  | 9620  | 9620  | 330L*330L アンカーボルトは含まず。 |
| 吊金具                     | 2本吊 φ125mm      | 組  | 12400    | 12400 | 12400 | 12400   | 12400 | 12400 | 12400 | 330L*330L アンカーボルトは含まず。 |
| 吊金具                     | 2本吊 φ150mm      | 組  | 17600    | 17600 | 17600 | 17600   | 17600 | 17600 | 17600 | 330L*330L アンカーボルトは含まず。 |
| 吊金具                     | 1本吊 L=400mm以下   | 組  | 8190     | 8190  | 8190  | 8190    | 8190  | 8190  | 8190  | アンカーボルト含まず。            |
| 吊金具                     | 1本吊 L=500mm以下   | 組  | 9030     | 9030  | 9030  | 9030    | 9030  | 9030  | 9030  | アンカーボルト含まず。            |
| 吊金具                     | 1本吊 L=600mm以下   | 組  | 9880     | 9880  | 9880  | 9880    | 9880  | 9880  | 9880  | アンカーボルト含まず。            |
| 吊金具                     | 1本吊 L=700mm以下   | 組  | 10700    | 10700 | 10700 | 10700   | 10700 | 10700 | 10700 | アンカーボルト含まず。            |

| 材 料 名 称 | 規 格            | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       | 記事                |
|---------|----------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------------------|
|         |                |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                   |
|         |                |    | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                   |
|         |                |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                   |
| 吊金具     | 1本吊 L=800mm以下  | 組  | 11200    | 11200 | 11200 | 11200   | 11200 | 11200 | 11200 | アンカーボルト含まず。       |
| 吊金具     | 1本吊 L=900mm以下  | 組  | 12200    | 12200 | 12200 | 12200   | 12200 | 12200 | 12200 | アンカーボルト含まず。       |
| 吊金具     | 1本吊 L=1000mm以下 | 組  | 12400    | 12400 | 12400 | 12400   | 12400 | 12400 | 12400 | アンカーボルト含まず。       |
| 吊金具     | 1本吊 L=1200mm以下 | 組  | 13500    | 13500 | 13500 | 13500   | 13500 | 13500 | 13500 | アンカーボルト含まず。       |
| 吊金具     | 1本吊 L=1600mm程度 | 組  | 16500    | 16500 | 16500 | 16500   | 16500 | 16500 | 16500 | アンカーボルト含まず。       |
| 吊金具     | 1本吊 L=1800mm以下 | 組  | 18300    | 18300 | 18300 | 18300   | 18300 | 18300 | 18300 | アンカーボルト含まず。       |
| 吊金具     | 1本吊 L=1900mm以下 | 組  | 19100    | 19100 | 19100 | 19100   | 19100 | 19100 | 19100 | アンカーボルト含まず。       |
| 止金具     | φ 100mm        | 個  | 1870     | 1870  | 1870  | 1870    | 1870  | 1870  | 1870  | Sタイプ アンカーボルト含まず。  |
| 止金具     | φ 100mm W      | 個  | 4380     | 4380  | 4380  | 4380    | 4380  | 4380  | 4380  | WNタイプ アンカーボルト含まず。 |
| 止金具     | φ 125mm        | 個  | 3540     | 3540  | 3540  | 3540    | 3540  | 3540  | 3540  | Sタイプ アンカーボルト含まず。  |
| スペーサ    | φ 100mm W      | 枚  | 1160     | 1160  | 1160  | 1160    | 1160  | 1160  | 1160  | WNタイプ             |
| スペーサ    | φ 100mm        | 枚  | 720      | 720   | 720   | 720     | 720   | 720   | 720   | Sタイプ              |
| スペーサ    | φ 125mm        | 枚  | 806      | 806   | 806   | 806     | 806   | 806   | 806   | Sタイプ              |
| スペーサ    | φ 150mm        | 枚  | 1330     | 1330  | 1330  | 1330    | 1330  | 1330  | 1330  | Sタイプ              |

| 材 料 名 称         | 規 格                     | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       | 記事                                  |
|-----------------|-------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
|                 |                         |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                                     |
|                 |                         |    | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                                     |
|                 |                         |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                                     |
| EWジョイント100      |                         | 個  | 9840     | 9840  | 9840  | 9840    | 9840  | 9840  | 9840  | L=125                               |
| EWジョイント125      |                         | 個  | 8560     | 8560  | 8560  | 8560    | 8560  | 8560  | 8560  | L=170                               |
| 砂付加工塩ビ管         | VP75                    | 組  | 5340     | 5340  | 5340  | 5340    | 5340  | 5340  | 5340  | 砂付インクリューサー(4箇所穴加工)、砂付ソケットの<br>セット価格 |
| 砂付加工塩ビ管         | VP100                   | 組  | 5740     | 5740  | 5740  | 5740    | 5740  | 5740  | 5740  | 砂付インクリューサー(4箇所穴加工)、砂付ソケットの<br>セット価格 |
| 砂付加工塩ビ管         | VP125                   | 組  | 6510     | 6510  | 6510  | 6510    | 6510  | 6510  | 6510  | 砂付インクリューサー(4箇所穴加工)、砂付ソケットの<br>セット価格 |
| 60° エルボ         | φ 100mm                 | 個  | 847      | 847   | 847   | 847     | 847   | 847   | 847   |                                     |
| 60° エルボ         | φ 150mm                 | 個  | 3570     | 3570  | 3570  | 3570    | 3570  | 3570  | 3570  |                                     |
| 80° エルボ         | φ 100mm                 | 個  | 889      | 889   | 889   | 889     | 889   | 889   | 889   |                                     |
| 【ロックボルト(トンネル用)】 |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |                                     |
| ロックボルト          | SD345 D22×2000 総ネジ      | 本  |          |       |       | 2230    | 2230  | 2230  | 2230  | キャップ込                               |
| ロックボルト          | SD345 D22×3000 総ネジ      | 本  |          |       |       | 3330    | 3330  | 3330  | 3330  | キャップ込                               |
| ロックボルト先端キャップ    | D22用 総ネジ                | 個  | 55       | 55    | 55    | 55      | 55    | 55    | 55    |                                     |
| ロックボルト先端キャップ    | D25用 総ネジ                | 個  | 72       | 72    | 72    | 72      | 72    | 72    | 72    |                                     |
| 膨張型鋼管ロックボルト     | L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当 | 組  | 10000    | 10000 | 10000 | 10000   | 10000 | 10000 | 10000 | 角座金含む                               |

| 材 料 名 称         | 規 格                              | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       |                          | 記事 |
|-----------------|----------------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------------------------|----|
|                 |                                  |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                          |    |
|                 |                                  |    | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                          |    |
|                 |                                  |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                          |    |
| 膨張型鋼管ロックボルト     | L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当          | 組  | 14600    | 14600 | 14600 | 14600   | 14600 | 14600 | 14600 | 角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。 |    |
| 膨張型鋼管ロックボルト     | L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当          | 組  | 20200    | 20200 | 20200 | 20200   | 20200 | 20200 | 20200 | 角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。 |    |
| 【路盤鉄筋コンクリート用材料】 |                                  |    |          |       |       |         |       |       |       |                          |    |
| 異形鉄筋用継手         | φ 13 打継用ネジ接続タイプ                  | 組  | 81       | 81    | 81    | 81      | 81    | 81    | 81    | 高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。   |    |
| 異形鉄筋用継手         | φ 16 打継用ネジ接続タイプ                  | 組  | 110      | 110   | 110   | 110     | 110   | 110   | 110   | 高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。   |    |
| 異形鉄筋用継手         | φ 19 打継用ネジ接続タイプ                  | 組  | 230      | 230   | 230   | 230     | 230   | 230   | 230   | 高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。   |    |
| 【高密度ポリエチレン管】    |                                  |    |          |       |       |         |       |       |       |                          |    |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手  | φ 300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1     | 個  | 4510     | 4510  | 4510  | 4510    | 4510  | 4510  | 4510  | 有孔管・無孔管とも共用              |    |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手  | φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1     | 個  | 8150     | 8150  | 8150  | 8150    | 8150  | 8150  | 8150  | 有孔管・無孔管とも共用              |    |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手  | φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1     | 個  | 11400    | 11400 | 11400 | 11400   | 11400 | 11400 | 11400 | 有孔管・無孔管とも共用              |    |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手  | φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1     | 個  | 14100    | 14100 | 14100 | 14100   | 14100 | 14100 | 14100 | 有孔管・無孔管とも共用              |    |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手  | φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1     | 個  | 15700    | 15700 | 15700 | 15700   | 15700 | 15700 | 15700 | 有孔管・無孔管とも共用              |    |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手  | φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1     | 個  | 18500    | 18500 | 18500 | 18500   | 18500 | 18500 | 18500 | 有孔管・無孔管とも共用              |    |
| 高密度ポリエチレン管継手    | φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1 | 個  | 450      | 450   | 450   | 450     | 450   | 450   | 450   | 有孔管・無孔管とも共用              |    |

| 材 料 名 称      | 規 格                               | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       | 記事          |
|--------------|-----------------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------------|
|              |                                   |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |             |
|              |                                   |    | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |             |
|              |                                   |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |             |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 420      | 420   | 420   | 420     | 420   | 420   | 420   | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 1920     | 1920  | 1920  | 1920    | 1920  | 1920  | 1920  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 1920     | 1920  | 1920  | 1920    | 1920  | 1920  | 1920  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 1920     | 1920  | 1920  | 1920    | 1920  | 1920  | 1920  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 100mm エルボ°70° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 4090     | 4090  | 4090  | 4090    | 4090  | 4090  | 4090  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1 | 個  | 9760     | 9760  | 9760  | 9760    | 9760  | 9760  | 9760  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 2690     | 2690  | 2690  | 2690    | 2690  | 2690  | 2690  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 2690     | 2690  | 2690  | 2690    | 2690  | 2690  | 2690  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 100mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1 | 個  | 4930     | 4930  | 4930  | 4930    | 4930  | 4930  | 4930  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1      | 個  | 200      | 200   | 200   | 200     | 200   | 200   | 200   | 有孔管継ぎ手      |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1      | 個  | 410      | 410   | 410   | 410     | 410   | 410   | 410   | 有孔管継ぎ手      |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1     | 個  | 870      | 870   | 870   | 870     | 870   | 870   | 870   | 有孔管継ぎ手      |
| 高密度ポリエチレン管   | φ 700mm ソケット 内面平滑                 | 個  | 27800    | 27800 | 27800 | 27800   | 27800 | 27800 | 27800 | 有孔管継ぎ手      |
| 高密度ポリエチレン管   | φ 800mm ソケット 内面平滑                 | 個  | 32800    | 32800 | 32800 | 32800   | 32800 | 32800 | 32800 | 有孔管継ぎ手      |

| 材 料 名 称        | 規 格                             | 単位             | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       |                   | 記事 |
|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------------------|----|
|                |                                 |                | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |                   |    |
|                |                                 |                | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |                   |    |
|                |                                 |                | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |                   |    |
| 高密度ポリエチレン管     | φ900mm ソケット 内面平滑                | 個              | 37100    | 37100 | 37100 | 37100   | 37100 | 37100 | 37100 | 有孔管継ぎ手            |    |
| 【その他トンネル関係】    |                                 |                |          |       |       |         |       |       |       |                   |    |
| 硬質塩化ビニール板      | (平板)3×1.212×2.424               | 枚              |          | 9870  | 9870  | 9870    | 9870  | 9870  | 9870  | 押出板、グレー。カット代含まず   |    |
| ためます用グレーチングふた  | SS400 HDZT63 1000*1000(980*995) | 組              | 38600    | 38600 | 38600 | 38600   | 38600 | 38600 | 38600 | 蓋と受枠の組価格          |    |
| ためます用グレーチング    | HDZT63 1000*1000*25mm           | 枚              | 25700    | 25700 | 25700 | 25700   | 25700 | 25700 | 25700 | 蓋のみの価格            |    |
| ためます用足掛け金物     | φ22×1000mm                      | 本              | 3140     | 3140  | 3140  | 3140    | 3140  | 3140  | 3140  |                   |    |
| ためます用足掛け金物     | φ19×800mm                       | 本              | 2470     | 2470  | 2470  | 2470    | 2470  | 2470  | 2470  |                   |    |
| 【防水シート】        |                                 |                |          |       |       |         |       |       |       |                   |    |
| 止水シート          | ビニール t=0.4mm                    | m2             | 530      | 530   | 530   | 530     | 530   | 530   | 530   | 土木用遮水シート(軟質塩化ビニル) |    |
| 緩衝シート          | アイソレーションシート t=1.0mm             | m2             | 475      | 475   | 475   | 475     | 475   | 475   | 475   |                   |    |
| 【溶接棒】          |                                 |                |          |       |       |         |       |       |       |                   |    |
| フラックス付真鍮溶接棒    | 3m/m                            | kg             | 3520     | 3520  | 3520  | 3520    | 3520  | 3520  | 3520  |                   |    |
| 【土木一般(補強ネット他)】 |                                 |                |          |       |       |         |       |       |       |                   |    |
| 補強ネット          | 30kN/m用                         | m <sup>2</sup> | 1700     | 1700  | 1700  | 1700    | 1700  | 1700  | 1700  | 二軸強度品。            |    |

| 材 料 名 称       | 規 格                           | 単位             | 北陸新幹線建設局 |        |        |         |        |        |        | 記事     |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|               |                               |                | 北 陸 地 方  |        |        | 近 畿 地 方 |        |        |        |        |
|               |                               |                | 石川県      |        |        | 福 井 県   |        |        |        |        |
|               |                               |                | 金沢<br>白山 | 小松     | 加賀     | 福井      | 越前     | 南越前    | 敦賀     |        |
| 補強ネット(一軸強度品)  | 30kN/m用                       | m <sup>2</sup> | 1400     | 1400   | 1400   | 1400    | 1400   | 1400   | 1400   | 二軸強度品。 |
| 補強ネット         | 60kN/m用                       | m <sup>2</sup> | 2760     | 2760   | 2760   | 2760    | 2760   | 2760   | 2760   |        |
| 補強ネット(一軸強度品)  | 60kN/m用                       | m <sup>2</sup> | 2340     | 2340   | 2340   | 2340    | 2340   | 2340   | 2340   |        |
| 補強盛土用溶接金網     | φ 6×D10 L=2.0                 | 枚              | 6270     | 6270   | 6270   | 6270    | 6270   | 6270   | 6270   |        |
| 補強盛土用固定金具     | φ 6                           | 本              | 145      | 145    | 145    | 145     | 145    | 145    | 145    |        |
| 補強盛土用こぼれ出しシート | ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン | m <sup>2</sup> | 230      | 230    | 230    | 230     | 230    | 230    | 230    |        |
| 盛土用層厚管理材      | ネット・グリット系                     | m <sup>2</sup> | 290      | 290    | 290    | 290     | 290    | 290    | 290    |        |
| 【その他(中和剤)】    |                               |                |          |        |        |         |        |        |        |        |
| 中和剤           | 液化炭酸(ボンベ150kg)                | kg             | 295      | 295    | 295    | 295     | 295    | 295    | 295    |        |
| 【さく・保守設備】     |                               |                |          |        |        |         |        |        |        |        |
| 用地侵害防除柵       | H=1,500                       | m              | 10500    | 10500  | 10500  | 10500   | 10500  | 10500  | 10500  |        |
| 用地侵害防除柵       | H=1,500(積雪深h=1.95<h<2.20)     | m              | 14800    | 14800  | 14800  | 14800   | 14800  | 14800  | 14800  |        |
| 用地侵害防除柵門扉     | W=1,000×H1,500mm(積雪深h≦1.95)   | 式              | 71600    | 71600  | 71600  | 71600   | 71600  | 71600  | 71600  | 溶接金網   |
| 用地侵害防除柵門扉     | W=3,600×H1,500mm(積雪深h≦1.95)   | 式              | 354000   | 354000 | 354000 | 354000  | 354000 | 354000 | 354000 | 溶接金網   |

| 材 料 名 称 | 規 格                     | 単位 | 北陸新幹線建設局 |       |       |         |       |       |       | 記事 |
|---------|-------------------------|----|----------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----|
|         |                         |    | 北 陸 地 方  |       |       | 近 畿 地 方 |       |       |       |    |
|         |                         |    | 石川県      |       |       | 福 井 県   |       |       |       |    |
|         |                         |    | 金沢<br>白山 | 小松    | 加賀    | 福井      | 越前    | 南越前   | 敦賀    |    |
| 基礎ブロック  | 400mm×400mm×700mm       | 本  | 8620     | 8620  | 8620  | 5690    | 5690  | 5690  | 5690  |    |
| 基礎ブロック  | 600mm×600mm×850mm       | 本  | 23700    | 23700 | 23700 | 17100   | 17100 | 17100 | 17100 |    |
| 基礎ブロック  | 門柱部 750mm×750mm×1,000mm | 本  |          |       |       | 39300   | 39300 | 39300 | 39300 |    |
| 鋼管基礎    | φ101.6×3.2×1,000        | 本  | 4140     | 4140  | 4140  | 4140    | 4140  | 4140  | 4140  |    |
| 鋼管基礎    | φ101.6×3.2×1,050        | 本  | 4350     | 4350  | 4350  | 4350    | 4350  | 4350  | 4350  |    |
| 鋼管基礎    | φ114.3×3.5×1,000        | 本  | 4990     | 4990  | 4990  | 4990    | 4990  | 4990  | 4990  |    |
| 鋼管基礎    | φ139.8×3.5×1,150        | 本  | 7030     | 7030  | 7030  | 7030    | 7030  | 7030  | 7030  |    |
|         |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |    |
|         |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |    |
|         |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |    |
|         |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |    |
|         |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |    |
|         |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |    |
|         |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |    |
|         |                         |    |          |       |       |         |       |       |       |    |