

一般資材 材料単価表

令和8年5月

鉄道・運輸機構

北陸新幹線建設局

一般資材

目次

資材分類		頁
生コンクリート	-----	1
異形棒鋼	-----	6
鉄筋かご無溶接工法用	-----	6
金網（溶接・鉄筋金網）	-----	6
セメント	-----	6
骨材	-----	6
型枠（けた用埋設型枠）	-----	8
アスファルト混合物	-----	8
コンクリート二次・側溝関係	-----	8
接合工他（止水ゴム他）	-----	9
排水とい関係（吊・止め金具類）	-----	9
ロックボルト（トンネル用）	-----	13
路盤鉄筋コンクリート用材料	-----	14
高密度ポリエチレン管	-----	14
その他トンネル関係	-----	16
防水シート	-----	16
溶接棒	-----	16
土木一般（補強ネット他）	-----	16
その他（中和剤）	-----	17
さく・保守設備	-----	17

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局								記事
			北陸地方			近畿地方					
			石川県			福井県					
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20400	22200	22200						
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	20200	22000	22000	12800	15700	17200	22100		
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3						17100			
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			22400						
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3			22400						
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22400		13100					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22200		13400					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		22200		13100					
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	20600	22400		13900					
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22400		13300					
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22200		13600					
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		22200		13300					
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		23100							
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	21000	22800	22800	14000	16500	18000	23100		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	21000	22800	22800	13600	16200	17700	22400		

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局								記事
			北陸地方			近畿地方					
			石川県			福井県					
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀		
生コンクリート	普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	19300	21500	21500						福井、越前、南越前は2015.08月より流通なし。敦賀は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20200	22000	22000	12800	15700	17200	22100		
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20200		22000	12800	15400	16900	21400		
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3						16800			
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20600	22400	22400	13300	16200	17700	22700		
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20600	22400	22400	13300	15900	17400	21900		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3		22400							
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3		22200	22200	13400	16000	17500	22600		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20400	22200	22200	13100	15700	17200	21900		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=160以下	m3					16000				
生コンクリート	普通 24 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3		22200							
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22200							
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20400	22200	22200	13600	16200	17700	22300		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		22000							
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	20200	22000	22000	13000	15600	17100	22300		

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局								記事
			北陸地方			近畿地方					
			石川県			福井県					
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	20200	22000					16800	21600	
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3							17300		
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55%	m3		22800	22800	13800	16400	17900	22100		
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			22400						
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3			22400						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		23000							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		22700							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3		22400							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		22200							
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		23000							
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		22700							
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		23800							
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	22000	23400	23400						
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		23100							
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	21300	22800	22800						

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局								記事
			北陸地方			近畿地方					
			石川県			福井県					
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	21000	22800	22800	14200	16700	18200	24300	敦賀:高性能AE減水剤使用	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	21000	22800	22800						
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	19300	21500	21500					福井、越前、南越前、敦賀は2016.10月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3		22000		13000	15600	17100	22100		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20200	22000	22000	13000	15600	17100	22300		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20200	22000	22000	13000	15300	16800	21600		
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3						17000			
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3		22400							
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20600	22400	22400	13500	16100	17600	22300		
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		22400			15800	17300	22100		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3		22400							
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3	20600	22200	22200	13900	16200	17700	22800		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3	20400	22200	22200	13600	16200	17700	22600		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20400	22200	22200	13300	15900	17400	22100		
生コンクリート	高炉 24 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3		22200							

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
【異形棒鋼】										
異形棒鋼 SD390	D13	kg	120	120	120	104	104	104	104	
【鉄筋かご無溶接工法用】										
KSクルリン(鉄筋かご無溶接工法用固定金具)	KF-タイプ [°] (主筋と補強材(平鋼) D22~D51 迄対応)	個	311	311	311	311	311	311	311	
KSクルリン(鉄筋かご無溶接工法用固定金具)	KFD-タイプ [°] (主筋と補強材(平鋼+鉄筋) D22 ~D51迄対応)	個	311	311	311	311	311	311	311	
【金網(溶接・鉄筋金網)】										
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	175000	175000	175000	173000	173000	173000	173000	
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	180000	180000	180000	178000	178000	178000	178000	
【セメント】										
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	17100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	取引数量1000~5000t程度
モルタル	1:3	m3						22100		
【骨材】										
洗砂利	25mm以下	m3			5650					2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。
洗砂利	40mm以下	m3			5650					2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。

材 料 名 称	規 格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石川県			福 井 県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
洗砂	荒目	m3			5950					2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。
洗砂	細目	m3						4800	加賀は2016.1月より流通なし。	
吹付コンクリート碎石	15～5mm	m3				4700		4050	小松は2015.10月より流通なし。福井は単粒度碎石6号にて代用。南越前はコンクリート用碎石15-5mmにて代用。	
クラッシャーラン	30～0mm(25～0mm)	m3						4200	金沢白山、小松は2015.10月より流通なし	
クラッシャーラン	40～0mm	m3			5300			4100		
粒調碎石	30～0mm	m3			5400			4350		
粒調碎石	40～0mm	m3			5400			4250		
単粒碎石	4号 30～20mm	m3						4650	金沢白山、小松は2015.10月より流通なし	
単粒碎石	5号 20～13mm	m3			5800			4650		
単粒碎石	6号 13～5mm	m3			5800			4650		
単粒碎石	7号 5～2.5mm	m3			5800			4650		
割ぐり石	50～150mm	m3			5700				南越前は2019.1月より流通なし。	
割ぐり石	150～200mm	m3			5700				南越前は2019.1月より流通なし。	
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3			3100			2800		

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
【型枠(けた用埋設型枠)】										
埋設型枠	t=10mm(けた用-コンクリート製)	m ²	30900	30900	30900	30900	30900	30900	30900	標準タイプ(平型)
【アスファルト混合物】										
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t			13900					南越前は2015.7月より流通なし。
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t			14300					南越前は2015.7月より流通なし。
アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t			15400					南越前は2015.7月より流通なし。
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t			12800					南越前は2015.7月より流通なし。
再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t			13900			11700		
再生アスファルト混合物	密粒度 13	t			14300			12200		
再生アスファルト混合物	細粒度 13	t			15400			12900		
再生アスファルト混合物	密粒度 13F	t			14700					
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t			12800			11200		
【コンクリート二次・側溝関係】										
鉄筋コンクリートU型	150 15×15×100cm	個	2000							

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
鉄筋コンクリートU型	300B 30×30×200cm 300B(JIS A5372)	個	10800			11700	11700	11700	11700	
【接合工他(止水ゴム他)】										
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形カスケツト 50mm	m	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形カスケツト 25mm	m	19900	19900	19900	19900	19900	19900	19900	
シーリング材	シリコーン系低モジュラス2成分型 JIS A 5758	L	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅25mm	m	150	150	150	150	150	150	150	
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅50mm	m	270	270	270	270	270	270	270	
接着剤	エポキシ樹脂系 グリス状	kg	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	
エポキシ樹脂モルタル	エポキシ樹脂モルタル	kg	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	
耐候性鋼板	SMA400AP 300*9mm	m ²	36900	36900	36900	36900	36900	36900	36900	SMA400AW塗装あり、アンカーボルト含まず。
【排水とい関係(吊・止め金具類)】										
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 75 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ JISH8641HDZT49)	組	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 100 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 125 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ150 3.2t×50	アンカー・ボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ75 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ100 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6170	6170	6170	6170	6170	6170	6170	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ125 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6940	6940	6940	6940	6940	6940	6940	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ150 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	7590	7590	7590	7590	7590	7590	7590	
排水とい止金具(ブラケットタイプ)φ75 4.5t×30	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組				5620	5620	5620	5620	
排水とい止金具(ブラケットタイプ)φ100 4.5t×30	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組				6020	6020	6020	6020	
排水とい 全ネジボルト	(溶融亜鉛メッキ) アンカー-M12×50を含む	組	650	650	650	650	650	650	650	M12 L=250
排水とい 吊金具(調板除く)75A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	7290	7290	7290	7290	7290	7290	7290	
排水とい 吊金具(調板除く)100A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	7890	7890	7890	7890	7890	7890	7890	
排水とい 吊金具(調板除く)125A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	8480	8480	8480	8480	8480	8480	8480	
排水とい 吊金具(調板除く)150A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	9110	9110	9110	9110	9110	9110	9110	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.4m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.5m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.6m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.7m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.8m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.9m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=1.0m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	
フレキシブルパイプ	エレファントW管 φ100mm	m	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	
フレキシブルパイプ	エレファントW管 φ125mm	m	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
吊金具	2本吊 φ100mm	組	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	330L*330L アンカーボルトは含まず。
吊金具	2本吊 φ125mm	組	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	330L*330L アンカーボルトは含まず。
吊金具	2本吊 φ150mm	組	18600	18600	18600	18600	18600	18600	18600	330L*330L アンカーボルトは含まず。
吊金具	1本吊 L=400mm以下	組	8680	8680	8680	8680	8680	8680	8680	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=500mm以下	組	9570	9570	9570	9570	9570	9570	9570	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=600mm以下	組	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=700mm以下	組	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11300	アンカーボルト含まず。

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
吊金具	1本吊 L=800mm以下	組	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=900mm以下	組	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1000mm以下	組	13100	13100	13100	13100	13100	13100	13100	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1200mm以下	組	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1600mm程度	組	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1800mm以下	組	19400	19400	19400	19400	19400	19400	19400	アンカーボルト含まず。
吊金具	1本吊 L=1900mm以下	組	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	アンカーボルト含まず。
止金具	φ100mm	個	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	Sタイプ アンカーボルト含まず。
止金具	φ100mm W	個	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	WNタイプ アンカーボルト含まず。
止金具	φ125mm	個	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	Sタイプ アンカーボルト含まず。
スペーサ	φ100mm W	枚	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	WNタイプ
スペーサ	φ100mm	枚	760	760	760	760	760	760	760	Sタイプ
スペーサ	φ125mm	枚	850	850	850	850	850	850	850	Sタイプ
スペーサ	φ150mm	枚	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	Sタイプ

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
EWジョイント100		個	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	L=125
EWジョイント125		個	8560	8560	8560	8560	8560	8560	8560	L=170
砂付加工塩ビ管	VP75	組	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	砂付インクリューサー(4箇所穴加工)、砂付ソケットのセット価格
砂付加工塩ビ管	VP100	組	7980	7980	7980	7980	7980	7980	7980	砂付インクリューサー(4箇所穴加工)、砂付ソケットのセット価格
砂付加工塩ビ管	VP125	組	8980	8980	8980	8980	8980	8980	8980	砂付インクリューサー(4箇所穴加工)、砂付ソケットのセット価格
60° エルボ	φ 100mm	個	896	896	896	896	896	896	896	
60° エルボ	φ 125mm	個	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	金沢白山、小松は2015.10月より流通なし。 福井は2017.08月より流通なし。
60° エルボ	φ 150mm	個	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920	
80° エルボ	φ 100mm	個	979	979	979	979	979	979	979	
【ロックボルト(トンネル用)】										
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本				2230	2230	2230	2230	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本				3330	3330	3330	3330	キャップ込
ロックボルト先端キャップ	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	
ロックボルト先端キャップ	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	角座金含む
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【路盤鉄筋コンクリート用材料】										
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	81	81	81	81	81	81	81	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	110	110	110	110	110	110	110	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	230	230	230	230	230	230	230	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
【高密度ポリエチレン管】										
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	有孔管・無孔管とも共用

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	500	500	500	500	500	500	500	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	470	470	470	470	470	470	470	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm エルボ°45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm エルボ°70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm エルボ°90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ100mm エルボ°70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ150mm エルボ°90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm チーズ°45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm チーズ°90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ100mm チーズ°90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	230	230	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	460	460	460	460	460	460	460	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管継手	φ100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	960	960	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ700mm ソケット 内面平滑	個	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	有孔管継ぎ手

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
高密度ポリエチレン管	φ800mm ソケット 内面平滑	個	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ900mm ソケット 内面平滑	個	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	有孔管継ぎ手
【その他トンネル関係】										
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚		11500	11500	11500	11500	11500	11500	押出板、グレー。カット代含まず
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZT63 1000*1000(980*995)	組	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	蓋と受枠の組価格
ためます用グレーチング	HDZT63 1000*1000*25mm	枚	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
【防水シート】										
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	550	550	550	550	550	550	550	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	
【溶接棒】										
フラックス付真鍮溶接棒	3m/m	kg	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3520	
【土木一般(補強ネット他)】										

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
補強ネット	30kN/m用	m ²	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
補強ネット	60kN/m用	m ²	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	
補強盛土用溶接金網	φ6*D10 L=2.0	枚	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	
補強盛土用固定金具	φ6	本	155	155	155	155	155	155	155	
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリ エチレン	m ²	250	250	250	250	250	250	250	
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	600	600	600	600	600	600	600	
【その他(中和剤)】										
中和剤	液化炭酸(ボンベ150kg)	kg	360	360	360	360	360	360	360	
【さく・保守設備】										
用地侵害防除柵	H=1,500	m	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	
用地侵害防除柵	H=1,500(積雪深h=1.95<h<2.20)	m	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	
用地侵害防除柵門扉	W=1,000×H1,500mm(積雪深h≤1.95)	式	71600	71600	71600	71600	71600	71600	71600	溶接金網

材 料 名 称	規 格	単 位	北陸新幹線建設局							記 事
			北 陸 地 方			近 畿 地 方				
			石 川 県			福 井 県				
			金 沢 白 山	小 松	加 賀	福 井	越 前	南 越 前	敦 賀	
用地侵害防除柵門扉	W=3,600 × H1,500mm(積雪深h≦1.95)	式	354000	354000	354000	354000	354000	354000	354000	溶接金網
基礎ブロック	400mm × 400mm × 700mm	本	8940	8940	8940	5850	5850	5850	5850	
基礎ブロック	600mm × 600mm × 850mm	本	24400	24400	24400	18200	18200	18200	18200	
基礎ブロック	門柱部 750mm × 750mm × 1,000mm	本				43300	43300	43300	43300	
鋼管基礎	φ 101.6 × 3.2 × 1,000	本	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	
鋼管基礎	φ 101.6 × 3.2 × 1,050	本	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	
鋼管基礎	φ 114.3 × 3.5 × 1,000	本	4990	4990	4990	4990	4990	4990	4990	
鋼管基礎	φ 139.8 × 3.5 × 1,150	本	7030	7030	7030	7030	7030	7030	7030	