一般資材　材料単価表

令和８年１１月

鉄道・運輸機構

北陸新幹線建設局

一般資材

目　次.

資材分類		頁
生コンクリート	----------	1
異形棒鋼	----------	6
鉄筋かご無溶接工法用	----------	6
金網（溶接・鉄筋金網）	----------	6
セメント	----------	6
骨材	----------	6
アスファルト混合物	----------	8
コンクリート二次・側溝関係	----------	8
接合工他（止水ゴム他）	----------	9
排水とい関係（吊・止め金具類）	----------	9
ロックボルト（トンネル用）	----------	13
路盤鉄筋コンクリート用材料	----------	14
高密度ポリエチレン管	----------	14
その他トンネル関係	----------	16
防水シート	----------	16
溶接棒	----------	16
土木一般（補強ネット他）	----------	16
その他（中和剤）	----------	17
さく・保守設備	----------	17

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20400	22200	22200					
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	20200	22000	22000	12800	15700	17200	22100	
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3						17100		
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			22400					
生コンクリート	普通 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3			22400					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22400		13100				
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22200		13400				
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		22200		13100				
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	20600	22400		13900				
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22400		13300				
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22200		13600				
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		22200		13300				
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		23100						
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	21000	22800	22800	14000	16500	18000	23100	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	21000	22800	22800	13600	16200	17700	22400	

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
生コンクリート	普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	19300	21500	21500					福井、越前、南越前は2015.08月より流通なし。敦賀は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20200	22000	22000	12800	15700	17200	22100	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20200		22000	12800	15400	16900	21400	
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3						16800		
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20600	22400	22400	13300	16200	17700	22700	
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20600	22400	22400	13300	15900	17400	21900	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3		22400						
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3		22200	22200	13400	16000	17500	22600	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20400	22200	22200	13100	15700	17200	21900	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=160以下	m3					16000			
生コンクリート	普通 24 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3		22200						
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22200						
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20400	22200	22200	13600	16200	17700	22300	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		22000						
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	20200	22000	22000	13000	15600	17100	22300	

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	20200	22000				16800	21600	
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3						17300		
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55%	m3		22800	22800	13800	16400	17900	22100	
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			22400					
生コンクリート	高炉 21 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3			22400					
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		23000						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		22700						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3		22400						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		22200						
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		23000						
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		22700						
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		23800						
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	22000	23400	23400					
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		23100						
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	21300	22800	22800					

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	21000	22800	22800	14200	16700	18200	24300	敦賀：高性能AE減水剤使用
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	21000	22800	22800					
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	19300	21500	21500					福井、越前、南越前、敦賀は2016.10月より流通なし。
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3		22000		13000	15600	17100	22100	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20200	22000	22000	13000	15600	17100	22300	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	20200	22000	22000	13000	15300	16800	21600	
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3						17000		
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3		22400						
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	20600	22400	22400	13500	16100	17600	22300	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		22400			15800	17300	22100	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3		22400						
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3	20600	22200	22200	13900	16200	17700	22800	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3	20400	22200	22200	13600	16200	17700	22600	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20400	22200	22200	13300	15900	17400	22100	
生コンクリート	高炉 24 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3		22200						

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20400	22200	22200	13300	16200	17700	22600	
生コンクリート	高炉 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20400	22200	22200	13500	16400	17900	22600	
生コンクリート	高炉 30 40 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	23600			15000	17000	18500		小松、加賀は2016年10月より流通なし。敦賀は2020年9月より流通なし。金沢白山：高機能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	21400	23200	23200	14400	17100	18600	23100	

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
【異形棒鋼】										
異形棒鋼 SD390	D13	kg	121	121	121	113	113	113	113	
異形棒鋼 SD390	D13	t	121000	121000	121000	113000	113000	113000	113000	
【鉄筋かご無溶接工法用】										
KSｸﾙﾘﾝ（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KF-Sﾀｲﾌﾟ（主筋と補強材(平鋼) D22～D51迄対応	個	311	311	311	311	311	311	311	
KSｸﾙﾘﾝ（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KFD-Sﾀｲﾌﾟ（主筋と補強材(平鋼+鉄筋) D22～D51迄対応	個	311	311	311	311	311	311	311	
【金網（溶接・鉄筋金網）】										
鉄筋金網	SD295 D10×300×300㎜	t	175000	175000	175000	173000	173000	173000	173000	
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	180000	180000	180000	178000	178000	178000	178000	
【セメント】										
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ物	t	17100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	取引数量1000～5000t程度
モルタル	1：3	m3						22100		
【骨材】										
洗砂利	25mm以下	m3			5650					2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
洗砂利	40mm以下	m3			5650					2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。
洗砂	荒目	m3			5950					2017.8月より越前、南越前、敦賀は流通なし。
洗砂	細目	m3						5400		加賀は2016.1月より流通なし。
吹付コンクリート砕石	15～5mm	m3				4700		4550		小松は2015.10月より流通なし。福井は単粒度砕石6号にて代用。南越前はｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石15-5mmにて代用。
クラッシャーラン	30～0mm（25～0mm）	m3						4200		金沢白山、小松は2015.10月より流通なし
クラッシャーラン	40～0mm	m3			5300			4100		
粒調砕石	30～0mm	m3			5400			4350		
粒調砕石	40～0mm	m3			5400			4250		
単粒砕石	4号 30～20mm	m3						4650		金沢白山、小松は2015.10月より流通なし
単粒砕石	5号 20～13mm	m3			5800			4650		
単粒砕石	6号 13～5mm	m3			5800			4650		
単粒砕石	7号 5～2.5mm	m3			5800			4650		
割ぐり石	50～150㎜	m3			5700					南越前は2019.1月より流通なし。
割ぐり石	150～200mm	m3			5700					南越前は2019.1月より流通なし。

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3			3100			2800		
【アスファルト混合物】										
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t			16800					南越前は2015.7月より流通なし。
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t			17200					南越前は2015.7月より流通なし。
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	t			18300					南越前は2015.7月より流通なし。
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t			15700					南越前は2015.7月より流通なし。
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度 20	t			15800			14200		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度 13	t			16200			14700		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度 13	t			17300			15400		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度 13F	t			16600					
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材	t			14700			13700		
【コンクリート二次・側溝関係】										
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	150　15×15×100cm	個	2000							
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	300B　30×30×200cm　300B(JIS A5372)	個	12800			11700	11700	11700	11700	

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
【接合工他（止水ゴム他）】										
止水ｺﾞﾑ（シリコーン系）	押出成形ｶﾞｽｹｯﾄ 50mm	m	29900	29900	29900	29900	29900	29900	29900	
止水ｺﾞﾑ（シリコーン系）	押出成形ｶﾞｽｹｯﾄ 25mm	m	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	
シーリング材	ｼﾘｺｰﾝ系低ﾓｼﾞｭﾗｽ2成分型 JIS A 5758	L	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3170	
バックアップ材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発砲体　目地幅25mm	m	170	170	170	170	170	170	170	
バックアップ材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発砲体　目地幅50mm	m	300	300	300	300	300	300	300	
接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系　ｸﾞﾘｽ状	kg	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	
耐候性鋼板	SMA400AP 300*9mm	㎡	37400	37400	37400	37400	37400	37400	37400	SMA400AW塗装あり、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
【排水とい関係（吊・止め金具類）】										
排水とい止金具(ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ)φ 75　3.2t×50	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ JISH8641HDZT49)	組	4020	4020	4020	4020	4020	4020	4020	
排水とい止金具(ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ)φ100　3.2t×50	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	
排水とい止金具(ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ)φ125　3.2t×50	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	5150	5150	5150	5150	5150	5150	5150	
排水とい止金具(ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ)φ150　3.2t×50	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	5610	5610	5610	5610	5610	5610	5610	

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
排水とい止金具(全ﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ)φ 75 3.2t×50	ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	5660	5660	5660	5660	5660	5660	5660	
排水とい止金具(全ﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ)φ100 3.2t×50	ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	6390	6390	6390	6390	6390	6390	6390	
排水とい止金具(全ﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ)φ125 3.2t×50	ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	
排水とい止金具(全ﾈｼﾞﾀｲﾌﾟ)φ150 3.2t×50	ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	7870	7870	7870	7870	7870	7870	7870	
排水とい止金具(ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)φ75 4.5t×30	ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組				5820	5820	5820	5820	
排水とい止金具(ﾌﾞﾗｹｯﾄﾀｲﾌﾟ)φ100 4.5t×30	ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ,止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組				6240	6240	6240	6240	
排水とい 全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄ	(溶融亜鉛ﾒｯｷ) ｱﾝｶｰM12×50を含む	組	675	675	675	675	675	675	675	M12 L=250
排水とい 吊金具(調板除く) 75A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	
排水とい 吊金具(調板除く)100A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	8170	8170	8170	8170	8170	8170	8170	
排水とい 吊金具(調板除く)125A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	8780	8780	8780	8780	8780	8780	8780	
排水とい 吊金具(調板除く)150A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	組	9430	9430	9430	9430	9430	9430	9430	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.4m)	(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	枚	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.5m)	(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	枚	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.6m)	(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	枚	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.7m)	(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	枚	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2140	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.8m)	(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	枚	2230	2230	2230	2230	2230	2230	2230	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.9m)	(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	枚	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2380	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=1.0m)	(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	枚	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	
フレキシブルパイプ	エレファントW管 φ100mm	m	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
フレキシブルパイプ	エレファントW管 φ125mm	m	15800	15800	15800	15800	15800	15800	15800	
吊金具	2本吊 φ100mm	組	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	330L*330L ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは含まず。
吊金具	2本吊 φ125mm	組	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	330L*330L ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは含まず。
吊金具	2本吊 φ150mm	組	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	330L*330L ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは含まず。
吊金具	1本吊 L=400mm以下	組	8990	8990	8990	8990	8990	8990	8990	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=500mm以下	組	9910	9910	9910	9910	9910	9910	9910	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=600mm以下	組	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=700mm以下	組	11700	11700	11700	11700	11700	11700	11700	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=800mm以下	組	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
吊金具	1本吊 L=900mm以下	組	13400	13400	13400	13400	13400	13400	13400	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=1000mm以下	組	13600	13600	13600	13600	13600	13600	13600	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=1200mm以下	組	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=1600mm程度	組	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=1800mm以下	組	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
吊金具	1本吊 L=1900mm以下	組	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
止金具	φ100mm	個	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	Sﾀｲﾌﾟ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
止金具	φ100mm W	個	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	WNﾀｲﾌﾟ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
止金具	φ125mm	個	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	Sﾀｲﾌﾟ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず。
スペーサ	φ100mm W	枚	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	WNﾀｲﾌﾟ
スペーサ	φ100mm	枚	790	790	790	790	790	790	790	Sﾀｲﾌﾟ
スペーサ	φ125mm	枚	880	880	880	880	880	880	880	Sﾀｲﾌﾟ
スペーサ	φ150mm	枚	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	Sﾀｲﾌﾟ
EWジョイント100		個	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	L=125

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
EWジョイント125		個	12800	12800	12800	12800	12800	12800	12800	L=170
砂付加工塩ビ管	VP75	組	9640	9640	9640	9640	9640	9640	9640	砂付ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ(4箇所穴加工)、砂付ｿｹｯﾄのｾｯﾄ価格
砂付加工塩ビ管	VP100	組	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	砂付ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ(4箇所穴加工)、砂付ｿｹｯﾄのｾｯﾄ価格
砂付加工塩ビ管	VP125	組	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	砂付ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ(4箇所穴加工)、砂付ｿｹｯﾄのｾｯﾄ価格
60° エルボ	φ100mm	個	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	
60° エルボ	φ125mm	個	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	金沢白山、小松は2015.10月より流通なし。 福井は2017.08月より流通なし。
60° エルボ	φ150mm	個	4290	4290	4290	4290	4290	4290	4290	
80° エルボ	φ100mm	個	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	
【ロックボルト(トンネル用)】										
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本				2230	2230	2230	2230	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本				3330	3330	3330	3330	キャップ込
ロックボルト先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	
ロックボルト先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	角座金含む

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【路盤鉄筋コンクリート用材料】										
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	81	81	81	81	81	81	81	高ﾅｯﾄM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	110	110	110	110	110	110	110	高ﾅｯﾄM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	230	230	230	230	230	230	230	高ﾅｯﾄM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
【高密度ポリエチレン管】										
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	500	500	500	500	500	500	500	有孔管・無孔管とも共用

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	470	470	470	470	470	470	470	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ100mm ｴﾙﾎﾞ70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ150mm ｴﾙﾎﾞ90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ﾁｰｽﾞ 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ﾁｰｽﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ100mm ﾁｰｽﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ50mm ｿｹｯﾄ 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	230	230	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｿｹｯﾄ 内面平滑 JIS K6922-1	個	460	460	460	460	460	460	460	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ100mm ｿｹｯﾄ 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	960	960	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ700mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ800mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	有孔管継ぎ手

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ900mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	有孔管継ぎ手
【その他トンネル関係】										
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚		11500	11500	11500	11500	11500	11500	押出板、ｸﾞﾚｰ。カット代含まず
ためます用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた	SS400 HDZT63 1000*1000(980*995)	組	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	蓋と受枠の組価格
ためます用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	HDZT63 1000*1000*25mm	枚	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
【防水シート】										
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	710	710	710	710	710	710	710	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)
緩衝シート	ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｼｰﾄ t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	
【溶接棒】										
ﾌﾗｯｸｽ付真鍮溶接棒	3m/m	kg	4220	4220	4220	4220	4220	4220	4220	
【土木一般(補強ネット他)】										
補強ﾈｯﾄ	30kN/m用	㎡	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	二軸強度品。

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
補強ﾈｯﾄ(一軸強度品)	30kN/m用	㎡	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
補強ﾈｯﾄ	60kN/m用	㎡	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	二軸強度品。
補強ﾈｯﾄ(一軸強度品)	60kN/m用	㎡	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	
補強盛土用溶接金網	φ6*D10 L=2.0	枚	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	
補強盛土用固定金具	φ6	本	210	210	210	210	210	210	210	
補強盛土用こぼれ出しｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ不織布・ｵﾚﾌｨﾝ繊維系・高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	㎡	290	290	290	290	290	290	290	
盛土用層厚管理材	ﾈｯﾄ・ｸﾞﾘｯﾄ系	㎡	700	700	700	700	700	700	700	
【その他(中和剤)】										
中和剤	液化炭酸(ﾎﾞﾝﾍﾞ150kg)	kg	360	360	360	360	360	360	360	
【さく・保守設備】										
用地侵害防除柵	H=1,500	m	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12300	
用地侵害防除柵	H=1,500(積雪深h＝1.95＜h＜2.20)	m	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	
用地侵害防除柵門扉	W=1,000×H1,500mm(積雪深h≦1.95)	式	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	溶接金網
用地侵害防除柵門扉	W=3,600×H1,500mm(積雪深h≦1.95)	式	432000	432000	432000	432000	432000	432000	432000	溶接金網

材料名称	規格	単位	北陸新幹線建設局							記事
			北陸地方			近畿地方				
			石川県			福井県				
			金沢 白山	小松	加賀	福井	越前	南越前	敦賀	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	400mm×400mm×700mm	本	8940	8940	8940	6200	6200	6200	6200	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	600mm×600mm×850mm	本	24400	24400	24400	19900	19900	19900	19900	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門柱部 750mm×750mm×1,000mm	本				47200	47200	47200	47200	
鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,000	本	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	
鋼管基礎	φ101.6×3.2×1,050	本	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	
鋼管基礎	φ114.3×3.5×1,000	本	4990	4990	4990	4990	4990	4990	4990	
鋼管基礎	φ139.8×3.5×1,150	本	7030	7030	7030	7030	7030	7030	7030	