

一般資材 材料単価表

令和4年5月

鉄道・運輸機構

関東甲信工事局

一般資材

目 次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	7
鉄筋かご無溶接工法用	7
金網（溶接・鉄筋金網）	7
セメント	7
混和剤等（トソル吹付用等）	7
骨材	8
型枠（けた用埋設型枠）	9
アスファルト混合物	10
接合工他（止水ゴム他）	10
ロックボルト（トンネル用）	11
異形棒鋼先受けボルト	12
路盤鉄筋コンクリート用材料	12
高密度ポリエチレン管	13
火薬類	14
その他トンネル関係	14
防水シート	15
溶接棒	15
土木一般（補強ネット他）	15
その他（中和剤）	15
防音壁関係（空洞PC板関連）	16

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局											記事
			関 東 地 方										中部地方	
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプ ス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3										19050	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	14200						18400	18800	19300	18350		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3										18350	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3							17950	18350	19000	18350		
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3			17450									
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3		15300		15300								
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		15300	15300	15300								
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	14550	14900		14900								
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		14900	14900	14900						19050	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		14500		14500			18400	18800	19300	18650		
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	14200	14500		14500								
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3							19000	19400	20000	19550		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3										19550	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3							18750	19150	19500	19150		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3										19150	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3							19100	19500	20100	19400		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3										19400	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3							19300	19700	20200	19600		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局											記事
			関 東 地 方										中部地方	
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプ ス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	14550											
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	14200	14700		14700			18150	18550	18800	18350	町田は骨材20mm。	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3		14700		14700						18350	阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。飯田は2018.10月より流通なし。	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	13800	14300		14300			17850	18250	18800	18000	町田は骨材20mm。	
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3		14000		14000				17950			町田は骨材20mm。	
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3							18550	18950	19350	19950	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3										19950	阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。飯田は2018.10月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3							18450	18850	19100	19050		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3										19050	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	14200						18150	18550	19100	18650	町田は骨材20mm。	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			14700									
生コンクリート	普通 30 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			15500									
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3										18650	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	14200		14500				18400	18800	19000	18350		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			14500							18350	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3							17950	18350	19000	18000		
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=43%	m3		17450		17450							笛吹、中央は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3		17450		17450							笛吹、中央は高性能AE減水剤使用。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局											記事
			関 東 地 方										中部地方	
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプ ス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		17450		17450								
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		17450		17450						19400	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3		16900		16900								
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3			16900									
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3		15300		15300								
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			15300									
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3			14900									
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3			14900									
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		14500		14500								
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	14200	14500		14500								
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3							19800	20200	20750	21450	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3										21450	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3							19500	19900	20000	19550		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3										19550	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	15800						19000	19400	19500	19150	町田：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3							18750	19150	19500	18850		
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			14900									
生コンクリート	高炉 30 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	15350										町田：高性能AE減水剤使用。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局											記事
			関 東 地 方										中部地方	
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプ ス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3		17100	17100	17100								
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3									18500		飯田、阿智、中津川2015.1月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3		14700		14700			18150					
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	14200	14700		14700			18150	18550	18800	18350	町田は骨材20mm。	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			14700									
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3		14700		14700						18350	阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。飯田は2018.10月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			14700									
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		14300		14300			17850					
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3		14000		14000				17950			町田は骨材20mm。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3							18550	18950	19350	19950	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3										19950	阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。飯田は2018.10月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3							18100	18500	19350	19550	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3							18750	19150	19400	19050		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3										19050	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3							18450	18850	19100	18650		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3			15100									
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3			15100									
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3							18150	18550	19100	18350		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局											記事
			関 東 地 方										中部地方	
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプ ス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
生コンクリート	早強 30 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	16600										町田：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3			22900								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			15900									
生コンクリート	普通 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3		14000		14000								
生コンクリート	高炉 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3		14000		14000								
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3		14000		14000								
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3		14000		14000								
生コンクリート	高炉 19.5 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		14300		14300								
生コンクリート	普通 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		15100	15100	15100								
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		15100	15100	15100								
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		14900	14900	14900								
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		17450	17450	17450								
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		18350		18350							笛吹、中央：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		18350		18350							笛吹、中央：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3		18350	18350	18350							笛吹、中央、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3		20100	20100	20100							笛吹、中央、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3		18350	18350	18350							笛吹、中央、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		18350	18350	18350							笛吹、中央、甲府：高性能AE減水剤使用。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局											記事
			関 東 地 方										中部地方	
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプ ス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
生コンクリート	早強 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		20100	20100	20100							笛吹、中央、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		18350		18350							笛吹、中央：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			18350								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		20700	20700								笛吹、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		20700	20700								笛吹、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=176以下	m3			20700								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			22900								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		20900	20900								笛吹、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			20900								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		20900	20900								笛吹、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			20900								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			23100								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 24 25 21±2.5 2.0±1.5	m3			15000								甲府：消泡剤及び消泡剤投入費用は含まず。	
生コンクリート	高炉 24 25 21±2.5 2.0±1.5	m3			15000								甲府：消泡剤及び消泡剤投入費用は含まず。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
【異形棒鋼】														
異形棒鋼 SD390	D13	kg	119	119	119	119	119	119	119	119	119	116		
異形棒鋼 SD390	D51	kg	137	137	137	137	137	137	137	137	137	134		
【鉄筋かご無溶接工法用】														
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用 固定金具）	KF-Sタイプ°（主筋と補強材(平鋼) D22～ D51迄対応	個	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330		
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用 固定金具）	KFD-Sタイプ°（主筋と補強材(平鋼+鉄 筋) D22～D51迄対応	個	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330		
【金網(溶接・鉄筋金網)】														
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000		
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000		
【セメント】														
普通ポルトランドセメント	ハラ物	t	10300	10300	10300	10300	10300	10300	11200	11200	11200	10100	取引数量1000～5000t程度	
モルタル	1：3	m3		20000		20000	20500	20500		21850				
【混和剤等(トンネル吹付用等)】														
急結剤	デンカナミックZ	kg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
急結剤	ショットマスター-A	kg	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	一般強度用の価格。	
シリカフェウム	JSCE-D 106	kg		80	80	80	80	80	80	80	80	80		
タンカル	純度95%以上、CaO含有率53.2%以上	t		8300	8300	8300	8300	8300	8200	8200	8200	8280		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
混和材(フレミックス5)シカ18+石灰50	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t		61000	61000	60000	60000	60000	57000	56000	55000	53000		
混和材(フレミックス4)シカ18+石灰70	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t		56000	56000	55000	55000	55000	52000	51000	50000	48000		
混和材(フレミックス3)シカ18+石灰90	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t		53000	53000	52000	52000	52000	49000	48000	47000	45000		
混和材(フレミックス2)シカ18+石灰110	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t		51000	51000	50000	50000	50000	47000	46000	45000	43000		
混和材(フレミックス1)シカ18+石灰130	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t		50000	50000	49000	49000	49000	46000	45000	44000	42000		
フライアッシュ	JISA6201 Ⅱ種に適合したもの	t							10000	10000	10000			
【骨材】														
洗砂利	25mm以下	m3		3250		3050	2950	3150		5250				
洗砂利	40mm以下	m3		3150		2950	2850	3050		5150				
洗砂	荒目	m3		3450		3250	3150	3350		5100				
洗砂	細目	m3								5100			笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
洗砂利(吹付用)	10～5mm	m3											飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。阿智、南木曽は継続調査の結果、現状も流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。甲府、南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。中津川は2022.2月より流通なし。	
洗砂利(吹付用)	15～5mm	m3											飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。阿智、南木曽は継続調査の結果、現状も流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。甲府、南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。中津川は2022.2月より流通なし。	
洗砂(吹付用)	中細目	m3								5100	4000		笛吹、中央は2020.1月より流通なし。甲府、南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。中津川は2022.2より流通なし。	
コンクリート用砕砂		m3		3650		3450	3350	3550					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。	
コンクリート用砕石	20～5mm	m3		3350		3150	3050	3250					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月流通なし。	
コンクリート用砕石	40～20mm	m3		3250		3050	2950	3150					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
クラッシャーラン	30～0mm(25～0mm)	m3		2700		2750	2700	3000		3900				
クラッシャーラン	40～0mm	m3		2600		2650	2600	2900		3800				
粒調碎石	25～0mm	m3								4100			中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
粒調碎石	30～0mm	m3		3000		3000	2950	3250					飯田、阿智、南木曾2015.1月より流通なし。	
粒調碎石	40～0mm	m3		2900		2900	2850	3150		4000				
単粒碎石	4号 30～20mm	m3								4550			中央は2020.1月より流通なし。笛吹は2020.4月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	5号 20～13mm	m3		3450			3400			4650			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	6号 13～5mm	m3		3550			3500			4750			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	7号 5～2.5mm	m3		3550			3500			4850			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
ぐり石	50～150mm	m3								4000			中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
割ぐり石	50～150mm	m3		3350		3450	3350	3350					飯田、阿智2015.1月より流通なし。	
山砂	埋戻し用	m3		2200		2200	2150	2150					飯田、阿智、南木曾2015.1月より流通なし。	
山砂	クッション用	m3		2400		2400	2350	2350					飯田、阿智、南木曾2015.1月より流通なし。	
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3		2350		2350	2400	2650		3200				
【型枠(けた用埋設型枠)】														
埋設型枠	t=10mm(けた用-コンクリート製)	m ²		29100	29100	29100	29100	29100					標準タイプ(平型)	
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²		31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100	31100		標準タイプ(平型)	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²		32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600	32600		標準タイプ(平型)	
【アスファルト混合物】														
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t		11300		11300	11300	11300						
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t		11500		11500	11500	11500						
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t		11500		11500	11500	11500						
アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t		11750		11750	11750	11750						
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t		10700		10700	10700	10700						
再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t		10300		10300	10300	10300		11000				
再生アスファルト混合物	密粒度 13	t		10500		10500	10500	10500		11600				
再生アスファルト混合物	細粒度 13	t		10750		10750	10750	10750		12100				
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t		9800		9800	9800	9800						
【接合工他(止水ゴム他)】														
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形カスケツ 50mm	m		7380	7380	7380	7380	7380						
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形カスケツ 25mm	m		6750	6750	6750	6750	6750						
シーリング材	シリコーン系低モジュラス2成分型 JIS A 5758	L		1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610			
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅25mm	m		150	150	150	150	150	150	150	150			
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅50mm	m		270	270	270	270	270	270	270	270			

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工務局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
接着剤		kg		1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820			
接着剤	エポキシ樹脂系 グリス状	kg		2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280			
エポキシ樹脂モルタル	エポキシ樹脂モルタル	kg		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800			
【ロックボルト(トンネル用)】														
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本							1680	1680	1680	1680	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本							2500	2500	2500	2500	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本							3300	3300	3300	3300	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本							3710	3710	3710	3710	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本							4140	4140	4140	4140	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本							4950	4950	4950	4950	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本							3270	3270	3270	3270	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本							4890	4890	4890	4890	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×4500	本							3190	3190	3190	3190		
ロックボルト	SD345 D25×5000	本							3510	3510	3510	3510		
ロックボルト	SD345 D25×6000	本							4120	4120	4120	4120		
ナット	D22総ネジ用	個							530	530	530	530		
ナット	D25総ネジ用	個							620	620	620	620		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
防護バット	ロックボルト用	枚							130	130	130	130	300×300×10mm	
ロックボルト先端キャップ [※]	D22用 総ネジ	個	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		
ロックボルト先端キャップ [※]	D25用 総ネジ	個	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8330	角座金含む	
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
【異形棒鋼先受けボルト】														
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本							1430	1430	1430	1430	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本							1880	1880	1880	1880	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本							2340	2340	2340	2340	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本							1890	1890	1890	1890	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本							2430	2430	2430	2430	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本							2970	2970	2970	2970	プレート取付ネジ加工なし	
【路盤鉄筋コンクリート用材料】														
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
【高密度ポリエチレン管】														
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	2770	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	4440	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	6060	6060	6060	6060	6060	6060	6060	6060	6060	6060	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	6360	6360	6360	6360	6360	6360	6360	6360	6360	6360	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	7080	7080	7080	7080	7080	7080	7080	7080	7080	7080	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	9840	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	有孔管・無孔管とも共用	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 700mm ソケット 内面平滑	個	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 800mm ソケット 内面平滑	個	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	17800	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 900mm ソケット 内面平滑	個	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	有孔管継ぎ手	
【火薬類】														
含水爆薬	25mm*100g	kg							1190	1190	1190	1190	超大口取引。現場火薬庫あり。	
含水爆薬	30mm*200g	kg							1190	1190	1190	1180	超大口取引。現場火薬庫あり。	
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個							284	284	284	282	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個							298	298	298	296	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個							302	302	302	300	超大口取引。現場火薬庫あり。	
【その他トンネル関係】														
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚							9400	9400	9400	9400	押出板、グレー。カット代含まず	
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZ45 1000*1000(980*995)	組	30900	30900	30900	30900	30900	30900	30900	30900	30900	30900	蓋と受枠の組価格	
ためます用グレーチング	HDZ45 1000*1000*25mm	枚	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	蓋のみの価格	
ためます用足掛け金物	φ 22 × 1000mm	本							2380	2380	2380	2380		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
ためます用足掛け金物	φ 19 × 800mm	本							2130	2130	2130	2130		
【防水シート】														
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)	
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430		
【溶接棒】														
フラックス付真鍮溶接棒	3m/m	kg		2640	2640	2640	2640	2640						
【土木一般(補強ネット他)】														
補強ネット	30kN/m用	m ²	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	二軸強度品。	
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110		
補強ネット	60kN/m用	m ²	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940	二軸強度品。	
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840		
補強盛土用溶接金網	φ 6×D10 L=2.0	枚	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960		
補強盛土用固定金具	φ 6	本	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン	m ²	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260		
【その他(中和剤)】														
中和剤	液化炭酸(ボンベ150kg)	kg		145	145	145	145	145	145	145	145	150		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方 岐阜県
			東京都	山梨県				長野県						
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
【防音壁関係(空洞PC板関連)】														
摩擦接合用溶融亜鉛メッキ高力ボルト HDZ55	M16*50(F8T)六角ナット平座金付き	組							101.5	101.5	101.5		ボルト*1、ナット*1、ワッシャー*2の組単価 溶融亜鉛メッキ	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=200(SS400)溶融亜鉛メッキH DZ35	組							420	420	420			
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=230(SS400)溶融亜鉛メッキH DZ35	組							470	470	470			
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=150(SS400)溶融亜鉛メッキH DZ35	組							370	370	370			
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=130(SS400)溶融亜鉛メッキH DZ35	組							330	330	330			