

一般資材 材料単価表

令和6年4月

鉄道・運輸機構

関東甲信工事局

一般資材

目 次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	7
鉄筋かご無溶接工法用	7
金網（溶接・鉄筋金網）	7
セメント	7
混和剤等（トソ吹付用等）	7
骨材	8
型枠（けた用埋設型枠）	9
アスファルト混合物	9
接合工他（止水ゴム他）	10
ロックボルト（トンネル用）	11
異形棒鋼先受けボルト	12
路盤鉄筋コンクリート用材料	12
高密度ポリエチレン管	12
火薬類	14
その他トンネル関係	14
防水シート	14
溶接棒	15
土木一般（補強ネット他）	15
その他（中和剤）	15
防音壁関係（空洞P C板関連）	15

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県				長野県			岐阜県			
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3										24150	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	19700						22900	23300	24000	23450		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3										23450	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3							22450	22850	23700	23450		
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3			22800									
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3		20200		20200								
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		20200	20200	20200								
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20050	19500		19500								
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		19500	19500	19500						24150	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		18900		18900			22900	23300	24000	23750		
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	19700	18900		18900								
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3							23500	23900	24700	24650		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3										24650	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3							23250	23650	24200	24250		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3										24250	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3							23600	24000	24800	24500		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3										24500	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3							23800	24200	24900	24700		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局											記事
			関 東 地 方										中部地方	
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	20050											
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	19700	19100		19100			22650	23050	23500	23450	町田は骨材20mm。	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3		19100		19100						23450	阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。飯田は2018.10月より流通なし。	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	19300	18500		18500			22350	22750	23500	23100	町田は骨材20mm。	
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3		18000		18000				22450			町田は骨材20mm。	
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3							23050	23450	24050	25050	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3										25050	阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。飯田は2018.10月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3							22950	23350	23800	24150		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3										24150	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	19700						22650	23050	23800	23750	町田は骨材20mm。	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			19100									
生コンクリート	普通 30 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			20400									
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3										23750	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	19700		18900				22900	23300	23700	23450		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			18900							23450	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3							22450	22850	23700	23100		
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=43%	m3		22800		22800							笛吹、中央は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3		22800		22800							笛吹、中央は高性能AE減水剤使用。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県	
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		22800		22800							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		22800		22800						24500	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3		22000		22000							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3			22000								
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3		20200		20200							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			20200								
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3			19500								
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3			19500								
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		18900		18900							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	19700	18900		18900							
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3							24300	24700	25450	26550	中津川は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3										26550	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3							24000	24400	24700	24650	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3										24650	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	21300						23500	23900	24200	24250	町田：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3							23250	23650	24200	23950	
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			19500								
生コンクリート	高炉 30 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	20850										町田：高性能AE減水剤使用。

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県				長野県			岐阜県			
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3		22200	22200	22200								
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3									23200		飯田、阿智、中津川2015.1月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3		19100		19100			22650					
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	19700	19100		19100			22650	23050	23500	23450	町田は骨材20mm。	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			19100									
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3		19100		19100						23450	阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。飯田は2018.10月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3			19100									
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		18500		18500			22350					
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3		18000		18000				22450			町田は骨材20mm。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3							23050	23450	24050	25050	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3										25050	阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。飯田は2018.10月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3							22600	23000	24050	24650	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3							23250	23650	24100	24150		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3										24150	飯田、阿智、南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3							22950	23350	23800	23750		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3			19700									
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3			19700									
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3							22650	23050	23800	23450		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
生コンクリート	早強 30 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	22100										町田:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3			28800								甲府:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			20300									
生コンクリート	普通 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3		18000		18000								
生コンクリート	高炉 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3		18000		18000								
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3		18000		18000								
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3		18000		18000								
生コンクリート	高炉 19.5 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		18500		18500								
生コンクリート	普通 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		19700	19700	19700								
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		19700	19700	19700								
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		19500	19500	19500								
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		22800	22800	22800								
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		23800		23800							笛吹、中央:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		23800		23800							笛吹、中央:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3		23800	23800	23800							笛吹、中央、甲府:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3		25600	25600	25600							笛吹、中央、甲府:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3		23800	23800	23800							笛吹、中央、甲府:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		23800	23800	23800							笛吹、中央、甲府:高性能AE減水剤使用。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局											記事
			関 東 地 方											
			東京都	山梨県					長野県			中部地方 岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
生コンクリート	早強 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		25600	25600	25600							笛吹、中央、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3		23800		23800							笛吹、中央：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			23800								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		26900	26900								笛吹、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		26900	26900								笛吹、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=176以下	m3			26900								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			28800								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		27100	27100								笛吹、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			27100								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		27100	27100								笛吹、甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			27100								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3			29000								甲府：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 24 25 21±2.5 2.0±1.5	m3			19400								甲府：消泡剤及び消泡剤投入費用は含まず。	
生コンクリート	高炉 24 25 21±2.5 2.0±1.5	m3			19400								甲府：消泡剤及び消泡剤投入費用は含まず。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工務局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
【異形棒鋼】														
異形棒鋼 SD390	D13	kg	124	124	124	124	124	124	124	124	124	122		
異形棒鋼 SD390	D51	kg	142	142	142	142	142	142	142	142	142	140		
【鉄筋かご無溶接工法用】														
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用 固定金具）	KF-Sタイプ°（主筋と補強材（平鋼）D22～ D51迄対応	個	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302		
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用 固定金具）	KFD-Sタイプ°（主筋と補強材（平鋼+鉄 筋）D22～D51迄対応	個	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302		
【金網（溶接・鉄筋金網）】														
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000		
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000		
【セメント】														
普通ポルトランドセメント	ハラ物	t	15300	15300	15300	15300	15300	15300	16200	16200	16200	15100	取引数量1000～5000t程度	
モルタル	1：3	m3		24900		24900	25400	26400		26350				
【混和剤等（トンネル吹付用等）】														
急結剤	デンカナトミックZ	kg	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385		
急結剤	ショットマスター-A	kg	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	一般強度用の価格。	
シリカフェウム	JSCE-D 106	kg		80	80	80	80	80	80	80	80	80		
タンカル	純度95%以上、CaO含有率53.2%以上	t		8970	8970	8970	8970	8970	8850	8850	8850	9360		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
混和材(フレミックス5)シカ18+石灰50	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t		66800	66800	65800	65800	65800	62800	61800	60800	58800		
混和材(フレミックス4)シカ18+石灰70	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t		61300	61300	60300	60300	60300	57300	56300	55300	53300		
混和材(フレミックス3)シカ18+石灰90	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t		57900	57900	56900	56900	56900	53900	52900	51900	49900		
混和材(フレミックス2)シカ18+石灰110	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t		55900	55900	54900	54900	54900	51900	50900	49900	47900		
混和材(フレミックス1)シカ18+石灰130	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t		54900	54900	53900	53900	53900	50900	49900	48900	46900		
フライアッシュ	JISA6201 II 種に適合したもの	t							13000	13000	13000			
【骨材】														
洗砂利	25mm以下	m3		4100		3900	3800	4150		6150				
洗砂利	40mm以下	m3		4000		3800	3700	4050		6050				
洗砂	荒目	m3		4300		4100	4000	4350		6000				
洗砂	細目	m3								6000			笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
洗砂(吹付用)	中細目	m3								6000	5700		笛吹、中央は2020.1月より流通なし。甲府、南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。中津川は2022.2より流通なし。	
コンクリート用砕砂		m3		4750		4550	4450	4650					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。	
コンクリート用砕石	20～5mm	m3		4450		4250	4150	4350					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月流通なし。	
コンクリート用砕石	40～20mm	m3		4350		4150	4050	4250					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。	
クラッシャーラン	30～0mm(25～0mm)	m3		3400		3450	3300	3500		4850				
クラッシャーラン	40～0mm	m3		3300		3350	3200	3400		4800				

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
粒調碎石	25～0mm	m3								5100			中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
粒調碎石	30～0mm	m3		3650		3700	3550	3750					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。	
粒調碎石	40～0mm	m3		3550		3600	3450	3650		5000				
単粒碎石	4号 30～20mm	m3								4850			中央は2020.1月より流通なし。笛吹は2020.4月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	5号 20～13mm	m3		4400			4300			4950			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	6号 13～5mm	m3		4500			4400			5050			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	7号 5～2.5mm	m3		4500			4400			5150			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
ぐり石	50～150mm	m3								5000			中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
割ぐり石	50～150mm	m3		4100		4150	4000	4200					飯田、阿智2015.1月より流通なし。	
山砂	埋戻し用	m3		2600		2650	2500	2700					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。	
山砂	クッション用	m3		2800		2850	2700	2900					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。	
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3		2350		2350	2400	2650		3400				
【型枠(けた用埋設型枠)】														
埋設型枠	t=10mm(けた用-コンクリート製)	m ²		29100	29100	29100	29100	29100					標準タイプ(平型)	
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²		37300	37300	37300	37300	37300	37300	37300	37300		標準タイプ(平型)	
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²		39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600		標準タイプ(平型)	
【アスファルト混合物】														

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t		13300		13300	13300	13300						
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t		13500		13500	13500	13500						
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t		13500		13500	13500	13500						
アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t		13750		13750	13750	13750						
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t		12700		12700	12700	12700						
再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t		11800		11800	11800	11800		13500				
再生アスファルト混合物	密粒度 13	t		12000		12000	12000	12000		13800				
再生アスファルト混合物	細粒度 13	t		12250		12250	12250	12250		14300				
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t		11300		11300	11300	11300						
【接合工他(止水ゴム他)】														
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形カスケツト 50mm	m		9180	9180	9180	9180	9180						
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形カスケツト 25mm	m		8550	8550	8550	8550	8550						
シーリング材	シリコーン系低モジュラス2成分型 JIS A 5758	L		2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290			
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅25mm	m		150	150	150	150	150	150	150	150			
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅50mm	m		270	270	270	270	270	270	270	270			
接着剤		kg		1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920			
接着剤	エポキシ樹脂系 グリス状	kg		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500			

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工務局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
エポキシ樹脂モルタル	エポキシ樹脂モルタル	kg		2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030			
【ロックボルト(トンネル用)】														
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本							2230	2230	2230	2230	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本							3330	3330	3330	3330	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本							4400	4400	4400	4400	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本							4940	4940	4940	4940	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本							5520	5520	5520	5520	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本							6600	6600	6600	6600	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本							4350	4350	4350	4350	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本							6510	6510	6510	6510	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×4500	本							3830	3830	3830	3830		
ロックボルト	SD345 D25×5000	本							4200	4200	4200	4200		
ロックボルト	SD345 D25×6000	本							4910	4910	4910	4910		
ナット	D22総ネジ用	個							610	610	610	610		
ナット	D25総ネジ用	個							710	710	710	710		
防護パット	ロックボルト用	枚							130	130	130	130	300×300×10mm	
ロックボルト先端キャップ [○]	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
ロックボルト先端キャップ	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	角座金含む	
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	20200	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
【異形棒鋼先受けボルト】														
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本							1750	1750	1750	1750	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本							2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本							2820	2820	2820	2820	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本							2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本							2920	2920	2920	2920	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本							3570	3570	3570	3570	プレート取付ネジ加工なし	
【路盤鉄筋コンクリート用材料】														
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
【高密度ポリエチレン管】														
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	有孔管・無孔管とも共用	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	8150	8150	8150	8150	8150	8150	8150	8150	8150	8150	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	11400	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14100	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4090	4090	4090	4090	4090	4090	4090	4090	4090	4090	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4930	4930	4930	4930	4930	4930	4930	4930	4930	4930	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	有孔管継ぎ手	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工務局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
高密度ポリエチレン管継手	φ100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ700mm ソケット 内面平滑	個	27800	27800	27800	27800	27800	27800	27800	27800	27800	27800	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ800mm ソケット 内面平滑	個	32800	32800	32800	32800	32800	32800	32800	32800	32800	32800	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ900mm ソケット 内面平滑	個	37100	37100	37100	37100	37100	37100	37100	37100	37100	37100	有孔管継ぎ手	
【火薬類】														
含水爆薬	25mm*100g	kg							1440	1440	1440	1430	超大口取引。現場火薬庫あり。	
含水爆薬	30mm*200g	kg							1430	1430	1430	1420	超大口取引。現場火薬庫あり。	
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個							354	354	354	352	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個							370	370	370	368	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個							373	373	373	371	超大口取引。現場火薬庫あり。	
【その他トンネル関係】														
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚							9870	9870	9870	9870	押出板、グレー。カット代含まず	
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZ45 1000*1000(980*995)	組	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	蓋と受枠の組価格	
ためます用グレーチング	HDZ45 1000*1000*25mm	枚	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	蓋のみの価格	
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本							3140	3140	3140	3140		
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本							2470	2470	2470	2470		
【防水シート】														

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)	
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475		
【溶接棒】														
フラックス付真鍮溶接棒	3m/m	kg		3200	3200	3200	3200	3200						
【土木一般(補強ネット他)】														
補強ネット	30kN/m用	m ²	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	二軸強度品。	
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280		
補強ネット	60kN/m用	m ²	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	二軸強度品。	
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130		
補強盛土用溶接金網	φ 6×D10 L=2.0	枚	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070		
補強盛土用固定金具	φ 6	本	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135		
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン	m ²	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215		
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290		
【その他(中和剤)】														
中和剤	液化炭酸(ボンベ150kg)	kg		275	275	275	275	275	275	275	275	280		
【防音壁関係(空洞PC板関連)】														
摩擦接合用溶融亜鉛メッキ高力ボルト HDZ55	M16*50(F8T)六角ナット平座金付き	組							124.5	124.5	124.5		ボルト*1、ナット*1、ワッシャー*2の組単価 溶融亜鉛メッキ	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事	
			関 東 地 方											中部地方
			東京都	山梨県					長野県			岐阜県		
			町田	笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L＝200(SS400)溶融亜鉛メッキH DZ35	組							480	480	480			
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L＝230(SS400)溶融亜鉛メッキH DZ35	組							530	530	530			
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L＝150(SS400)溶融亜鉛メッキH DZ35	組							430	430	430			
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L＝130(SS400)溶融亜鉛メッキH DZ35	組							390	390	390			