

一般資材 材料単価表

令和8年6月

鉄道・運輸機構

関東甲信工事局

一般資材

目次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	10
鉄筋かご無溶接工法用	10
金網（溶接・鉄筋金網）	10
セメント	10
混和剤等（トソ吹付用等）	10
骨材	11
型枠（けた用埋設型枠）	12
アスファルト混合物	12
接合工他（止水ゴム他）	13
ロックボルト（トンネル用）	14
異形棒鋼先受けボルト	15
路盤鉄筋コンクリート用材料	15
高密度ポリエチレン管	15
火薬類	17
その他トンネル関係	17
防水シート	17
溶接棒	18
土木一般（補強ネット他）	18
その他（中和剤）	18
防音壁関係（空洞PC板関連）	18

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐阜県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3								26100	26500		27150	南木曾は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3								25900	26300	27600	26450	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3								25900	26300		26450	南木曾は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3				21900	25800							
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3								25450	25850	27300	26450	
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			20500	21000	25500							
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	25300	25300	25300	25800	27000							甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	22700		22700	23200	27000							
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	22700	22700	22700	23200	27000							
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	22000	22000	22000	22500	26400							
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	22000	22000	22000	22500	26400	26100	26500			27150	南木曾は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	21400		21400	21900	26400	25900	26300	27600		26750		
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			21400	21900	26400							
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	21400		21400	21900	26400							
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3				21900	26400							
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26500	26900	28300		27650		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26500	26900			27650	南木曾は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3						26250	26650	27800		27250		

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐阜県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3								26250	26650		27250	南木曾は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				22500	27000							
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			22700	23200	27000							
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22000	22000	22500	27000							
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		22000	22000	22500	27000							
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3							26600	27000	28400	27500		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3							26600	27000		27500	南木曾は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3							26800	27200	28500	27700		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			22700	23200	27000							
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			22000	22500	27000							
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				23200	27000							
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			26300									
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26300		26300	26800	31300							中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				27400	31300							南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=42% W=175以下	m3				31100	33300							南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	21600		21600	22100	25800	25650	26050	27100	26450			
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	21600		21600	22100	25800	25650	26050		26450	南木曾は2016.01月より流通なし。		
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				22100	25800							

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐阜県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	21000		21000	21500	25800	25350	25750	27100	26450			
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3	20500		20500	21000	25300		25450					
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5	m3	20700		20700	21200	25500							
生コンクリート	普通 24 40 15±2.5 4.5±1.5	m3	21800											
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450	27650	28050	中津川は高性能AE減水剤使用。		
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450		28050	南木曾は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。		
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3						25600	26000	27650	26950			
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3						25950	26350	27700	27150			
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3						25950	26350		27150	南木曾は2016.01月より流通なし。		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3						25650	26050	27400	26750			
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	21600	21600	21600	22100	26400							
生コンクリート	普通 24 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3					26600							
生コンクリート	普通 30 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		22900	22900	23400	27700							
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26100	26500		26750	南木曾は2016.01月より流通なし。		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		21400	21400	21900	25800	25900	26300	27600	26450			
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		21400	21400	21900	25800	25900	26300		26450	南木曾は2016.01月より流通なし。		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3				21900	25800							
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3						25450	25850	27300	26100			

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐阜県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			20500	21000	25500							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=43%	m3	25300		25300	25800	27700							笛吹、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	25300		25300	25800	27700							笛吹、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	25300		25300	25800	27700							笛吹、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	25300		25300	25800	27700	29100	29500		27500		南木曾は2016.01月より流通なし。笛吹、中央、南アルプス、飯田、阿智:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	24500		24500	25000	27000							笛吹、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3		24500	24500	25000	27000							甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	22700		22700	23200	27000							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		22700	22700	23200	27000							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22000	22000	22500	26400							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22000	22000	22500	26400							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	21400		21400	21900	26400							
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	21400		21400	21900	26400							
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3						29500	29900	29050	29550		飯田、阿智、中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3						29500	29900		29550		南木曾は2016.01月より流通なし。飯田、阿智、中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3						27000	27400	28300	27650			
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3						27000	27400		27650		南木曾は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3						26500	26900	27800	27250			

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐 阜 県
			笛 吹	甲 府	中 央	南 ア ル プ ス	富 士 川	飯 田	阿 智	南 木 曾	中 津 川			
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3								26250	26650	27800	27250	
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3			25300	25800	27700							中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3				25000	27000							南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3				23200	27000							
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	22000			22500	27000							
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		22000	22000	22500	27000							
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3			25300	25800	27700							中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3				25000	27000							南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				23200	27000							
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			22000	22500	27000							
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	24700	24700	24700	25200	27900							笛吹、甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3			22900	23400	27900							
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3									26800			
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3					25300							
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	21600		21600	22100	26400	25650						
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	21600		21600	22100	25800	25650	26050	27100	26450			
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		21600	21600	22100	25800							
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	21600		21600	22100	25800	25650	26050		26450			南木曾は2016.01月より流通なし。

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐阜県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				22100	25800							
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		21600	21600	22100	25800							
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	21000		21000	21500	25800	25350	25750	27100	26100			
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	20500		20500	21000	25300		25450					
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5	m3			20700	21200	25500							
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450	27650	28050		中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450		28050		南木曾は2016.01月より流通なし。中津川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3						25600	26000	27650	27250			
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3						26250	26650	27700	27150			
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3						26250	26650		27150		南木曾は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3						25950	26350	27400	26750			
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3				22700	26400							
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22200	22200	22700	26400							
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		22200	22200	22700	26400							
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3						25650	26050	27400	26450			
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	22200		22200	22700	27000							
生コンクリート	高炉 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3				23400	27000							
生コンクリート	高炉 27 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3					27200							

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐阜県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
生コンクリート	高炉 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175%以下	m3				26800	31300							南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165%以下	m3			26500	27000	31300							中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 下 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175%以下	m3				27400	31300							南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 下 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175%以下	m3				27400	31300							南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175%以下	m3	28100		28100	28600	33100							中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=42% W=175%以下	m3				33300	38200							南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175%以下	m3		31300	31300	31800	38200							甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165%以下	m3		22800	22800	23300	27600							
生コンクリート	早強 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165%以下	m3				24000	28300							
生コンクリート	普通 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3	20500		20500	21000	25500							
生コンクリート	高炉 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3	20500		20500	21000	25500							
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3	20500		20500	21000	25300							
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3	20500		20500	21000	25300							
生コンクリート	高炉 下 19.5 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165%以下	m3	21000		21000	21500	25800							
生コンクリート	普通 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165%以下	m3	22200	22200	22200	22700	27000							
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165%以下	m3	22200	22200	22200	22700	27000							
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175%以下	m3	22000	22000	22000	22500	27000							
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175%以下	m3	25300	25300	25300	25800	27000							笛吹、甲府、中央、南アルプス：高性能AE減水剤使用。

材 料 名 称	規 格	単 位	関東甲信工事局											記 事
			関 東 地 方										中部地方	
			山 梨 県					長 野 県					岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	26300		26300	26800	31300							笛吹、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	26300		26300	26800	31300							笛吹、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	26300	26300	26300	26800	31300							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	28100	28100	28100	28600	33100							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	26300	26300	26300	26800	31300							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	26300	26300	26300	26800	31300							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	28100	28100	28100	28600	33100							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	26300		26300	26800	31300							笛吹、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		26300	26300	26800	31300							甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=36% W=175以下	m3				31100	33300							南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	29400	29400	29400	29900	33300							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	29400	29400	29400	29900	33300							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		29400	29400	29900	33300							甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		31300	31300	31800	38200							甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	29600	29600	29600	30100	33300							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		29600	29600	30100	33300							甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	29600	29600	29600	30100	33300							笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		29600	29600	30100	33300							甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐 阜 県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
【異形棒鋼】														
異形棒鋼 SD390	D13	kg	120	120	120	120	120	120	120	120	120	119		
異形棒鋼 SD390	D51	kg	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137		
【鉄筋かご無溶接工法用】														
KSクルリン(鉄筋かご無溶接工法用 固定金具)	KF-Sタイプ(主筋と補強材(平鋼)D22~ D51迄対応)	個	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311		
KSクルリン(鉄筋かご無溶接工法用 固定金具)	KFD-Sタイプ(主筋と補強材(平鋼+鉄 筋)D22~D51迄対応)	個	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311		
【金網(溶接・鉄筋金網)】														
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000		
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000		
【セメント】														
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	17300	17300	17300	17300	17300	18200	18200	18200	17100	取引数量1000~5000t程度		
モルタル	1:3	m3	27400		27400	27900	32400		29350					
【混和剤等(トンネル吹付用等)】														
急結剤	デンカナミックZ	kg	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385		
急結剤	ショットマスターA	kg	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	一般強度用の価格。	
シリカフェューム	JSCE-D 106	kg	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
タンカル	純度95%以上、CaO含有率53.2%以上	t	10400	10400	10400	10400	10400	12800	12800	12800	11100			

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県				岐 阜 県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
混和材(プレミックス5)シカ18+石灰50	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	74000	74000	73000	73000	73000	70000	68000	67000	65000			
混和材(プレミックス4)シカ18+石灰70	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	68000	68000	67000	67000	67000	64000	62000	61000	59000			
混和材(プレミックス3)シカ18+石灰90	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	64000	64000	63000	63000	63000	60000	59000	58000	55000			
混和材(プレミックス2)シカ18+石灰110	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	62000	62000	61000	61000	61000	58000	56000	55000	53000			
混和材(プレミックス1)シカ18+石灰130	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	61000	61000	60000	60000	60000	56000	55000	54000	52000			
フライアッシュ	JISA6201 II 種に適合したもの	t						13800	13800	13800				
【骨材】														
洗砂利	25mm以下	m3	4700		4500	4400	4750		6600					
洗砂利	40mm以下	m3	4600		4400	4300	4650		6500					
洗砂	荒目	m3	4900		4700	4600	4950		6450					
洗砂	細目	m3							6450			笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。		
洗砂(吹付用)	中細目	m3							6450	6700		笛吹、中央は2020.1月より流通なし。甲府、南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。中津川は2022.2より流通なし。		
コンクリート用砕砂		m3	5350		5150	5050	5250					飯田、阿智、南木曾、中津川2015.1月より流通なし。		
コンクリート用砕石	20～5mm	m3	5050		4850	4750	4950					飯田、阿智、南木曾、中津川2015.1月流通なし。		
コンクリート用砕石	40～20mm	m3	4950		4750	4650	4850					飯田、阿智、南木曾、中津川2015.1月より流通なし。		
クラッシャーラン	30～0mm(25～0mm)	m3	4400		4450	4300	4500		5750					
クラッシャーラン	40～0mm	m3	4300		4350	4200	4400		5650					

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局									記 事	
			関 東 地 方										中部地方
			山 梨 県					長 野 県			岐 阜 県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
粒調碎石	25～0mm	m3								5950		中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
粒調碎石	30～0mm	m3	4650		4700	4550	4750					飯田、阿智、南木曾2015.1月より流通なし。	
粒調碎石	40～0mm	m3	4550		4600	4450	4650			5850			
単粒碎石	4号 30～20mm	m3								5700		中央は2020.1月より流通なし。笛吹は2020.4月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	5号 20～13mm	m3	5500			5400				5800		中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	6号 13～5mm	m3	5600			5500				5900		中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	7号 5～2.5mm	m3	5600			5500				6000		中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
ぐり石	50～150mm	m3								7200		中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
割ぐり石	50～150mm	m3	5200		5250	5100	5300					飯田、阿智2015.1月より流通なし。	
山砂	埋戻し用	m3	3600		3650	3500	3700					飯田、阿智、南木曾2015.1月より流通なし。	
山砂	クッション用	m3	3800		3850	3700	3900					飯田、阿智、南木曾2015.1月より流通なし。	
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3	2650		2650	2700	2950			4200			
【型枠(けた用埋設型枠)】													
埋設型枠	t=10mm(けた用-コンクリート製)	m ²	30900	30900	30900	30900	30900					標準タイプ(平型)	
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600		標準タイプ(平型)	
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800		標準タイプ(平型)	
【アスファルト混合物】													

材 料 名 称	規 格	単 位	関東甲信工事局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県				岐 阜 県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	14300		14300	14300	14300							
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	14500		14500	14500	14500							
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	14500		14500	14500	14500							
アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	14750		14750	14750	14750							
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	13700		13700	13700	13700							
再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	12800		12800	12800	12800		16300					
再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	13000		13000	13000	13000		16600					
再生アスファルト混合物	細粒度 13	t	13250		13250	13250	13250		17100					
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	12300		12300	12300	12300							
【接合工他(止水ゴム他)】														
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形ガasket 50mm	m	22400	22400	22400	22400	22400							
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形ガasket 25mm	m	19900	19900	19900	19900	19900							
シーリング材	シリコーン系低モジュラス2成分型 JIS A 5758	L	2590	2590	2590	2590	2590							
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅25mm	m	150	150	150	150	150							
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅50mm	m	270	270	270	270	270							
接着剤		kg	1920	1920	1920	1920	1920							
接着剤	エポキシ樹脂系 グリス状	kg	2520	2520	2520	2520	2520							

材 料 名 称	規 格	単 位	関東甲信工事局										記 事	
			関 東 地 方											
			山 梨 県					長 野 県			岐 阜 県			
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
エポキシ樹脂モルタル	エポキシ樹脂モルタル	kg	2060	2060	2060	2060	2060							
【ロックボルト(トンネル用)】														
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本							2230	2230	2230	2230	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本							3330	3330	3330	3330	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本							4400	4400	4400	4400	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本							4940	4940	4940	4940	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本							5520	5520	5520	5520	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本							6600	6600	6600	6600	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本							4350	4350	4350	4350	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本							6510	6510	6510	6510	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×4500	本							3830	3830	3830	3830		
ロックボルト	SD345 D25×5000	本							4200	4200	4200	4200		
ロックボルト	SD345 D25×6000	本							4910	4910	4910	4910		
ナット	D22総ネジ用	個							700	700	700	700		
ナット	D25総ネジ用	個							780	780	780	780		
防護バット	ロックボルト用	枚							130	130	130	130	300×300×10mm	
ロックボルト先端キャップ	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		

材 料 名 称	規 格	単 位	関東甲信工事局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐阜県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
ロックボルト先端キャップ	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	角座金含む	
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
【異形棒鋼先受けボルト】														
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本						1750	1750	1750	1750	1750	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本						2270	2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本						2820	2820	2820	2820	2820	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本						2270	2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本						2920	2920	2920	2920	2920	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本						3570	3570	3570	3570	3570	プレート取付ネジ加工なし	
【路盤鉄筋コンクリート用材料】														
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
【高密度ポリエチレン管】														
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	有孔管・無孔管とも共用	

材 料 名 称	規 格	単 位	関東甲信工事局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県						岐阜県
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm エルボ°45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm エルボ°70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm エルボ°90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ100mm エルボ°70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ150mm エルボ°90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm チース°45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm チース°90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ100mm チース°90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	有孔管継ぎ手	

材 料 名 称	規 格	単 位	関 東 甲 信 工 事 局										記 事	
			関 東 地 方											中部地方
			山 梨 県					長 野 県				岐 阜 県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川			
高密度ポリエチレン管継手	φ100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ700mm ソケット 内面平滑	個	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ800mm ソケット 内面平滑	個	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ900mm ソケット 内面平滑	個	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	有孔管継ぎ手	
【火薬類】														
含水爆薬	25mm*100g	kg							1600	1600	1600	1580	超大口取引。現場火薬庫あり。	
含水爆薬	30mm*200g	kg							1580	1580	1580	1570	超大口取引。現場火薬庫あり。	
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個							430	430	430	427	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個							452	452	452	449	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個							460	460	460	457	超大口取引。現場火薬庫あり。	
【その他トンネル関係】														
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚							11500	11500	11500	11500	押出板、グレー。カット代含まず	
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZT63 1000*1000(980*995)	組	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	蓋と受枠の組価格	
ためます用グレーチング	HDZT63 1000*1000*25mm	枚	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	蓋のみの価格	
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本							3560	3560	3560	3560		
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本							3000	3000	3000	3000		
【防水シート】														

材 料 名 称	規 格	単 位	関東甲信工事局										記 事
			関 東 地 方										
			山 梨 県					長 野 県			岐 阜 県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
【溶接棒】													
フラックス付真鍮溶接棒	3m/m	kg	3520	3520	3520	3520	3520						
【土木一般(補強ネット他)】													
補強ネット	30kN/m用	m ²	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
補強ネット	60kN/m用	m ²	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	
補強盛土用溶接金網	φ6*D10 L=2.0	枚	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	
補強盛土用固定金具	φ6	本	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン	m ²	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
【その他(中和剤)】													
中和剤	液化炭酸(ボンベ ¹ 150kg)	kg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	355	
【防音壁関係(空洞PC板関連)】													
摩擦接合用溶融亜鉛メッキ高力ボルトHDZT77	M16*50(F8T)六角ナット平座金付き	組							131	131	131		ボルト*1、ナット*1、ワッシャー*2の組単価 溶融亜鉛メッキ

