

一般資材 材料単価表

令和8年10月

鉄道・運輸機構

関東甲信工事局

一般資材

目 次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	10
鉄筋かご無溶接工法用	10
金網（溶接・鉄筋金網）	10
セメント	10
混和剤等（トソ吹付用等）	10
骨材	11
型枠（けた用埋設型枠）	12
アスファルト混合物	13
接合工他（止水ゴム他）	13
ロックボルト（トンネル用）	14
異形棒鋼先受けボルト	15
路盤鉄筋コンクリート用材料	15
高密度ポリエチレン管	15
火薬類	17
その他トンネル関係	17
防水シート	18
溶接棒	18
土木一般（補強ネット他）	18
その他（中和剤）	18
防音壁関係（空洞PC板関連）	18

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事務局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26100	26500		27150	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3						25900	26300	27600	26450		
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3						25900	26300		26450	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3				23900	25800						
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3						25450	25850	27300	26450		
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			22500	23000	25500						
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	27300	27300	27300	27800	27000					甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	24700		24700	25200	27000						
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	24700	24700	24700	25200	27000						
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	24000	24000	24000	24500	26400						
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	24000	24000	24000	24500	26400	26100	26500		27150	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400	25900	26300	27600	26750		
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400						
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400						
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	23400			23900	26400						
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	23400										
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26500	26900	28300	27650		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26500	26900		27650	南木曽は2016.01月より流通なし。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3						26250	26650	27800	27250		
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3						26250	26650		27250	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				24500	27000						
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			24700	25200	27000						
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	24000	24000	24000	24500	27000						
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		24000	24000	24500	27000						
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3						26600	27000	28400	27500		
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3						26600	27000		27500	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3						26800	27200	28500	27700		
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			24700	25200	27000						
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			24000	24500	27000						
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				25200	27000						
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	28300		28300							笛吹：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	28300		28300	28800	31300					中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				29400	31300					南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=42% W=175以下	m3				33100	33300					南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600		23600	24100	25800	25650	26050	27100	26450		
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600		23600	24100	25800	25650	26050		26450	南木曽は2016.01月より流通なし。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				24100	25800						
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23000		23000	23500	25800	25350	25750	27100	26450		
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3	22500		22500	23000	25300		25450				
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5	m3	22700		22700	23200	25500						
生コンクリート	普通 24 40 15±2.5 4.5±1.5	m3	23800										
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450	27650	28050	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450		28050	南木曽は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3						25600	26000	27650	26950		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3						25950	26350	27700	27150		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3						25950	26350		27150	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3						25650	26050	27400	26750		
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23600	23600	23600	24100	26400						
生コンクリート	普通 24 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3					26600						
生コンクリート	普通 30 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		24900	24900	25400	27700						
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26100	26500		26750	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		23400	23400	23900	25800	25900	26300	27600	26450		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		23400	23400	23900	25800	25900	26300		26450	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3				23900	25800						

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3						25450	25850	27300	26100		
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			22500	23000	25500						
生コンクリート	高炉 21 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350kg以上	m3	23600										
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=43%	m3	27300		27300	27800	27700					笛吹、中央、南アルプス：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	27300		27300	27800	27700					笛吹、中央、南アルプス：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27300		27300	27800	27700					笛吹、中央、南アルプス：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27300		27300	27800	27700	29100	29500		27500	南木曽は2016.01月より流通なし。笛吹、中央、南アルプス、飯田、阿智：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	26500		26500	27000	27000					笛吹、中央、南アルプス：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	26500	26500	26500	27000	27000					笛吹、甲府、中央、南アルプス：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	24700		24700	25200	27000						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		24700	24700	25200	27000						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		24000	24000	24500	26400						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		24000	24000	24500	26400						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400						
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400						
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3						29500	29900	29050	29550	飯田、阿智、中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3						29500	29900		29550	南木曽は2016.01月より流通なし。飯田、阿智、中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3						27000	27400	28300	27650		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3						27000	27400		27650	南木曾は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3						26500	26900	27800	27250		
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3						26250	26650	27800	27250		
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3			27300	27800	27700					中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	26500			27000	27000					笛吹、南アルプス:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3				25200	27000						
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	24000			24500	27000						
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		24000	24000	24500	27000						
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3			27300	27800	27700					中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3				27000	27000					南アルプス:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				25200	27000						
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			24000	24500	27000						
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	26700	26700	26700	27200	27900					笛吹、甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3			24900	25400	27900						
生コンクリート	高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3		28500								甲府:高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3								26800			
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3					25300						
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	23600		23600	24100	26400	25650					

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600		23600	24100	25800	25650	26050	27100	26450		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		23600	23600	24100	25800						
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600		23600	24100	25800	25650	26050		26450	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				24100	25800						
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		23600	23600	24100	25800						
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23000		23000	23500	25800	25350	25750	27100	26100		
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25300		25450				
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5	m3			22700	23200	25500						
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450	27650	28050	中津川は高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450		28050	南木曽は2016.01月より流通なし。中津川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3						25600	26000	27650	27250		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3						26250	26650	27700	27150		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3						26250	26650		27150	南木曽は2016.01月より流通なし。	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3						25950	26350	27400	26750		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3	24200			24700	26400						
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		24200	24200	24700	26400						
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		24200	24200	24700	26400						
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3						25650	26050	27400	26450		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600										
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23600										
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	24200		24200	24700	27000						
生コンクリート	高炉 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3				25400	27000						
生コンクリート	高炉 27 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3					27200						
生コンクリート	高炉 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175%以下	m3	28300			28800	31300					笛吹、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165%以下	m3			28500	29000	31300					中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175%以下	m3	28900			29400	31300					笛吹、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175%以下	m3	28900			29400	31300					笛吹、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25300										
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	30100		30100	30600	33100					中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=42% W=175以下	m3				35300	38200					南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		33300	33300	33800	38200					甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	24800	24800	24800	25300	27600						
生コンクリート	早強 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25500			26000	28300						
生コンクリート	普通 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25500						
生コンクリート	高炉 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25500						
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25300						

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25300						
生コンクリート	高炉 19.5 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23000		23000	23500	25800						
生コンクリート	普通 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	24200	24200	24200	24700	27000						
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	24200	24200	24200	24700	27000						
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	24000	24000	24000	24500	27000						
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	27300	27300	27300	27800	27000					笛吹、甲府、中央、南アルプス：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	28300		28300	28800	31300					笛吹、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	28300		28300	28800	31300					笛吹、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	28300	28300	28300	28800	31300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	30100	30100	30100	30600	33100					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	28300	28300	28300	28800	31300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	28300	28300	28300	28800	31300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	30100	30100	30100	30600	33100					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	28300		28300	28800	31300					笛吹、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		28300	28300	28800	31300					甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=36% W=175以下	m3				33100	33300					南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	31400	31400	31400	31900	33300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	31400	31400	31400	31900	33300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		31400	31400	31900	33300					甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		33300	33300	33800	38200					甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	31600	31600	31600	32100	33300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		31600	31600	32100	33300					甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	31600	31600	31600	32100	33300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		31600	31600	32100	33300					甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	早強 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		33500	33500	34000	38200					甲府、中央、南アルプス、富士川：高性能AE減水剤使用。	
生コンクリート	高炉 21 25 18±2.5 4.5±1.5	m3	23000										
生コンクリート	早強 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	28900									笛吹：高性能AE減水剤使用。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局									記事	
			関 東 地 方										中部地方
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
【異形棒鋼】													
異形棒鋼 SD390	D13	kg	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
異形棒鋼 SD390	D51	kg	138	138	138	138	138	138	138	138	138		
異形棒鋼 SD390	D13	t	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000		
異形棒鋼 SD390	D51	t	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000		
【鉄筋かご無溶接工法用】													
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用 固定金具）	KF-Sタイプ°（主筋と補強材(平鋼) D22～ D51迄対応	個	311	311	311	311	311	311	311	311	311		
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用 固定金具）	KFD-Sタイプ°（主筋と補強材(平鋼+鉄 筋) D22～D51迄対応	個	311	311	311	311	311	311	311	311	311		
【金網（溶接・鉄筋金網）】													
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000		
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000		
【セメント】													
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	17300	17300	17300	17300	17300	18200	18200	18200	17100	取引数量1000～5000t程度	
モルタル	1：3	m3	29400		29400	29900	32400		29350				
【混和剤等（トンネル吹付用等）】													
急結剤	デンカナミックZ	kg	420	420	420	420	420	420	420	420	420		
急結剤	ショットマスターA	kg	384	384	384	384	384	384	384	384	384	一般強度用の価格。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工 事 局									記事	
			関 東 地 方										中部地方
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
シリカフェーム	JSCE-D 106	kg	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
タンカル	純度95%以上、CaO含有率53.2%以上	t	12000	12000	12000	12000	12000	13000	13000	13000	12000		
混和材(プレミックス5)シカ18+石灰50	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	74800	74800	73800	73800	73800	71300	69300	68300	66300		
混和材(プレミックス4)シカ18+石灰70	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	69000	69000	68000	68000	68000	65400	63400	62400	60400		
混和材(プレミックス3)シカ18+石灰90	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	65000	65000	64000	64000	64000	61500	60500	59500	56500		
混和材(プレミックス2)シカ18+石灰110	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	63000	63000	62000	62000	62000	59500	57500	56500	54500		
混和材(プレミックス1)シカ18+石灰130	2種(シリカヒューム+石灰石微粉末)	t	62000	62000	61000	61000	61000	57600	56600	55600	53600		
フライアッシュ	JISA6201 II 種に適合したもの	t						13800	13800	13800			
【骨材】													
洗砂利	25mm以下	m3	5200		4700	4700	5800		6800				
洗砂利	40mm以下	m3	5000		4500	4500	5600		6800				
洗砂	荒目	m3	5500		5000	5000	6300		6800				
洗砂	細目	m3							6800			笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
洗砂(吹付用)	中細目	m3							6800	6700		笛吹、中央は2020.1月より流通なし。甲府、南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。中津川は2022.2より流通なし。	
コンクリート用砕砂		m3	5800		5800	5300	5800					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。	
コンクリート用砕石	20～5mm	m3	5500		5500	5000	5500					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月流通なし。	
コンクリート用砕石	40～20mm	m3	5500		5500	5000	5500					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局									記事	
			関 東 地 方										中部地方
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
クラッシャーラン	30～0mm(25～0mm)	m3	5200		5200	5000	5500		5750				
クラッシャーラン	40～0mm	m3	5100		5100	4900	5400		5650				
粒調碎石	25～0mm	m3							5950			中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
粒調碎石	30～0mm	m3	5500		5500	5300	5800					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。	
粒調碎石	40～0mm	m3	5400		5400	5200	5700		5850				
単粒碎石	4号 30～20mm	m3							6300			中央は2020.1月より流通なし。笛吹は2020.4月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	5号 20～13mm	m3	6300			6100			6400			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	6号 13～5mm	m3	6400			6200			6500			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
単粒碎石	7号 5～2.5mm	m3	6400			6200			6600			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。	
ぐり石	50～150mm	m3							7200			中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。	
割ぐり石	50～150mm	m3	5600		5600	5300	5900					飯田、阿智2015.1月より流通なし。	
山砂	埋戻し用	m3	3900		3900	3700	4200					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。	
山砂	クッション用	m3	4100		4100	3900	4400					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。	
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3	2650		2650	2800	3000		4200				
【型枠(けた用埋設型枠)】													
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600		標準タイプ(平型)	
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800		標準タイプ(平型)	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局									記事	
			関 東 地 方										中部地方
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
【アスファルト混合物】													
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	t	17300		17300	17300	17300						
アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	17500		17500	17500	17500						
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	17500		17500	17500	17500						
アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)	t	17750		17750	17750	17750						
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	16700		16700	16700	16700						
再生アスファルト混合物	粗粒度 20	t	14800		14800	14800	14800		18800				
再生アスファルト混合物	密粒度 13	t	15000		15000	15000	15000		19100				
再生アスファルト混合物	細粒度 13	t	15250		15250	15250	15250		19600				
再生アスファルト安定処理路盤材	アスファルト安定処理材	t	14300		14300	14300	14300						
【接合工他(止水ゴム他)】													
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形ガasket 50mm	m	29900	29900	29900	29900	29900						
止水ゴム(シリコーン系)	押出成形ガasket 25mm	m	26500	26500	26500	26500	26500						
シーリング材	シリコーン系低モジュラス2成分型 JIS A 5758	L	3170	3170	3170	3170	3170						
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅25mm	m	170	170	170	170	170						
バックアップ材	ポリエチレン発砲体 目地幅50mm	m	300	300	300	300	300						
接着剤		kg	2340	2340	2340	2340	2340						

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事事局										記事
			関 東 地 方									中部地方 岐阜県	
			山梨県					長野県					
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曾	中津川		
接着剤	エポキシ樹脂系 グリス状	kg	2670	2670	2670	2670	2670						
エポキシ樹脂モルタル	エポキシ樹脂モルタル	kg	2150	2150	2150	2150	2150						
【ロックボルト(トンネル用)】													
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本						2230	2230	2230	2230	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本						3330	3330	3330	3330	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本						4400	4400	4400	4400	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本						4940	4940	4940	4940	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本						5520	5520	5520	5520	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本						6600	6600	6600	6600	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本						4350	4350	4350	4350	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本						6510	6510	6510	6510	キャップ込	
ロックボルト	SD345 D25×4500	本						3830	3830	3830	3830		
ロックボルト	SD345 D25×5000	本						4200	4200	4200	4200		
ロックボルト	SD345 D25×6000	本						4910	4910	4910	4910		
ナット	D22総ネジ用	個						930	930	930	930		
ナット	D25総ネジ用	個						1040	1040	1040	1040		
防護パット	ロックボルト用	枚						130	130	130	130	300×300×10mm	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局									記事	
			関 東 地 方										中部地方
			山梨県					長野県			岐阜県		
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
ロックボルト先端キャップ ^⑦	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
ロックボルト先端キャップ ^⑦	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	角座金含む	
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
【異形棒鋼先受けボルト】													
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本						1750	1750	1750	1750	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本						2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本						2820	2820	2820	2820	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本						2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本						2920	2920	2920	2920	プレート取付ネジ加工なし	
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本						3570	3570	3570	3570	プレート取付ネジ加工なし	
【路盤鉄筋コンクリート用材料】													
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	81	81	81	81	81	81	81	81	81	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	110	110	110	110	110	110	110	110	110	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	230	230	230	230	230	230	230	230	230	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。	
【高密度ポリエチレン管】													

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方 岐阜県	
			山梨県					長野県					
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	500	500	500	500	500	500	500	500	500	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	470	470	470	470	470	470	470	470	470	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	230	230	230	230	有孔管継ぎ手	

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局										記事
			関 東 地 方									中部地方	
			山梨県					長野県				岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川		
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	460	460	460	460	460	460	460	460	460	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 700mm ソケット 内面平滑	個	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 800mm ソケット 内面平滑	個	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 900mm ソケット 内面平滑	個	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	有孔管継ぎ手	
【火薬類】													
含水爆薬	25mm*100g	kg						1600	1600	1600	1580	超大口取引。現場火薬庫あり。	
含水爆薬	30mm*200g	kg						1580	1580	1580	1570	超大口取引。現場火薬庫あり。	
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個						530	530	530	527	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個						552	552	552	549	超大口取引。現場火薬庫あり。	
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個						560	560	560	557	超大口取引。現場火薬庫あり。	
【その他トンネル関係】													
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚						11500	11500	11500	11500	押出板、グレー。カット代含まず	
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZT63 1000*1000(980*995)	組	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	蓋と受枠の組価格	
ためます用グレーチング	HDZT63 1000*1000*25mm	枚	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	蓋のみの価格	
ためます用足掛け金物	φ 22×1000mm	本						3560	3560	3560	3560		
ためます用足掛け金物	φ 19×800mm	本						3000	3000	3000	3000		

材 料 名 称	規 格	単位	関東甲信工事局									記事
			関 東 地 方								中部地方	
			山 梨 県					長 野 県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南 アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
【防水シート】												
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	710	710	710	710	710	710	710	710	710	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
【溶接棒】												
フラックス付真鍮溶接棒	3m/m	kg	4220	4220	4220	4220	4220					
【土木一般(補強ネット他)】												
補強ネット	30kN/m用	m ²	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
補強ネット	60kN/m用	m ²	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	二軸強度品。
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	
補強盛土用溶接金網	φ 6×D10 L=2.0	枚	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	
補強盛土用固定金具	φ 6	本	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン	m ²	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
【その他(中和剤)】												
中和剤	液化炭酸(ボンベ150kg)	kg	350	350	350	350	350	350	350	350	355	
【防音壁関係(空洞PC板関連)】												

[illegible]