一般資材　材料単価表

令和８年１１月

鉄道・運輸機構

関東甲信工事局

一般資材

目　次.

資材分類		頁
生コンクリート	----------	1
異形棒鋼	----------	10
鉄筋かご無溶接工法用	----------	10
金網（溶接・鉄筋金網）	----------	10
セメント	----------	10
混和剤等（ﾄﾝﾈﾙ吹付用等）	----------	10
骨材	----------	11
型枠（けた用埋設型枠）	----------	12
アスファルト混合物	----------	13
接合工他（止水ゴム他）	----------	13
ロックボルト（トンネル用）	----------	14
異形棒鋼先受けボルト	----------	15
路盤鉄筋コンクリート用材料	----------	15
高密度ポリエチレン管	----------	15
火薬類	----------	17
その他トンネル関係	----------	17
防水シート	----------	18
溶接棒	----------	18
土木一般（補強ネット他）	----------	18
その他（中和剤）	----------	18
防音壁関係（空洞ＰＣ板関連）	----------	18

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26100	26500		27150	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3						25900	26300	27600	26450	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3						25900	26300		26450	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	23400			23900	25800					
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3						25450	25850	27300	26450	
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			22500	23000	25500					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	27300	27300	27300	27800	27000					甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	24700		24700	25200	27000					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	24700	24700	24700	25200	27000					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	24000	24000	24000	24500	26400					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	24000	24000	24000	24500	26400	26100	26500		27150	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400	25900	26300	27600	26750	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400					
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	23400			23900	26400					
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	23400									
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26500	26900	28300	27650	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26500	26900		27650	南木曽は2016.01月より流通なし。

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3						26250	26650	27800	27250	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3						26250	26650		27250	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				24500	27000					
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			24700	25200	27000					
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	24000	24000	24000	24500	27000					
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		24000	24000	24500	27000					
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3						26600	27000	28400	27500	
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3						26600	27000		27500	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3						26800	27200	28500	27700	
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3			24700	25200	27000					
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			24000	24500	27000					
生コンクリート	普通 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				25200	27000					
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	28300		28300							笛吹:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	28300		28300	28800	31300					中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				29400	31300					南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=42% W=175以下	m3				33100	33300					南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600		23600	24100	25800	25650	26050	27100	26450	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600		23600	24100	25800	25650	26050		26450	南木曽は2016.01月より流通なし。

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				24100	25800					
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23000		23000	23500	25800	25350	25750	27100	26450	
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3	22500		22500	23000	25300		25450			
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5	m3	22700		22700	23200	25500					
生コンクリート	普通 24 40 15±2.5 4.5±1.5	m3	23800									
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450	27650	28050	中津川は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450		28050	南木曽は2016.01月より流通なし。中津川は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3						25600	26000	27650	26950	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3						25950	26350	27700	27150	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3						25950	26350		27150	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3						25650	26050	27400	26750	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23600	23600	23600	24100	26400					
生コンクリート	普通 24 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3					26600					
生コンクリート	普通 30 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		24900	24900	25400	27700					
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3						26100	26500		26750	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		23400	23400	23900	25800	25900	26300	27600	26450	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		23400	23400	23900	25800	25900	26300		26450	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	23400			23900	25800					

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3						25450	25850	27300	26100	
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3			22500	23000	25500					
生コンクリート	高炉 21 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350kg以上	m3	23600									
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=43%	m3	27300		27300	27800	27700					笛吹、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3	27300		27300	27800	27700					笛吹、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27300		27300	27800	27700					笛吹、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	27300		27300	27800	27700	29100	29500		27500	南木曽は2016.01月より流通なし。笛吹、中央、南アルプス、飯田、阿智:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	26500		26500	27000	27000					笛吹、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	26500	26500	26500	27000	27000					笛吹、甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	24700		24700	25200	27000					
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		24700	24700	25200	27000					
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		24000	24000	24500	26400					
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		24000	24000	24500	26400					
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400					
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3	23400		23400	23900	26400					
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3						29500	29900	29050	29550	飯田、阿智、中津川は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3						29500	29900		29550	南木曽は2016.01月より流通なし。飯田、阿智、中津川は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3						27000	27400	28300	27650	

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3						27000	27400		27650	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3						26500	26900	27800	27250	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3						26250	26650	27800	27250	
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3			27300	27800	27700					中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	26500			27000	27000					笛吹、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3				25200	27000					
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	24000			24500	27000					
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		24000	24000	24500	27000					
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175以下	m3			27300	27800	27700					中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3				27000	27000					南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3				25200	27000					
生コンクリート	高炉 27 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3			24000	24500	27000					
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=50% C=370以上	m3	26700	26700	26700	27200	27900					笛吹、甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3			24900	25400	27900					
生コンクリート	高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3		28500								甲府:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3								26800		
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3					25300					
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	23600		23600	24100	26400	25650				

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600		23600	24100	25800	25650	26050	27100	26450	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		23600	23600	24100	25800					
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600		23600	24100	25800	25650	26050		26450	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3				24100	25800					
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=175以下	m3		23600	23600	24100	25800					
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23000		23000	23500	25800	25350	25750	27100	26100	
生コンクリート	高炉 18 40 12±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25300		25450			
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5	m3			22700	23200	25500					
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450	27650	28050	中津川は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 5.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3						26050	26450		28050	南木曽は2016.01月より流通なし。中津川：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3						25600	26000	27650	27250	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3						26250	26650	27700	27150	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3						26250	26650		27150	南木曽は2016.01月より流通なし。
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3						25950	26350	27400	26750	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=165以下	m3	24200			24700	26400					
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		24200	24200	24700	26400					
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3		24200	24200	24700	26400					
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3						25650	26050	27400	26450	

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=58% W=165以下	m3	23600									
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23600									
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	24200		24200	24700	27000					
生コンクリート	高炉 27 40 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=165以下	m3				25400	27000					
生コンクリート	高炉 27 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3					27200					
生コンクリート	高炉 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175%以下	m3	28300			28800	31300					笛吹、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165%以下	m3			28500	29000	31300					中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175%以下	m3	28900			29400	31300					笛吹、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=43% W=175%以下	m3	28900			29400	31300					笛吹、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	25300									
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	30100		30100	30600	33100					中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=42% W=175以下	m3				35300	38200					南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		33300	33300	33800	38200					甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	24800	24800	24800	25300	27600					
生コンクリート	早強 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	25500			26000	28300					
生コンクリート	普通 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25500					
生コンクリート	高炉 18 25 15±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25500					
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25300					

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5	m3	22500		22500	23000	25300					
生コンクリート	高炉 19.5 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	23000		23000	23500	25800					
生コンクリート	普通 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	24200	24200	24200	24700	27000					
生コンクリート	高炉 27 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	24200	24200	24200	24700	27000					
生コンクリート	普通 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	24000	24000	24000	24500	27000					
生コンクリート	高炉 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	27300	27300	27300	27800	27000					笛吹、甲府、中央、南アルプス:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	28300		28300	28800	31300					笛吹、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	28300		28300	28800	31300					笛吹、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	28300	28300	28300	28800	31300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	30100	30100	30100	30600	33100					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 12±2.5 5.5±1.5 W/C=48% W=175以下	m3	28300	28300	28300	28800	31300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	28300	28300	28300	28800	31300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	30100	30100	30100	30600	33100					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=45% W=175以下	m3	28300		28300	28800	31300					笛吹、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3		28300	28300	28800	31300					甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 20 12±2.5 5.5±1.5 W/C=36% W=175以下	m3				33100	33300					南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	31400	31400	31400	31900	33300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	31400	31400	31400	31900	33300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
生コンクリート	高炉 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3		31400	31400	31900	33300					甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3		33300	33300	33800	38200					甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	31600	31600	31600	32100	33300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		31600	31600	32100	33300					甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	31600	31600	31600	32100	33300					笛吹、甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 50 40 8±2.5 5.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		31600	31600	32100	33300					甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3		33500	33500	34000	38200					甲府、中央、南アルプス、富士川:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 21 25 18±2.5 4.5±1.5	m3	23000									
生コンクリート	早強 27 25 8±2.5 5.5±1.5 W/C=46% W=175以下	m3	28900									笛吹:高性能AE減水剤使用。

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
【異形棒鋼】												
異形棒鋼 SD390	D13	kg	119	119	119	119	119	119	119	119	119	
異形棒鋼 SD390	D51	kg	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
異形棒鋼 SD390	D13	t	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	
異形棒鋼 SD390	D51	t	137000	137000	137000	137000	137000	137000	137000	137000	137000	
【鉄筋かご無溶接工法用】												
KSｸﾙﾘﾝ（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KF-Sﾀｲﾌﾟ（主筋と補強材(平鋼) D22～D51迄対応	個	311	311	311	311	311	311	311	311	311	
KSｸﾙﾘﾝ（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KFD-Sﾀｲﾌﾟ（主筋と補強材(平鋼+鉄筋) D22～D51迄対応	個	311	311	311	311	311	311	311	311	311	
【金網（溶接・鉄筋金網）】												
鉄筋金網	SD295 D10×300×300㎜	t	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	179000	
【セメント】												
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗ物	t	17300	17300	17300	17300	17300	18200	18200	18200	17100	取引数量1000～5000t程度
モルタル	1：3	m3	29400		29400	29900	32400		29350			
【混和剤等（ﾄﾝﾈﾙ吹付用等）】												
急結剤	ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸZ	kg	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
急結剤	ｼｮｯﾄﾏｽﾀｰA	kg	384	384	384	384	384	384	384	384	384	一般強度用の価格。

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
シリカフューム	JSCE-D 106	kg	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
タンカル	純度95%以上、CaO含有率53.2%以上	t	12000	12000	12000	12000	12000	13000	13000	13000	12000	
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ5)ｼﾘｶ18+石灰50	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	74800	74800	73800	73800	73800	71300	69300	68300	66300	
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ4)ｼﾘｶ18+石灰70	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	69000	69000	68000	68000	68000	65400	63400	62400	60400	
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ3)ｼﾘｶ18+石灰90	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	65000	65000	64000	64000	64000	61500	60500	59500	56500	
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ2)ｼﾘｶ18+石灰110	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	63000	63000	62000	62000	62000	59500	57500	56500	54500	
混和材(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ1)ｼﾘｶ18+石灰130	2種(ｼﾘｶﾋｭｰﾑ+石灰石微粉末)	t	62000	62000	61000	61000	61000	57600	56600	55600	53600	
ﾌﾗｲｱｯｼｭ	JISA6201 Ⅱ種に適合したもの	t						13800	13800	13800		
【骨材】												
洗砂利	25mm以下	m3	5200		4700	4700	5800		6800			
洗砂利	40mm以下	m3	5000		4500	4500	5600		6800			
洗砂	荒目	m3	5500		5000	5000	6300		6800			
洗砂	細目	m3							6800			笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。
洗砂(吹付用)	中細目	m3							6800	6700		笛吹、中央は2020.1月より流通なし。甲府、南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。中津川は2022.2より流通なし。
コンクリート用砕砂		m3	5800		5800	5300	5800					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。
コンクリート用砕石	20～5mm	m3	5500		5500	5000	5500					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。
コンクリート用砕石	40～20mm	m3	5500		5500	5000	5500					飯田、阿智、南木曽、中津川2015.1月より流通なし。

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
クラッシャーラン	30～0mm（25～0mm）	m3	5200		5200	5000	5500		5750			
クラッシャーラン	40～0mm	m3	5100		5100	4900	5400		5650			
粒調砕石	25～0mm	m3							5950			中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。
粒調砕石	30～0mm	m3	5500		5500	5300	5800					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。
粒調砕石	40～0mm	m3	5400		5400	5200	5700		5850			
単粒砕石	4号 30～20mm	m3							6300			中央は2020.1月より流通なし。笛吹は2020.4月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。
単粒砕石	5号 20～13mm	m3	6300			6100			6400			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。
単粒砕石	6号 13～5mm	m3	6400			6200			6500			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。
単粒砕石	7号 5～2.5mm	m3	6400			6200			6600			中央は2020.1月より流通なし。富士川は2020.7月より流通なし。
ぐり石	50～150mm	m3							7200			中津川2015.1月より流通なし。笛吹、中央は2020.1月より流通なし。南アルプス、富士川は2020.7月より流通なし。
割ぐり石	50～150㎜	m3	5600		5600	5300	5900					飯田、阿智2015.1月より流通なし。
山砂	埋戻し用	m3	3900		3900	3700	4200					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。
山砂	ｸｯｼｮﾝ用	m3	4100		4100	3900	4400					飯田、阿智、南木曽2015.1月より流通なし。
再生クラッシャーラン	40～0mm	m3	2650		2650	2800	3000		4200			
【型枠（けた用埋設型枠）】												
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	㎡	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600		標準ﾀｲﾌﾟ（平型）
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	㎡	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800		標準ﾀｲﾌﾟ（平型）

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
【アスファルト混合物】												
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	17300		17300	17300	17300					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	17500		17500	17500	17500					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	17500		17500	17500	17500					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	17750		17750	17750	17750					
安定処理路盤材	瀝青安定処理	t	16700		16700	16700	16700					
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度 20	t	14800		14800	14800	14800		18800			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度 13	t	15000		15000	15000	15000		19100			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度 13	t	15250		15250	15250	15250		19600			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材	t	14300		14300	14300	14300					
【接合工他(止水ゴム他)】												
止水ｺﾞﾑ(シリコーン系)	押出成形ｶﾞｽｹｯﾄ 50mm	m	29900	29900	29900	29900	29900					
止水ｺﾞﾑ(シリコーン系)	押出成形ｶﾞｽｹｯﾄ 25mm	m	26500	26500	26500	26500	26500					
シーリング材	ｼﾘｺｰﾝ系低ﾓｼﾞｭﾗｽ2成分型 JIS A 5758	L	3170	3170	3170	3170	3170					
バックアップ材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発砲体　目地幅25mm	m	170	170	170	170	170					
バックアップ材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発砲体　目地幅50mm	m	300	300	300	300	300					
接着剤		kg	2340	2340	2340	2340	2340					

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 ｸﾞﾘｽ状	kg	2670	2670	2670	2670	2670					
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	2150	2150	2150	2150	2150					
【ロックボルト(トンネル用)】												
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本						2230	2230	2230	2230	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本						3330	3330	3330	3330	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本						4400	4400	4400	4400	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本						4940	4940	4940	4940	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本						5520	5520	5520	5520	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本						6600	6600	6600	6600	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本						4350	4350	4350	4350	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本						6510	6510	6510	6510	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500	本						3830	3830	3830	3830	
ロックボルト	SD345 D25×5000	本						4200	4200	4200	4200	
ロックボルト	SD345 D25×6000	本						4910	4910	4910	4910	
ナット	D22総ネジ用	個						930	930	930	930	
ナット	D25総ネジ用	個						1040	1040	1040	1040	
防護パット	ロックボルト用	枚						130	130	130	130	300×300×10mm

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
ロックボルト先端ｷｬｯﾌﾟ	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
ロックボルト先端ｷｬｯﾌﾟ	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	角座金含む
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	16900	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0㎜ 耐力12tf相当	組	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【異形棒鋼先受けボルト】												
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝22;L＝3.0	本						1750	1750	1750	1750	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝22;L＝4.0	本						2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝22;L＝5.0	本						2820	2820	2820	2820	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝25;L＝3.0	本						2270	2270	2270	2270	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝25;L＝4.0	本						2920	2920	2920	2920	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D＝25;L＝5.0	本						3570	3570	3570	3570	プレート取付ネジ加工なし
【路盤鉄筋コンクリート用材料】												
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	81	81	81	81	81	81	81	81	81	高ﾅｯﾄM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	110	110	110	110	110	110	110	110	110	高ﾅｯﾄM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	230	230	230	230	230	230	230	230	230	高ﾅｯﾄM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
【高密度ポリエチレン管】												

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	9030	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	12600	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15600	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管継手	φ600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	500	500	500	500	500	500	500	500	500	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	470	470	470	470	470	470	470	470	470	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｴﾙﾎﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ100mm ｴﾙﾎﾞ70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	4550	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ150mm ｴﾙﾎﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ﾁｰｽﾞ 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ﾁｰｽﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3010	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ100mm ﾁｰｽﾞ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	5460	有孔管・無孔管とも共用
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ50mm ｿｹｯﾄ 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	230	230	230	230	有孔管継ぎ手

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ75mm ｿｹｯﾄ 内面平滑 JIS K6922-1	個	460	460	460	460	460	460	460	460	460	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	φ100mm ｿｹｯﾄ 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	960	960	960	960	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ700mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ800mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	36400	有孔管継ぎ手
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ900mm ｿｹｯﾄ 内面平滑	個	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	40900	有孔管継ぎ手
【火薬類】												
含水爆薬	25mm*100g	kg						1600	1600	1600	1580	超大口取引。現場火薬庫あり。
含水爆薬	30mm*200g	kg						1580	1580	1580	1570	超大口取引。現場火薬庫あり。
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個						530	530	530	527	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個						552	552	552	549	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個						560	560	560	557	超大口取引。現場火薬庫あり。
【その他トンネル関係】												
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚						11500	11500	11500	11500	押出板、ｸﾞﾚｰ。カット代含まず
ためます用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞふた	SS400 HDZT63 1000*1000(980*995)	組	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	38600	蓋と受枠の組価格
ためます用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	HDZT63 1000*1000*25mm	枚	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本						3560	3560	3560	3560	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本						3000	3000	3000	3000	

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
【防水シート】												
止水シート	ビニール t＝0.4mm	m2	710	710	710	710	710	710	710	710	710	土木用遮水シート（軟質塩化ビニル）
緩衝シート	ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｼｰﾄ t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
【溶接棒】												
ﾌﾗｯｸｽ付真鍮溶接棒	3m/m	kg	4220	4220	4220	4220	4220					
【土木一般（補強ネット他）】												
補強ﾈｯﾄ	30kN/m用	㎡	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	二軸強度品。
補強ﾈｯﾄ(一軸強度品)	30kN/m用	㎡	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
補強ﾈｯﾄ	60kN/m用	㎡	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	4240	二軸強度品。
補強ﾈｯﾄ(一軸強度品)	60kN/m用	㎡	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	
補強盛土用溶接金網	φ6*D10　L=2.0	枚	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	
補強盛土用固定金具	φ6	本	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
補強盛土用こぼれ出しｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ不織布・ｵﾚﾌｨﾝ繊維系・高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	㎡	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
盛土用層厚管理材	ﾈｯﾄ・ｸﾞﾘｯﾄ系	㎡	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
【その他（中和剤）】												
中和剤	液化炭酸（ﾎﾞﾝﾍﾞ150kg）	kg	350	350	350	350	350	350	350	350	355	
【防音壁関係（空洞PC板関連）】												

材料名称	規格	単位	関東甲信工事局									記事
			関東地方								中部地方	
			山梨県					長野県			岐阜県	
			笛吹	甲府	中央	南アルプス	富士川	飯田	阿智	南木曽	中津川	
摩擦接合用溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄHDZT77	M16*50(F8T)六角ﾅｯﾄ平座金付き	組						131	131	131		ﾎﾞﾙﾄ*1、ﾅｯﾄ*1、ﾜｯｼｬｰ*2の組単価 溶融亜鉛ﾒｯｷ
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(弛止ﾅｯﾄ、平座金付)	M10 L＝200(SS400)溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT49	組						550	550	550		
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(弛止ﾅｯﾄ、平座金付)	M10 L＝230(SS400)溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT49	組						590	590	590		
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(弛止ﾅｯﾄ、平座金付)	M10 L＝150(SS400)溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT49	組						490	490	490		
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(弛止ﾅｯﾄ、平座金付)	M10 L＝130(SS400)溶融亜鉛ﾒｯｷHDZT49	組						440	440	440		