

種別	規格			基礎 価格 (千円)	使用 年数 (年)	年間標準			償却 費率 (%)	維持修 理費率 (%)	年間管 理費率 (%)	供用1日 当り損料 (円)	運転1時間 当り損料 (円)	摘要
	諸元	機関出力 kW (PS)	質量 (t)			運転時間 (時間)	運転日数 (日)	供用日数 (日)						
大型ブレーカ														
	油圧式1,300kg 20t級 (ベ-スマシ-含む) 排出ガス対策型(第3次基準値)	104	21.3	24,200	8.0	—	170	230	93	75	10	16,600	(日)23,000	
ダンプトラック														
	トンネル工事用 オフロード 23t~25t積 排出ガス対策型(第2次基準値)	191	20	36,500	7.0	1,280	180	230	90	45	10	26,100	3,650	
													1,320	タイヤ損耗費(普通)
											計	26,100	≒4,970	
	トンネル工事用 積載質量10t積	246	9.7	14,200	7.0	1,280	180	230	88	45	13	11,900	1,410	
													259	タイヤ損耗費(普通)
											計	11,900	≒1,669	
連続ベルトコンベヤシステム														
	メインドライブ 160kw	160	9.6	54,400	7.5	1,100	190	280	90	15	8	27,200	3,970	
	メインドライブ 110kw	110	8.7	46,200	7.5	1,100	190	280	90	15	8	23,100	3,370	
	中間ブースタードライブ 160kw	160	9.6	54,400	7.5	1,100	190	280	90	15	8	27,200	3,970	
	中間ブースタードライブ 110kw	110	8.7	46,200	7.5	1,100	190	280	90	15	8	23,100	3,370	
	ベルトストレージ 300m巻	37	28.0	65,000	7.5	1,100	190	280	90	15	8	32,500	4,750	
	テールピース台車	45	27.0	54,900	7.5	1,100	190	280	90	15	8	27,500	4,010	
	中間ベルコン 610mm幅100m当り	—	11.0	5,260	7.5	1,100	190	280	90	15	8	2,630	384	
	自走式クラッシャー 132kw級	169	54.0	131,000	7.5	1,100	190	280	90	15	8	65,500	9,560	
	自走式クラッシャー 90kw級	127	38.0	100,000	7.5	1,100	190	280	90	15	8	50,000	7,300	
	自走式クラッシャー 55kw級	92	34.0	75,300	7.5	1,100	190	280	90	15	8	37,700	5,500	

正

誤

種別	規格			基礎 価格 (千円)	使用 年数 (年)	年間標準			償却 費率 (%)	維持修 理費率 (%)	年間管 理費率 (%)	供用1日 当り損料 (円)	運転1時間 当り損料 (円)	摘要	
	諸元	機関出力 kW (PS)	質量 (t)			運転時間 (時間)	運転日数 (日)	供用日数 (日)							
正	空気圧縮機(定置式・スクロー型)														
	吐出量 3.0~3.7 m <sup>3</sup> /min 吐出圧0.7~0.88MPa	22	0.67	1,910	13.0	820	120	170	96	20	8	1,310	122		
	パイプレータ														
	高周波パイプレータ 40mm	0.25	0.01	140	5.0	—	90	110	93	45	8	220	(換日)554		
	モルタル注入ポンプ														
	吐出量 97~237ℓ/min	9.7	0.45	3,880	12.0	—	80	130	92	70	8	3530	(日)4,690	アシレータホッパーを含む	
	ターンテーブル														
	ダンプトラック等用・ 電動式積載質量30t車用	3.7	12	6,870	11.0	—	—	180	93	55	8	8,190	—		
	ダンプトラック等用・ 電動式積載質量10t車用	2.2	10.0	6,040	11.0	—	—	180	93	55	8	7,200	—		
	タービンポンプ(片吸込形)														
	口径65mm、5段、全揚程60m	7.5	0.26	647	13.0	—	90	140	92	110	8	533	(日)862		
	サンドポンプ														
	口径80mm、全揚程10m	3.0	0.07	242	10.5	—	90	130	92	120	8	230	(日)425		
	マイクロバス														
	乗車定員15名	58	1.6	2,080	11.0	510	180	220	93	50	13	1,630	358		
誤	空気圧縮機(定置式・スクロー型)														
	吐出量 3.0~3.7 m <sup>3</sup> /min 吐出圧0.7~0.88MPa	22	0.67	1,910	13.0	820	120	170	96	20	8	1,310	122		
	パイプレータ														
	高周波パイプレータ 40mm	0.25	0.01	140	5.0	—	90	110	93	45	8	285	(換日)453		
	モルタル注入ポンプ														
	吐出量 97~237ℓ/min	9.7	0.45	3,880	12.0	—	80	130	92	70	8	3530	(日)4,690	アシレータホッパーを含む	
	ターンテーブル														
	ダンプトラック等用・ 電動式積載質量30t車用	3.7	12	6,870	11.0	—	—	180	93	55	8	8,190	—		
	ダンプトラック等用・ 電動式積載質量10t車用	2.2	10.0	6,040	11.0	—	—	180	93	55	8	7,200	—		
	タービンポンプ(片吸込形)														
	口径65mm、5段、全揚程60m	7.5	0.26	647	13.0	—	90	140	92	110	8	533	(日)862		
	サンドポンプ														
	口径80mm、全揚程10m	3.0	0.07	242	10.5	—	90	130	92	120	8	230	(日)425		
	マイクロバス														
	乗車定員15名	58	1.6	2,080	11.0	510	180	220	93	50	13	1,630	358		