

一般資材 材料単価表

令和4年4月

鉄道・運輸機構

九州新幹線建設局

一般資材

目 次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	4
鉄筋かご無溶接工法用	4
金網（溶接・鉄筋金網）	4
セメント	4
混和剤等（トソ初吹付用等）	4
骨材	5
型枠（けた用埋設型枠）	5
接合工他（止水ゴム他）	6
排水とい関係（吊・止め金具類）	6
ロックボルト（トンネル用）	7
異形棒鋼先受けボルト	9
路盤鉄筋コンクリート用材料	9
高密度ポリエチレン管	9
火薬類	11
その他トンネル関係	11
防水シート	12
土木一般（補強ネット他）	12
その他（中和剤）	13
防音壁関係（空洞P C板関連）	13

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	13000	13000	12950	12250	11950	
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3		13000				
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	13850	13850	13650	13600	13300	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	13850	13850	13650	13150	12850	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	13500	13500	13350	12700	12400	
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	14050	14050	13800	13300	13000	
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	13650	13650	13500	12850	12550	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	13850	13850	13600	12950	13450	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 30 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	14350	14350	14200	13600	13300	
生コンクリート	普通 30 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	14350	14350	14200	13600	13300	
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	14600	14600	14350	13750	13450	
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	14600	14600	14350	13750	13450	
生コンクリート	普通 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	15100	15100	14750	14250	13850	
生コンクリート	普通 36 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	15250	15250	14800	14600	14300	
生コンクリート	普通 36 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	15500	15500	14950	14750	15400	長崎は高性能AE減水剤使用。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	普通 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	17200	17200	16550	16300	14850	武雄、嬉野、東彼杵、諫早大村：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	15800	15800	15150	15100	14800	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	16050	16050	15300	15250	15950	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	16050	16050	15300	15250	15950	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	18000	18000	17000	16950	15350	武雄、嬉野、東彼杵、諫早大村：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			12150			嬉野は2010.05月より流通なし。長崎は2013.03月より流通なし。諫早大村は2020.7月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	13000	13000	12950	12250	11950	
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3		12750				
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	13350	13350	13200	12500	12200	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	13500	13500	13350	12700	12400	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	13000	13000	12850	12250	11950	
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3		13000				
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	14350	14350	14100	14100	13800	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	13500	13500	13250	12700	12400	
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	14600	14600	14250	14250	13950	

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	13650	13650	13400	12850	12550	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	14400	14400	13900	13500	13200	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	13850	13850	13500	12950	12650	
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	15100	15100	14650	14250	13850	
生コンクリート	高炉 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	17200	17200	16450	16300	14850	武雄、嬉野、東彼杵、諫早大村：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	18000	18000	16900	16950	15350	武雄、嬉野、東彼杵、諫早大村：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			12050			嬉野は2010.05月より流通なし。長崎は2013.03月より流通なし。諫早大村は2020.7月より流通なし。
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	13000	13000	12850	12250	11950	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	13350	13350	13100	12500	12200	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3	13500	13500	13550	13150	12850	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	13500	13500	13250	12700	12400	
生コンクリート	早強 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	15950	15950	15750		15650	諫早大村は2010.05月より流通なし。長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	17350	17350	16950	16900	17600	長崎：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	17650	17650	17100		17750	諫早大村は2010.05月より流通なし。長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	22200	22200	23250		22100	長崎：高性能AE減水剤使用。諫早大村は2020.7月より流通なし。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
【異形棒鋼】								
異形棒鋼 SD390	D13	kg	106	106	106	106	106	
異形棒鋼 SD390	D51	kg	124	124	124	124	124	
【鉄筋かご無溶接工法用】								
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KF-タイプ（主筋と補強材（平鋼）D22～D51迄対応	個	330	330	330	330	330	
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KFD-タイプ（主筋と補強材（平鋼+鉄筋）D22～D51迄対応	個	330	330	330	330	330	
【金網（溶接・鉄筋金網）】								
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	156000	156000	156000	156000	156000	
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	161000	161000	161000	161000	161000	
【セメント】								
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	10500	10500	10100	10100	10100	取引数量1000～5000t程度
【混和剤等（トンネル吹付用等）】								
急結剤	デンカナミックZ	kg	350	350	350	350	350	
シリカフェーム	JSCE-D 106	kg	80	80	80	80	80	

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
混和材(フレミックス5)シカ18+石灰50	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	54000	54000	55000	56000	57000	
混和材(フレミックス4)シカ18+石灰70	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	49000	49000	50000	51000	52000	
混和材(フレミックス3)シカ18+石灰90	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	46000	46000	47000	48000	49000	
混和材(フレミックス2)シカ18+石灰110	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	44000	44000	45000	46000	47000	
混和材(フレミックス1)シカ18+石灰130	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	43000	43000	44000	45000	46000	
フライアッシュ	JISA6201 II 種に適合したもの	t	6100	6100	6600	6600	6600	
【骨材】								
吹付コンクリート砕石	15～5mm	m3	3250	3450				東彼杵、諫早大村、長崎は2014.01月より流通なし。
洗砂(吹付用)	中細目	m3	3700	3700	3300	3200	3100	
吹付コンクリート砕砂	中細目(洗い)	m3	3200	3300	3200	3100	3000	
【型枠(けた用埋設型枠)】								
埋設型枠	t=10mm(けた用-コンクリート製)	m ²	31700	31700	31700	31700	31700	標準タイプ [○] (平型)
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²	31100	31100	31100	31100	31100	標準タイプ [○] (平型)
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²	32600	32600	32600	32600	32600	標準タイプ [○] (平型)

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
【接合工他(止水ゴム他)】								
耐候性鋼板	SMA400AP 330*9mm	m ²	34600	34600	34600	34600	34600	SMA400AW塗装あり、アンカーボルト含まず。
【排水とい関係(吊・止め金具類)】								
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 75 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ JISH8641HDZ35)	組	2690	2690	2690	2690	2690	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 100 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	2990	2990	2990	2990	2990	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 125 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	3410	3410	3410	3410	3410	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 150 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	3660	3660	3660	3660	3660	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 75 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4000	4000	4000	4000	4000	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 100 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4420	4420	4420	4420	4420	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 125 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5390	5390	5390	5390	5390	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 150 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5810	5810	5810	5810	5810	
排水とい 全ネジボルト	(溶融亜鉛メッキ) アンカー-M12×50を含む	組	522	522	522	522	522	M12 L=250
排水とい 吊金具(調板除く) 75A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4500	4500	4500	4500	4500	
排水とい 吊金具(調板除く)100A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5400	5400	5400	5400	5400	

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
排水とい 吊金具(調板除く)125A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6300	6300	6300	6300	6300	
排水とい 吊金具(調板除く)150A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6750	6750	6750	6750	6750	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.4m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1120	1120	1120	1120	1120	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.5m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1190	1190	1190	1190	1190	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.6m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1260	1260	1260	1260	1260	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.7m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1330	1330	1330	1330	1330	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.8m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1400	1400	1400	1400	1400	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.9m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1470	1470	1470	1470	1470	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=1.0m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1540	1540	1540	1540	1540	
【ロックボルト(トンネル用)】								
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本	1680	1680	1680	1680	1680	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本	2500	2500	2500	2500	2500	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本	3300	3300	3300	3300	3300	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本	3710	3710	3710	3710	3710	キャップ込

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本	4140	4140	4140	4140	4140	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本	4950	4950	4950	4950	4950	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本	3270	3270	3270	3270	3270	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本	4890	4890	4890	4890	4890	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500	本	3190	3190	3190	3190	3190	
ロックボルト	SD345 D25×5000	本	3510	3510	3510	3510	3510	
ロックボルト	SD345 D25×6000	本	4120	4120	4120	4120	4120	
ナット	D22総ネジ用	個	530	530	530	530	530	
ナット	D25総ネジ用	個	620	620	620	620	620	
防護パット	ロックボルト用	枚	130	130	130	130	130	300×300×10mm
ロックボルト先端キャップ	D22用 総ネジ	個	46	46	46	46	46	
ロックボルト先端キャップ	D25用 総ネジ	個	63	63	63	63	63	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	8330	8330	8330	8330	8330	角座金含む
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	12000	12000	12000	12000	12000	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	16500	16500	16500	16500	16500	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【異形棒鋼先受けボルト】								
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本	1430	1430	1430	1430	1430	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本	1880	1880	1880	1880	1880	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本	2340	2340	2340	2340	2340	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本	1890	1890	1890	1890	1890	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本	2430	2430	2430	2430	2430	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本	2970	2970	2970	2970	2970	プレート取付ネジ加工なし
【路盤鉄筋コンクリート用材料】								
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	71	71	71	71	71	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	97	97	97	97	97	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	200	200	200	200	200	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
【高密度ポリエチレン管】								
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	2770	2770	2770	2770	2770	有孔管・無孔管とも共用

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局 九州地方					記事
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	4440	4440	4440	4440	4440	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	6060	6060	6060	6060	6060	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	6360	6360	6360	6360	6360	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	7080	7080	7080	7080	7080	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	9840	9840	9840	9840	9840	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	230	230	230	230	230	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	660	660	660	660	660	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	960	960	960	960	960	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2160	2160	2160	2160	2160	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4150	4150	4150	4150	4150	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1380	1380	1380	1380	1380	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1200	1200	1200	1200	1200	有孔管・無孔管とも共用

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm チース` 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2460	2460	2460	2460	2460	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	130	130	130	130	130	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	260	260	260	260	260	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	550	550	550	550	550	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 700mm ソケット 内面平滑	個	14400	14400	14400	14400	14400	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 800mm ソケット 内面平滑	個	17800	17800	17800	17800	17800	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 900mm ソケット 内面平滑	個	20000	20000	20000	20000	20000	有孔管継ぎ手
【火薬類】								
含水爆薬	25mm*100g	kg	1180	1180	1200	1200	1200	超大口取引。現場火薬庫あり。
含水爆薬	30mm*200g	kg	1170	1170	1190	1190	1190	超大口取引。現場火薬庫あり。
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個	283	283	283	283	283	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個	297	297	297	297	297	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個	301	301	301	301	301	超大口取引。現場火薬庫あり。
【その他トンネル関係】								

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M16×200mm 1組ボルト 4本(ナット・アンカープレート含)	組	21300	21300	21300	21300	21300	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M16×300mm 1組ボルト10本(ナット・アンカープレート含)	組	58000	58000	58000	58000	58000	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M24×370mm 1組ボルト10本(ナット、アンカー含む)	式	80900	80900	80900	80900	80900	
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚	9400	9400	9400	9400	9400	押出板、グレー。カット代含まず
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZ45 1000*1000(980*995)	組	30900	30900	30900	30900	30900	蓋と受枠の組価格
ためます用グレーチング	HDZ45 1000*1000*25mm	枚	22400	22400	22400	22400	22400	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本	2380	2380	2380	2380	2380	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本	2130	2130	2130	2130	2130	
【防水シート】								
止水シート	t=0.8mm(EVA0.8mm、不織布3.0mm(面溶着)有効幅6.0m 3枚つなぎ)	m ²	1600	1600	1600	1600	1600	不織布は面溶着
止水シート	ビニール t=0.4mm	m ²	390	390	390	390	390	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m ²	430	430	430	430	430	
【土木一般(補強ネット他)】								
補強ネット	30kN/m用	m ²	1190	1190	1190	1190	1190	二軸強度品。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1110	1110	1110	1110	1110	二軸強度品。
補強ネット	60kN/m用	m ²	1940	1940	1940	1940	1940	
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	1840	1840	1840	1840	1840	
補強盛土用溶接金網	φ 6×D10 L=2.0	枚	3960	3960	3960	3960	3960	
補強盛土用固定金具	φ 6	本	90	90	90	90	90	
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン	m ²	160	160	160	160	160	
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	260	260	260	260	260	
【その他(中和剤)】								
中和剤	液化炭酸(ボンベ150kg)	kg	155	155	160	160	160	
【防音壁関係(空洞PC板関連)】								
空洞PC板 30種	t=70 W=498～1200	m ²	9460	9460	9470	9520	9560	
空洞PC板 45種	t=70 W=498～1200	m ²	9850	9850	9880	9910	9960	
空洞PC板 45種	t=100 W=498～1200	m ²	10400	10400	10400	10500	10500	
空洞PC板 幅調整(切断)加工費	t=70 調整幅 652(Kタイプ)、1.3%補正済	m	1760	1760	1760	1760	1760	摘要:総延長×単価

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
防音壁用斜切り加工費	防音壁勾配用 31‰以上、1.3%補正済	m	1500	1500	1500	1500	1500	摘要:総延長×高×単価(注1)
空洞PC板 切欠加工費	H形鋼継足部130*40 T=70	箇所	1510	1510	1510	1510	1510	
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(A)	2*60(JISK6380A510	m	590	590	590	590	590	
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=11	60*60(JISK6386C18	組	1200	1200	1200	1200	1200	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(B)	30*30(JISK6380A510	m	810	810	810	810	810	
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(C)	2*30(JISK6380A510	m	540	540	540	540	540	
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=8	60*60(JISK6386C18	組	1280	1280	1280	1280	1280	
ゴム間隔材(150H用)(片面接着剤付)	50*50*17(JISK6380A807)	組	410	410	410	410	410	
ゴム間隔材(125H用)(片面接着剤付)	50*50*17(JISK6380A807)	組	410	410	410	410	410	
端部ゴムパッキン(150H用)	50*35*11(JISK6386C18)	組	300	300	300	300	300	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=200(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	420	420	420	420	420	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=130(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	330	330	330	330	330	