

一般資材 材料単価表

令和4年12月

鉄道・運輸機構

九州新幹線建設局

一般資材

目 次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	4
鉄筋かご無溶接工法用	4
金網（溶接・鉄筋金網）	4
セメント	4
混和剤等（トソ初吹付用等）	4
骨材	5
型枠（けた用埋設型枠）	5
接合工他（止水ゴム他）	6
排水とい関係（吊・止め金具類）	6
ロックボルト（トンネル用）	7
異形棒鋼先受けボルト	9
路盤鉄筋コンクリート用材料	9
高密度ポリエチレン管	9
火薬類	11
その他トンネル関係	11
防水シート	12
土木一般（補強ネット他）	12
その他（中和剤）	13
防音壁関係（空洞P C板関連）	13

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	15000	15000	15950	14250	14600	
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3		15000				
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	15850	15850	16650	15600	15950	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	15850	15850	16650	15150	15500	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	15500	15500	16350	14700	15050	
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	16050	16050	16800	15300	15650	
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	15650	15650	16500	14850	15200	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	15850	15850	16600	14950	16100	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 30 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	16350	16350	17200	15600	15950	
生コンクリート	普通 30 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	16350	16350	17200	15600	15950	
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	16600	16600	17350	15750	16100	
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	16600	16600	17350	15750	16100	
生コンクリート	普通 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	17100	17100	17750	16250	16500	
生コンクリート	普通 36 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	17250	17250	17800	16600	16950	
生コンクリート	普通 36 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	17500	17500	17950	16750	18050	長崎は高性能AE減水剤使用。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	普通 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	19200	19200	19550	18300	17500	武雄、嬉野、東彼杵、諫早大村：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	17800	17800	18150	17100	17450	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	18050	18050	18300	17250	18600	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	18050	18050	18300	17250	18600	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	20000	20000	20000	18950	18000	武雄、嬉野、東彼杵、諫早大村：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			15150			嬉野は2010.05月より流通なし。長崎は2013.03月より流通なし。諫早大村は2020.7月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	15000	15000	15950	14250	14600	
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3		14750				
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	15350	15350	16200	14500	14850	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	15500	15500	16350	14700	15050	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	15000	15000	15850	14250	14600	
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3		15000				
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	16350	16350	17100	16100	16450	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	15500	15500	16250	14700	15050	
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	16600	16600	17250	16250	16600	

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	15650	15650	16400	14850	15200	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	16400	16400	16900	15500	15850	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	15850	15850	16500	14950	15300	
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	17100	17100	17650	16250	16500	
生コンクリート	高炉 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	19200	19200	19450	18300	17500	武雄、嬉野、東彼杵、諫早大村：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	20000	20000	19900	18950	18000	武雄、嬉野、東彼杵、諫早大村：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			15050			嬉野は2010.05月より流通なし。長崎は2013.03月より流通なし。諫早大村は2020.7月より流通なし。
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	15000	15000	15850	14250	14600	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	15350	15350	16100	14500	14850	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3	15500	15500	16550	15150	15500	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	15500	15500	16250	14700	15050	
生コンクリート	早強 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	17950	17950	18750		18300	諫早大村は2010.05月より流通なし。長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	19350	19350	19950	18900	20250	長崎：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	19650	19650	20100		20400	諫早大村は2010.05月より流通なし。長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	24200	24200	26250		24750	長崎：高性能AE減水剤使用。諫早大村は2020.7月より流通なし。

材 料 名 称	規 格	単位	九 州 新 幹 線 建 設 局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
【異形棒鋼】								
異形棒鋼 SD390	D13	kg	115	115	115	115	115	
異形棒鋼 SD390	D51	kg	133	133	133	133	133	
【鉄筋かご無溶接工法用】								
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KF-タイプ°（主筋と補強材（平鋼）D22～D51迄対応	個	302	302	302	302	302	
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KFD-タイプ°（主筋と補強材（平鋼+鉄筋）D22～D51迄対応	個	302	302	302	302	302	
【金網（溶接・鉄筋金網）】								
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	175000	175000	175000	175000	175000	
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	180000	180000	180000	180000	180000	
【セメント】								
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	12500	12500	12100	12100	12100	取引数量1000～5000t程度
【混和剤等（トンネル吹付用等）】								
急結剤	デンカナミックZ	kg	350	350	350	350	350	
シリカフェーム	JSCE-D 106	kg	80	80	80	80	80	

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
混和材(フレミックス5)シカ18+石灰50	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	54000	54000	55000	56000	57000	
混和材(フレミックス4)シカ18+石灰70	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	49000	49000	50000	51000	52000	
混和材(フレミックス3)シカ18+石灰90	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	46000	46000	47000	48000	49000	
混和材(フレミックス2)シカ18+石灰110	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	44000	44000	45000	46000	47000	
混和材(フレミックス1)シカ18+石灰130	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	43000	43000	44000	45000	46000	
フライアッシュ	JISA6201 Ⅱ 種に適合したもの	t	6100	6100	6600	6600	6600	
【骨材】								
吹付コンクリート碎石	15～5mm	m3	3250	3450				東彼杵、諫早大村、長崎は2014.01月より流通なし。
洗砂(吹付用)	中細目	m3	3700	3700	3300	3200	3100	
吹付コンクリート砕砂	中細目(洗い)	m3	3200	3300	3200	3100	3000	
【型枠(けた用埋設型枠)】								
埋設型枠	t=10mm(けた用-コンクリート製)	m ²	31700	31700	31700	31700	31700	標準タイプ(平型)
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²	37300	37300	37300	37300	37300	標準タイプ(平型)
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²	39600	39600	39600	39600	39600	標準タイプ(平型)

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
【接合工他(止水ゴム他)】								
耐候性鋼板	SMA400AP 330*9mm	m ²	36800	36800	36800	36800	36800	SMA400AW塗装あり、アンカーボルト含まず。
【排水とい関係(吊・止め金具類)】								
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 75 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ JISH8641HDZ35)	組	3120	3120	3120	3120	3120	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 100 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	3460	3460	3460	3460	3460	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 125 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	3950	3950	3950	3950	3950	
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 150 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4250	4250	4250	4250	4250	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 75 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4650	4650	4650	4650	4650	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 100 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5130	5130	5130	5130	5130	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 125 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6270	6270	6270	6270	6270	
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 150 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6740	6740	6740	6740	6740	
排水とい 全ネジボルト	(溶融亜鉛メッキ) アンカ-M12×50を含む	組	612	612	612	612	612	M12 L=250
排水とい 吊金具(調板除く) 75A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5620	5620	5620	5620	5620	
排水とい 吊金具(調板除く)100A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6660	6660	6660	6660	6660	

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
排水とい 吊金具(調板除く)125A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	7740	7740	7740	7740	7740	
排水とい 吊金具(調板除く)150A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	8190	8190	8190	8190	8190	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.4m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1370	1370	1370	1370	1370	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.5m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1460	1460	1460	1460	1460	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.6m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1540	1540	1540	1540	1540	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.7m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1630	1630	1630	1630	1630	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.8m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1710	1710	1710	1710	1710	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.9m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1810	1810	1810	1810	1810	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=1.0m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1860	1860	1860	1860	1860	
【ロックボルト(トンネル用)】								
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本	1860	1860	1860	1860	1860	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本	2770	2770	2770	2770	2770	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本	3670	3670	3670	3670	3670	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本	4120	4120	4120	4120	4120	キャップ込

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
ロックボルト	SD345 D22×5000 総ネジ	本	4600	4600	4600	4600	4600	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×6000 総ネジ	本	5500	5500	5500	5500	5500	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×3000 総ネジ	本	3630	3630	3630	3630	3630	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500 総ネジ	本	5430	5430	5430	5430	5430	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25×4500	本	3540	3540	3540	3540	3540	
ロックボルト	SD345 D25×5000	本	3890	3890	3890	3890	3890	
ロックボルト	SD345 D25×6000	本	4570	4570	4570	4570	4570	
ナット	D22総ネジ用	個	610	610	610	610	610	
ナット	D25総ネジ用	個	710	710	710	710	710	
防護パット	ロックボルト用	枚	130	130	130	130	130	300×300×10mm
ロックボルト先端キャップ	D22用 総ネジ	個	46	46	46	46	46	
ロックボルト先端キャップ	D25用 総ネジ	個	63	63	63	63	63	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	9980	9980	9980	9980	9980	角座金含む
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	14500	14500	14500	14500	14500	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	20100	20100	20100	20100	20100	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【異形棒鋼先受けボルト】								
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本	1580	1580	1580	1580	1580	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本	2080	2080	2080	2080	2080	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本	2590	2590	2590	2590	2590	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本	2100	2100	2100	2100	2100	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本	2700	2700	2700	2700	2700	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本	3290	3290	3290	3290	3290	プレート取付ネジ加工なし
【路盤鉄筋コンクリート用材料】								
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	71	71	71	71	71	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	97	97	97	97	97	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	200	200	200	200	200	高ナットM12×60。ネジ切含まず。黒皮品。
【高密度ポリエチレン管】								
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	3150	3150	3150	3150	3150	有孔管・無孔管とも共用

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局 九州地方					記事
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	5720	5720	5720	5720	5720	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	8120	8120	8120	8120	8120	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	10000	10000	10000	10000	10000	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	10700	10700	10700	10700	10700	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	12600	12600	12600	12600	12600	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	290	290	290	290	290	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	290	290	290	290	290	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	930	930	930	930	930	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1300	1300	1300	1300	1300	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1300	1300	1300	1300	1300	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3000	3000	3000	3000	3000	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	7120	7120	7120	7120	7120	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1910	1910	1910	1910	1910	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1650	1650	1650	1650	1650	有孔管・無孔管とも共用

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm チース` 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3370	3370	3370	3370	3370	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	140	140	140	140	140	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	290	290	290	290	290	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	610	610	610	610	610	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 700mm ソケット 内面平滑	個	19100	19100	19100	19100	19100	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 800mm ソケット 内面平滑	個	22700	22700	22700	22700	22700	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 900mm ソケット 内面平滑	個	26000	26000	26000	26000	26000	有孔管継ぎ手
【火薬類】								
含水爆薬	25mm*100g	kg	1300	1300	1310	1310	1310	超大口取引。現場火薬庫あり。
含水爆薬	30mm*200g	kg	1290	1290	1300	1300	1300	超大口取引。現場火薬庫あり。
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個	321	321	321	321	321	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個	335	335	335	335	335	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個	339	339	339	339	339	超大口取引。現場火薬庫あり。
【その他トンネル関係】								

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M16×200mm 1組ボルト 4本(ナット・アンカープレート含)	組	30500	30500	30500	30500	30500	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M16×300mm 1組ボルト10本(ナット・アンカープレート含)	組	82800	82800	82800	82800	82800	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M24×370mm 1組ボルト10本(ナット、アンカー含む)	式	104000	104000	104000	104000	104000	
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚	9400	9400	9400	9400	9400	押出板、グレー。カット代含まず
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZ45 1000*1000(980*995)	組	37000	37000	37000	37000	37000	蓋と受枠の組価格
ためます用グレーチング	HDZ45 1000*1000*25mm	枚	24700	24700	24700	24700	24700	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本	2380	2380	2380	2380	2380	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本	2130	2130	2130	2130	2130	
【防水シート】								
止水シート	t=0.8mm(EVA0.8mm、不織布3.0mm(面溶着)有効幅6.0m 3枚つなぎ)	m2	2480	2480	2480	2480	2480	不織布は面溶着
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	430	430	430	430	430	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	475	475	475	475	475	
【土木一般(補強ネット他)】								
補強ネット	30kN/m用	m ²	1350	1350	1350	1350	1350	二軸強度品。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1280	1280	1280	1280	1280	二軸強度品。
補強ネット	60kN/m用	m ²	2160	2160	2160	2160	2160	
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	2130	2130	2130	2130	2130	
補強盛土用溶接金網	φ 6*D10 L=2.0	枚	4950	4950	4950	4950	4950	
補強盛土用固定金具	φ 6	本	110	110	110	110	110	
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン	m ²	180	180	180	180	180	
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	290	290	290	290	290	
【その他(中和剤)】								
中和剤	液化炭酸(ボンベ150kg)	kg	195	195	200	200	200	
【防音壁関係(空洞PC板関連)】								
空洞PC板 30種	t=70 W=498～1200	m ²	10500	10500	10700	10800	10800	
空洞PC板 45種	t=70 W=498～1200	m ²	11200	11200	11600	11700	11800	
空洞PC板 45種	t=100 W=498～1200	m ²	11900	11900	12000	12400	12500	
空洞PC板 幅調整(切断)加工費	t=70 調整幅 652(Kタイプ)、1.3%補正済	m	1880	1880	1880	1880	1880	摘要:総延長×単価

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
防音壁用斜切り加工費	防音壁勾配用 31%以上、1.3%補正済	m	1520	1520	1520	1520	1520	摘要:総延長×高×単価(注1)
空洞PC板 切欠加工費	H形鋼継足部130*40 T=70	箇所	1530	1530	1530	1530	1530	
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(A)	2*60(JISK6380A510	m	630	630	630	630	630	
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=11	60*60(JISK6386C18	組	1470	1470	1470	1470	1470	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(B)	30*30(JISK6380A510	m	850	850	850	850	850	
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(C)	2*30(JISK6380A510	m	580	580	580	580	580	
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=8	60*60(JISK6386C18	組	1470	1470	1470	1470	1470	
ゴム間隔材(150H用)(片面接着剤付)	50*50*17(JISK6380A807)	組	410	410	410	410	410	
ゴム間隔材(125H用)(片面接着剤付)	50*50*17(JISK6380A807)	組	410	410	410	410	410	
端部ゴムパッキン(150H用)	50*35*11(JISK6386C18)	組	320	320	320	320	320	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=200(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	440	440	440	440	440	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=130(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	370	370	370	370	370	