

一般資材　材料単価表

令和7年12月

鉄道・運輸機構

九州新幹線建設局

一般資材

目 次.

資材分類	頁
生コンクリート	1
鉄筋かご無溶接工法用	2
金網（溶接・鉄筋金網）	2
セメント	2
型枠（けた用埋設型枠）	2
ロックボルト（トンネル用）	2
路盤鉄筋コンクリート用材料	3
高密度ポリエチレン管	3
その他トンネル関係	5
防水シート	5
土木一般（補強ネット他）	5

材 料 名 称	規 格	単位	九 州 新 幹 線 建 設 局					記事	
			九 州 地 方						
			佐 賀 県		長 崎 県				
			武 雄	嬉 野	東 彼 杵	諫 早 大 村	長 崎		
【鉄筋かご無溶接工法用】									
KSクルリン(鉄筋かご無溶接工法用固定金具)	KF-Sタイプ°(主筋と補強材(平鋼) D22～D51迄対応)	個	311	311	311	311	311		
KSクルリン(鉄筋かご無溶接工法用固定金具)	KFD-Sタイプ°(主筋と補強材(平鋼+鉄筋) D22～D51迄対応)	個	311	311	311	311	311		
【金網(溶接・鉄筋金網)】									
鉄筋金網	SD295 D10×300×300mm	t	175000	175000	175000	175000	175000		
鉄筋金網	SD295-D10×300×500	t	180000	180000	180000	180000	180000		
【セメント】									
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	16500	16500	16100	16100	16100	取引数量1000～5000t程度	
【型枠(けた用埋設型枠)】									
埋設型枠	t=10mm(けた用-コンクリート製)	m ²	33600	33600	33600	33600	33600	標準タイプ°(平型)	
【ロックボルト(トンネル用)】									
ロックボルト先端キャップ	D22用 総ネジ	個	55	55	55	55	55		
ロックボルト先端キャップ	D25用 総ネジ	個	72	72	72	72	72		
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	11500	11500	11500	11500	11500	角座金含む	

材 料 名 称	規 格	単位	九 州 新 幹 線 建 設 局					記事	
			九 州 地 方						
			佐 賀 県		長 崎 県				
			武 雄	嬉 野	東 彼 杵	諫 早 大 村	長 崎		
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	16900	16900	16900	16900	16900	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	23400	23400	23400	23400	23400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。	
【路盤鉄筋コンクリート用材料】									
異形鉄筋用継手	φ 13 打継用ネジ接続タイプ	組	81	81	81	81	81	高ナットM12×60。ネジ切合ます。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ 16 打継用ネジ接続タイプ	組	110	110	110	110	110	高ナットM12×60。ネジ切合ます。黒皮品。	
異形鉄筋用継手	φ 19 打継用ネジ接続タイプ	組	230	230	230	230	230	高ナットM12×60。ネジ切合ます。黒皮品。	
【高密度ポリエチレン管】									
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	4510	4510	4510	4510	4510	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	8150	8150	8150	8150	8150	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	11400	11400	11400	11400	11400	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	14100	14100	14100	14100	14100	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	15700	15700	15700	15700	15700	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	18500	18500	18500	18500	18500	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	450	450	450	450	450	有孔管・無孔管とも共用	

材 料 名 称	規 格	単位	九 州 新 幹 線 建 設 局					記事	
			九 州 地 方						
			佐 賀 県		長 崎 県				
			武 雄	嬉 野	東 彼 杵	諫 早 大 村	長 崎		
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	420	420	420	420	420	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1920	1920	1920	1920	1920	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1920	1920	1920	1920	1920	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1920	1920	1920	1920	1920	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm エルボ 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4090	4090	4090	4090	4090	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	9760	9760	9760	9760	9760	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2690	2690	2690	2690	2690	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2690	2690	2690	2690	2690	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm チース 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	4930	4930	4930	4930	4930	有孔管・無孔管とも共用	
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	200	200	200	200	200	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	410	410	410	410	410	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	870	870	870	870	870	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 700mm ソケット 内面平滑	個	27800	27800	27800	27800	27800	有孔管継ぎ手	
高密度ポリエチレン管	φ 800mm ソケット 内面平滑	個	32800	32800	32800	32800	32800	有孔管継ぎ手	

材 料 名 称	規 格	単位	九 州 新 幹 線 建 設 局					記事	
			九 州 地 方						
			佐 賀 県		長 崎 県				
			武 雄	嬉 野	東 彼 杵	諫 早 大 村	長 崎		
高密度ポリエチレン管	φ 900mm ソケット 内面平滑	個	37100	37100	37100	37100	37100	有孔管継ぎ手	
【その他トンネル関係】									
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚	9870	9870	9870	9870	9870	押出板、グレー。カット代含まず	
ためます用グレーティングふた	SS400 HDZT63 1000*1000(980*995)	組	38600	38600	38600	38600	38600	蓋と受枠の組価格	
ためます用グレーティング	HDZT63 1000*1000*25mm	枚	25700	25700	25700	25700	25700	蓋のみの価格	
【防水シート】									
止水シート	ビニール t=0.4mm	m ²	550	550	550	550	550	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)	
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m ²	475	475	475	475	475		
【土木一般(補強ネット他)】									
補強ネット	30kN/m用	m ²	1870	1870	1870	1870	1870	二軸強度品。	
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	1570	1570	1570	1570	1570		
補強ネット	60kN/m用	m ²	3030	3030	3030	3030	3030	二軸強度品。	
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	2610	2610	2610	2610	2610		
補強盛土用溶接金網	φ 6*D10 L=2.0	枚	6600	6600	6600	6600	6600		

