

一般資材 材料単価表

令和元年7月

鉄道・運輸機構

九州新幹線建設局

一般資材

目 次

資材分類	頁
生コンクリート	1
異形棒鋼	5
形鋼	5
金網（溶接・鉄筋金網）	5
セメント	5
混和剤等（ト初吹付用等）	5
骨材	6
型枠（けた用埋設型枠）	6
接合工他（止水ゴム他）	7
排水とい関係（吊・止め金具類）	7
ロックボルト（トンネル用）	8
異形棒鋼先受けボルト	10
路盤鉄筋コンクリート用材料	10
高密度ポリエチレン管	10
火薬類	12
その他トンネル関係	12
防水シート	13
土木一般（補強ネット他）	13
その他（中和剤）	14
防音壁関係（空洞P C板関連）	14

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	11400	11400	12950	9250	11950	
生コンクリート	普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3		11400				
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%	m3	12250	12250	13650	10600	13300	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	12250	12250	13650	10150	12850	
生コンクリート	普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	11900	11900	13350	9700	12400	
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	12450	12450	13800	10300	13000	
生コンクリート	普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	12050	12050	13500	9850	12550	
生コンクリート	普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	12250	12250	13600	9950	13450	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 30 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	12750	12750	14200	10600	13300	
生コンクリート	普通 30 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	12750	12750	14200	10600	13300	
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	13000	13000	14350	10750	13450	
生コンクリート	普通 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	13000	13000	14350	10750	13450	
生コンクリート	普通 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	13500	13500	14750	11250	13850	
生コンクリート	普通 36 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	13650	13650	14800	11600	14300	
生コンクリート	普通 36 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	13900	13900	14950	11750	15400	長崎は高性能AE減水剤使用。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	普通 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	15600	15600	16550	12100	14850	武雄、嬉野、東彼杵:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	14200	14200	15150	12100	14800	
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	14450	14450	15300	12250	15950	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	14450	14450	15300	12250	15950	長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	16400	16400	17000	12650	15350	武雄、嬉野、東彼杵:高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			12150	8400		嬉野は2010.05月より流通なし。長崎は2013.03月より流通なし。
生コンクリート	普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	11400	11400	12950	9250	11950	
生コンクリート	普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)	m3		11150				
生コンクリート	普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	11750	11750	13200	9500	12200	
生コンクリート	普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	11900	11900	13350	9700	12400	
生コンクリート	高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下	m3	11400	11400	12850	9250	11950	
生コンクリート	高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5	m3		11400				
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	12750	12750	14100	10600	13800	
生コンクリート	高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	11900	11900	13250	9700	12400	
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下	m3	13000	13000	14250	10750	13950	

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早大村	長崎	
生コンクリート	高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	12050	12050	13400	9850	12550	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下	m3	12800	12800	13900	10500	13200	
生コンクリート	高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下	m3	12250	12250	13500	9950	12650	
生コンクリート	高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	13500	13500	14650	11250	13850	
生コンクリート	高炉 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	15600	15600	16450	12100	14850	武雄、嬉野、東彼杵：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上	m3	16400	16400	16900	12650	15350	武雄、嬉野、東彼杵：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5	m3			12050	8400		嬉野は2010.05月より流通なし。長崎は2013.03月より流通なし。
生コンクリート	高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	11400	11400	12850	9250	11950	
生コンクリート	高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下	m3	11750	11750	13100	9500	12200	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下	m3	11900	11900	13550	10150	12850	
生コンクリート	高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下	m3	11900	11900	13250	9700	12400	
生コンクリート	早強 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	14350	14350	15750		15650	諫早大村は2010.05月より流通なし。長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下	m3	15750	15750	16950	13900	17600	長崎：高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	16050	16050	17100		17750	諫早大村は2010.05月より流通なし。長崎は高性能AE減水剤使用。
生コンクリート	早強 50 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下	m3	20600	20600	23250	16650	22100	諫早大村、長崎：高性能AE減水剤使用。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
【異形棒鋼】								
異形棒鋼 SD390	D13	kg	78	78	78	78	78	
異形棒鋼 SD390	D51	kg	96	96	96	96	96	
【形鋼】								
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KF-タイプ（主筋と補強材（平鋼）D22～D51迄対応	個	320	320	320	320	320	
KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具）	KFD-タイプ（主筋と補強材（平鋼+鉄筋）D22～D51迄対応	個	320	320	320	320	320	
【金網（溶接・鉄筋金網）】								
鉄筋金網	SD295A D10×300×300mm	t	134000	134000	134000	134000	134000	
鉄筋金網	SD295A-D10×300×500	t	139000	139000	139000	139000	139000	
【セメント】								
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	10500	10500	10100	10100	10100	取引数量1000～5000t程度
【混和剤等（トンネル吹付用等）】								
急結剤	デンカナミックZ	kg	350	350	350	350	350	
シリカフェーム	JSCE-D 106	kg	80	80	80	80	80	

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
混和材(フレミックス5)シカ18+石灰50	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	46000	46000	48000	49000	50000	
混和材(フレミックス4)シカ18+石灰70	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	42000	42000	44000	45000	46000	
混和材(フレミックス3)シカ18+石灰90	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	39000	39000	41000	42000	43000	
混和材(フレミックス2)シカ18+石灰110	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	37000	37000	39000	40000	41000	
混和材(フレミックス1)シカ18+石灰130	2種(シカヒューム+石灰石微粉末)	t	35500	35500	37500	38500	39500	
フライアッシュ	JISA6201 II種に適合したもの	t	6100	6100	6600	6600	6600	
【骨材】								
吹付コンクリート砕石	15～5mm	m3	3050	3250				東彼杵、諫早大村、長崎は2014.01月より流通なし。
洗砂(吹付用)	中細目	m3	3700	3700	3300	3200	3100	
吹付コンクリート砕砂	中細目(洗い)	m3	3000	3100	3200	3100	3000	
【型枠(けた用埋設型枠)】								
埋設型枠	t=10mm(けた用-コンクリート製)	m ²	27900	27900	27900	27900	27900	小口取引による 標準タイプ(平型)
埋設型枠	t=20mm(けた用-コンクリート製)	m ²	31100	31100	31100	31100	31100	小口取引による 標準タイプ(平型)
埋設型枠	t=30mm(けた用-コンクリート製)	m ²	32600	32600	32600	32600	32600	小口取引による 標準タイプ(平型)

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事	
			九 州 地 方						
			佐 賀 県		長 崎 県				
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎		
【接合工他(止水ゴム他)】									
耐候性鋼板	SMA400AP 330*9mm	m ²	32800	32800	32800	32800	32800	SMA400AW塗装あり、アンカーボルト含まず。	
【排水とい関係(吊・止め金具類)】									
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 75 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ JISH8641HDZ35)	組	2690	2690	2690	2690	2690		
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 100 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	2990	2990	2990	2990	2990		
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 125 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	3410	3410	3410	3410	3410		
排水とい止金具(アンカータイプ)φ 150 3.2t×50	アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	3660	3660	3660	3660	3660		
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 75 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4000	4000	4000	4000	4000		
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 100 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4420	4420	4420	4420	4420		
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 125 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5390	5390	5390	5390	5390		
排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 150 3.2t×50	ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5810	5810	5810	5810	5810		
排水とい 全ネジボルト	(溶融亜鉛メッキ) アンカ-M12×50を含む	組	522	522	522	522	522	M12 L=250	
排水とい 吊金具(調板除く) 75A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	4500	4500	4500	4500	4500		
排水とい 吊金具(調板除く)100A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	5400	5400	5400	5400	5400		

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
排水とい 吊金具(調板除く)125A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6300	6300	6300	6300	6300	
排水とい 吊金具(調板除く)150A3.2t×50	吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)	組	6750	6750	6750	6750	6750	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.4m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1120	1120	1120	1120	1120	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.5m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1190	1190	1190	1190	1190	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.6m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1260	1260	1260	1260	1260	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.7m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1330	1330	1330	1330	1330	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.8m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1400	1400	1400	1400	1400	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.9m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1470	1470	1470	1470	1470	
排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=1.0m)	(溶融亜鉛メッキ)	枚	1540	1540	1540	1540	1540	
【ロックボルト(トンネル用)】								
ロックボルト	SD345 D22×2000 総ネジ	本	1280	1280	1280	1280	1280	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×3000 総ネジ	本	1900	1900	1900	1900	1900	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4000 総ネジ	本	2520	2520	2520	2520	2520	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22×4500 総ネジ	本	2820	2820	2820	2820	2820	キャップ込

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
ロックボルト	SD345 D22 × 5000 総ネジ	本	3150	3150	3150	3150	3150	キャップ込
ロックボルト	SD345 D22 × 6000 総ネジ	本	3770	3770	3770	3770	3770	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25 × 3000 総ネジ	本	2490	2490	2490	2490	2490	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25 × 4500 総ネジ	本	3720	3720	3720	3720	3720	キャップ込
ロックボルト	SD345 D25 × 4500	本	2650	2650	2650	2650	2650	
ロックボルト	SD345 D25 × 5000	本	2900	2900	2900	2900	2900	
ロックボルト	SD345 D25 × 6000	本	3480	3480	3480	3480	3480	
ナット	D22総ネジ用	個	305	305	305	305	305	
ナット	D25総ネジ用	個	335	335	335	335	335	
防護パット	ロックボルト用	枚	125	125	125	125	125	300 × 300 × 10mm
ロックボルト先端キャップ	D22用 総ネジ	個	44	44	44	44	44	
ロックボルト先端キャップ	D25用 総ネジ	個	60	60	60	60	60	
膨張型鋼管ロックボルト	L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	7870	7870	7870	7870	7870	角座金含む
膨張型鋼管ロックボルト	L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	11400	11400	11400	11400	11400	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
膨張型鋼管ロックボルト	L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当	組	15600	15600	15600	15600	15600	角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。
【異形棒鋼先受けボルト】								
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=3.0	本	1400	1400	1400	1400	1400	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=4.0	本	1760	1760	1760	1760	1760	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=22;L=5.0	本	2120	2120	2120	2120	2120	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=3.0	本	1460	1460	1460	1460	1460	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=4.0	本	1870	1870	1870	1870	1870	プレート取付ネジ加工なし
異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込)	SD345;D=25;L=5.0	本	2280	2280	2280	2280	2280	プレート取付ネジ加工なし
【路盤鉄筋コンクリート用材料】								
異形鉄筋用継手	φ13 打継用ネジ接続タイプ	組	64	64	64	64	64	高ナットM12×60。ネジ切含まず。
異形鉄筋用継手	φ16 打継用ネジ接続タイプ	組	88	88	88	88	88	高ナットM16×60。ネジ切含まず。
異形鉄筋用継手	φ19 打継用ネジ接続タイプ	組	175	175	175	175	175	高ナットM18×60。ネジ切含まず。
【高密度ポリエチレン管】								
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	2700	2700	2700	2700	2700	有孔管・無孔管とも共用

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	4020	4020	4020	4020	4020	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	5460	5460	5460	5460	5460	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	5760	5760	5760	5760	5760	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	6420	6420	6420	6420	6420	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン有孔管継手	φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1	個	8940	8940	8940	8940	8940	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	210	210	210	210	210	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1	個	210	210	210	210	210	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	550	550	550	550	550	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	820	820	820	820	820	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	820	820	820	820	820	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1930	1930	1930	1930	1930	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	3370	3370	3370	3370	3370	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1230	1230	1230	1230	1230	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	1060	1060	1060	1060	1060	有孔管・無孔管とも共用

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm チース 90° 内面平滑 JIS K6922-1	個	2200	2200	2200	2200	2200	有孔管・無孔管とも共用
高密度ポリエチレン管継手	φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	120	120	120	120	120	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管継手	φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	210	210	210	210	210	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管継手	φ 100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1	個	540	540	540	540	540	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 700mm ソケット 内面平滑	個	13100	13100	13100	13100	13100	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 800mm ソケット 内面平滑	個	16200	16200	16200	16200	16200	有孔管継ぎ手
高密度ポリエチレン管	φ 900mm ソケット 内面平滑	個	18100	18100	18100	18100	18100	有孔管継ぎ手
【火薬類】								
含水爆薬	25mm*100g	kg	990	990	1000	1000	1000	超大口取引。現場火薬庫あり。
含水爆薬	30mm*200g	kg	980	980	990	990	990	超大口取引。現場火薬庫あり。
瞬発電気雷管	脚線長 3.0m	個	237	237	237	237	237	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	2～5段脚線3.0	個	249	249	249	249	249	超大口取引。現場火薬庫あり。
DS段発電気雷管	6～10段脚線3.0	個	252	252	252	252	252	超大口取引。現場火薬庫あり。
【その他トンネル関係】								

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M16×200mm 1組ボルト 4本(ナット・アンカープレート含)	組	21300	21300	21300	21300	21300	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M16×300mm 1組ボルト10本(ナット・アンカープレート含)	組	58000	58000	58000	58000	58000	
電車線用支持物基礎ボルト	SUS M24×370mm 1組ボルト10本(ナット、アンカー含む)	式	80900	80900	80900	80900	80900	
硬質塩化ビニール板	(平板)3×1.212×2.424	枚	9080	9080	9080	9080	9080	押出板、グレー。カット代含まず
ためます用グレーチングふた	SS400 HDZ45 1000*1000(980*995)	組	25000	25000	25000	25000	25000	蓋と受枠の組価格
ためます用グレーチング	HDZ45 1000*100*25mm	枚	20600	20600	20600	20600	20600	蓋のみの価格
ためます用足掛け金物	φ22×1000mm	本	2380	2380	2380	2380	2380	
ためます用足掛け金物	φ19×800mm	本	2130	2130	2130	2130	2130	
【防水シート】								
止水シート	t=0.8mm(EVA0.8mm、不織布3.0mm(面溶着)有効幅6.0m 3枚つなぎ)	m2	1600	1600	1600	1600	1600	不織布は面溶着
止水シート	ビニール t=0.4mm	m2	390	390	390	390	390	土木用遮水シート(軟質塩化ビニル)
緩衝シート	アイソレーションシート t=1.0mm	m2	430	430	430	430	430	
【土木一般(補強ネット他)】								
補強ネット	30kN/m用	m ²	1190	1190	1190	1190	1190	二軸強度品。

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九 州 地 方					
			佐 賀 県		長 崎 県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
補強ネット(一軸強度品)	30kN/m用	m ²	910	910	910	910	910	二軸強度品。
補強ネット	60kN/m用	m ²	1940	1940	1940	1940	1940	
補強ネット(一軸強度品)	60kN/m用	m ²	1500	1500	1500	1500	1500	
補強盛土用溶接金網	φ 6*D10 L=2.0	枚	3960	3960	3960	3960	3960	
補強盛土用固定金具	φ 6	本	90	90	90	90	90	
補強盛土用こぼれ出しシート	ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン	m ²	160	160	160	160	160	
盛土用層厚管理材	ネット・グリット系	m ²	260	260	260	260	260	
【その他(中和剤)】								
中和剤	液化炭酸(ボンベ150kg)	kg	130	130	135	135	135	
【防音壁関係(空洞PC板関連)】								
空洞PC板 30種	t=70 W=498～1200	m ²	8940	8970	8980	9030	9080	
空洞PC板 45種	t=70 W=498～1200	m ²	9280	9300	9310	9360	9420	
空洞PC板 45種	t=100 W=498～1200	m ²	9360	9380	9390	9450	9500	
空洞PC板 幅調整(切断)加工費	t=70 調整幅 652(Kタイプ)、1.3%補正済	m	1630	1630	1630	1630	1630	摘要:総延長×単価

材 料 名 称	規 格	単位	九州新幹線建設局					記事
			九州地方					
			佐賀県		長崎県			
			武雄	嬉野	東彼杵	諫早 大村	長崎	
防音壁用斜切り加工費	防音壁勾配用 31%以上、1.3%補正済	m	1420	1420	1420	1420	1420	摘要:総延長×高×単価(注1)
空洞PC板 切欠加工費	H形鋼継足部130*40 T=70	箇所	1390	1390	1390	1390	1390	
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(A)	2*60(JISK6380A510	m	590	590	590	590	590	
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=11	60*60(JISK6386C18	組	1200	1200	1200	1200	1200	70mm用
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(B)	30*30(JISK6380A510	m	810	810	810	810	810	
ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(C)	2*30(JISK6380A510	m	540	540	540	540	540	
ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=8	60*60(JISK6386C18	組	1280	1280	1280	1280	1280	
ゴム間隔材(150H用)(片面接着剤付)	50*50*17(JISK6380A807)	組	410	410	410	410	410	
ゴム間隔材(125H用)(片面接着剤付)	50*50*17(JISK6380A807)	組	410	410	410	410	410	
端部ゴムパッキン(150H用)	50*35*11(JISK6386C18)	組	300	300	300	300	300	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=200(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	400	400	400	400	400	
ボルトナット(弛止ナット、平座金付)	M10 L=130(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35	組	320	320	320	320	320	