

# 一般資材 材料単価表

令和元年9月

鉄道・運輸機構

九州新幹線建設局

# 一般資材

## 目 次

| 資材分類            | 頁  |
|-----------------|----|
| 生コンクリート         | 1  |
| 異形棒鋼            | 4  |
| 形鋼              | 4  |
| 金網（溶接・鉄筋金網）     | 4  |
| セメント            | 4  |
| 混和剤等（ソリ吹付用等）    | 4  |
| 骨材              | 5  |
| 型枠（けた用埋設型枠）     | 5  |
| 接合工他（止水ゴム他）     | 6  |
| 排水とい関係（吊・止め金具類） | 6  |
| ロックボルト（トンネル用）   | 7  |
| 異形棒鋼先受けボルト      | 9  |
| 路盤鉄筋コンクリート用材料   | 9  |
| 高密度ポリエチレン管      | 9  |
| 火薬類             | 11 |
| その他トンネル関係       | 11 |
| 防水シート           | 12 |
| 土木一般（補強ネット他）    | 12 |
| その他（中和剤）        | 13 |
| 防音壁関係（空洞P C板関連） | 13 |

| 材 料 名 称 | 規 格                                     | 単位 | 九州新幹線建設局 |       |       |       |       | 記事             |
|---------|-----------------------------------------|----|----------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|         |                                         |    | 九州地方     |       |       |       |       |                |
|         |                                         |    | 佐 賀 県    |       | 長 崎 県 |       |       |                |
|         |                                         |    | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早大村  | 長崎    |                |
| 生コンクリート | 普通 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下  | m3 | 11400    | 11400 | 12950 | 9250  | 11950 |                |
| 生コンクリート | 普通 18 25 18±2.5 4.5±1.5                 | m3 |          | 11400 |       |       |       |                |
| 生コンクリート | 普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=50%          | m3 | 12250    | 12250 | 13650 | 10600 | 13300 |                |
| 生コンクリート | 普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 | 12250    | 12250 | 13650 | 10150 | 12850 |                |
| 生コンクリート | 普通 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下  | m3 | 11900    | 11900 | 13350 | 9700  | 12400 |                |
| 生コンクリート | 普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下 | m3 | 12450    | 12450 | 13800 | 10300 | 13000 |                |
| 生コンクリート | 普通 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 12050    | 12050 | 13500 | 9850  | 12550 |                |
| 生コンクリート | 普通 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 12250    | 12250 | 13600 | 9950  | 13450 | 長崎は高性能AE減水剤使用。 |
| 生コンクリート | 普通 30 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 | 12750    | 12750 | 14200 | 10600 | 13300 |                |
| 生コンクリート | 普通 30 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下  | m3 | 12750    | 12750 | 14200 | 10600 | 13300 |                |
| 生コンクリート | 普通 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下 | m3 | 13000    | 13000 | 14350 | 10750 | 13450 |                |
| 生コンクリート | 普通 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 13000    | 13000 | 14350 | 10750 | 13450 |                |
| 生コンクリート | 普通 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上 | m3 | 13500    | 13500 | 14750 | 11250 | 13850 |                |
| 生コンクリート | 普通 36 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 | 13650    | 13650 | 14800 | 11600 | 14300 |                |
| 生コンクリート | 普通 36 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 13900    | 13900 | 14950 | 11750 | 15400 | 長崎は高性能AE減水剤使用。 |

| 材 料 名 称 | 規 格                                     | 単位 | 九州新幹線建設局 |       |       |       |       | 記事                                   |
|---------|-----------------------------------------|----|----------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
|         |                                         |    | 九 州 地 方  |       |       |       |       |                                      |
|         |                                         |    | 佐 賀 県    |       | 長 崎 県 |       |       |                                      |
|         |                                         |    | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早大村  | 長崎    |                                      |
| 生コンクリート | 普通 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上 | m3 | 15600    | 15600 | 16550 | 12100 | 14850 | 武雄、嬉野、東彼杵:高性能AE減水剤使用。                |
| 生コンクリート | 普通 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 | 14200    | 14200 | 15150 | 12100 | 14800 |                                      |
| 生コンクリート | 普通 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下 | m3 | 14450    | 14450 | 15300 | 12250 | 15950 | 長崎は高性能AE減水剤使用。                       |
| 生コンクリート | 普通 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 14450    | 14450 | 15300 | 12250 | 15950 | 長崎は高性能AE減水剤使用。                       |
| 生コンクリート | 普通 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上 | m3 | 16400    | 16400 | 17000 | 12650 | 15350 | 武雄、嬉野、東彼杵:高性能AE減水剤使用。                |
| 生コンクリート | 普通 (13.5) 40 12±2.5 4.5±1.5             | m3 |          |       | 12150 | 8400  |       | 嬉野は2010.05月より流通なし。長崎は2013.03月より流通なし。 |
| 生コンクリート | 普通 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下  | m3 | 11400    | 11400 | 12950 | 9250  | 11950 |                                      |
| 生コンクリート | 普通 (18) 40 12±2.5 4.5±1.5 (規格品)         | m3 |          | 11150 |       |       |       |                                      |
| 生コンクリート | 普通 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下 | m3 | 11750    | 11750 | 13200 | 9500  | 12200 |                                      |
| 生コンクリート | 普通 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下  | m3 | 11900    | 11900 | 13350 | 9700  | 12400 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=175以下  | m3 | 11400    | 11400 | 12850 | 9250  | 11950 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 18 25 18±2.5 4.5±1.5                 | m3 |          | 11400 |       |       |       |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下  | m3 | 12750    | 12750 | 14100 | 10600 | 13800 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下  | m3 | 11900    | 11900 | 13250 | 9700  | 12400 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=47% W=175以下 | m3 | 13000    | 13000 | 14250 | 10750 | 13950 |                                      |

| 材 料 名 称 | 規 格                                     | 単位 | 九州新幹線建設局 |       |       |       |       | 記事                                   |
|---------|-----------------------------------------|----|----------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
|         |                                         |    | 九 州 地 方  |       |       |       |       |                                      |
|         |                                         |    | 佐 賀 県    |       | 長 崎 県 |       |       |                                      |
|         |                                         |    | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早大村  | 長崎    |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 12050    | 12050 | 13400 | 9850  | 12550 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=175以下 | m3 | 12800    | 12800 | 13900 | 10500 | 13200 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 24 25 15±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=175以下 | m3 | 12250    | 12250 | 13500 | 9950  | 12650 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 30 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上 | m3 | 13500    | 13500 | 14650 | 11250 | 13850 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 36 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上 | m3 | 15600    | 15600 | 16450 | 12100 | 14850 | 武雄、嬉野、東彼杵：高性能AE減水剤使用。                |
| 生コンクリート | 高炉 40 25 18±2.5 4.5±1.5 W/C=55% C=350以上 | m3 | 16400    | 16400 | 16900 | 12650 | 15350 | 武雄、嬉野、東彼杵：高性能AE減水剤使用。                |
| 生コンクリート | 高炉 13.5 40 12±2.5 4.5±1.5               | m3 |          |       | 12050 | 8400  |       | 嬉野は2010.05月より流通なし。長崎は2013.03月より流通なし。 |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下  | m3 | 11400    | 11400 | 12850 | 9250  | 11950 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 18 40 15±2.5 4.5±1.5 W/C=60% W=165以下 | m3 | 11750    | 11750 | 13100 | 9500  | 12200 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=52% W=165以下  | m3 | 11900    | 11900 | 13550 | 10150 | 12850 |                                      |
| 生コンクリート | 高炉 24 40 8±2.5 4.5±1.5 W/C=55% W=165以下  | m3 | 11900    | 11900 | 13250 | 9700  | 12400 |                                      |
| 生コンクリート | 早強 30 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下 | m3 | 14350    | 14350 | 15750 |       | 15650 | 諫早大村は2010.05月より流通なし。長崎は高性能AE減水剤使用。   |
| 生コンクリート | 早強 40 25 8±2.5 4.5±1.5 W/C=53% W=175以下  | m3 | 15750    | 15750 | 16950 | 13900 | 17600 | 長崎：高性能AE減水剤使用。                       |
| 生コンクリート | 早強 40 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下 | m3 | 16050    | 16050 | 17100 |       | 17750 | 諫早大村は2010.05月より流通なし。長崎は高性能AE減水剤使用。   |
| 生コンクリート | 早強 50 25 12±2.5 4.5±1.5 W/C=50% W=175以下 | m3 | 20600    | 20600 | 23250 | 16650 | 22100 | 諫早大村、長崎：高性能AE減水剤使用。                  |

| 材 料 名 称                | 規 格                             | 単位 | 九州新幹線建設局<br>九 州 地 方 |        |        |          |        | 記事               |
|------------------------|---------------------------------|----|---------------------|--------|--------|----------|--------|------------------|
|                        |                                 |    | 佐 賀 県               |        | 長 崎 県  |          |        |                  |
|                        |                                 |    | 武雄                  | 嬉野     | 東彼杵    | 諫早<br>大村 | 長崎     |                  |
|                        |                                 |    |                     |        |        |          |        |                  |
| 【異形棒鋼】                 |                                 |    |                     |        |        |          |        |                  |
| 異形棒鋼 SD390             | D13                             | kg | 76                  | 76     | 76     | 76       | 76     |                  |
| 異形棒鋼 SD390             | D51                             | kg | 94                  | 94     | 94     | 94       | 94     |                  |
| 【形鋼】                   |                                 |    |                     |        |        |          |        |                  |
| KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具） | KF-タイプ（主筋と補強材（平鋼）D22～D51迄対応     | 個  | 320                 | 320    | 320    | 320      | 320    |                  |
| KSクルリン（鉄筋かご無溶接工法用固定金具） | KFD-タイプ（主筋と補強材（平鋼+鉄筋）D22～D51迄対応 | 個  | 320                 | 320    | 320    | 320      | 320    |                  |
| 【金網（溶接・鉄筋金網）】          |                                 |    |                     |        |        |          |        |                  |
| 鉄筋金網                   | SD295A D10×300×300mm            | t  | 134000              | 134000 | 134000 | 134000   | 134000 |                  |
| 鉄筋金網                   | SD295A-D10×300×500              | t  | 139000              | 139000 | 139000 | 139000   | 139000 |                  |
| 【セメント】                 |                                 |    |                     |        |        |          |        |                  |
| 普通ポルトランドセメント           | バラ物                             | t  | 10500               | 10500  | 10100  | 10100    | 10100  | 取引数量1000～5000t程度 |
| 【混和剤等（トンネル吹付用等）】       |                                 |    |                     |        |        |          |        |                  |
| 急結剤                    | デンカナミックZ                        | kg | 350                 | 350    | 350    | 350      | 350    |                  |
| シリカフェーム                | JSCE-D 106                      | kg | 80                  | 80     | 80     | 80       | 80     |                  |

| 材 料 名 称                | 規 格                 | 単位             | 九州新幹線建設局 |       |       |          |       | 記事                          |
|------------------------|---------------------|----------------|----------|-------|-------|----------|-------|-----------------------------|
|                        |                     |                | 九 州 地 方  |       |       |          |       |                             |
|                        |                     |                | 佐 賀 県    |       | 長 崎 県 |          |       |                             |
|                        |                     |                | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎    |                             |
| 混和材(フレミックス5)シカ18+石灰50  | 2種(シカヒューム+石灰石微粉末)   | t              | 46000    | 46000 | 48000 | 49000    | 50000 |                             |
| 混和材(フレミックス4)シカ18+石灰70  | 2種(シカヒューム+石灰石微粉末)   | t              | 42000    | 42000 | 44000 | 45000    | 46000 |                             |
| 混和材(フレミックス3)シカ18+石灰90  | 2種(シカヒューム+石灰石微粉末)   | t              | 39000    | 39000 | 41000 | 42000    | 43000 |                             |
| 混和材(フレミックス2)シカ18+石灰110 | 2種(シカヒューム+石灰石微粉末)   | t              | 37000    | 37000 | 39000 | 40000    | 41000 |                             |
| 混和材(フレミックス1)シカ18+石灰130 | 2種(シカヒューム+石灰石微粉末)   | t              | 35500    | 35500 | 37500 | 38500    | 39500 |                             |
| フライアッシュ                | JISA6201 II種に適合したもの | t              | 6100     | 6100  | 6600  | 6600     | 6600  |                             |
| 【骨材】                   |                     |                |          |       |       |          |       |                             |
| 吹付コンクリート砕石             | 15～5mm              | m3             | 3050     | 3250  |       |          |       | 東彼杵、諫早大村、長崎は2014.01月より流通なし。 |
| 洗砂(吹付用)                | 中細目                 | m3             | 3700     | 3700  | 3300  | 3200     | 3100  |                             |
| 吹付コンクリート砕砂             | 中細目(洗い)             | m3             | 3000     | 3100  | 3200  | 3100     | 3000  |                             |
| 【型枠(けた用埋設型枠)】          |                     |                |          |       |       |          |       |                             |
| 埋設型枠                   | t=10mm(けた用-コンクリート製) | m <sup>2</sup> | 27900    | 27900 | 27900 | 27900    | 27900 | 小口取引による 標準タイプ(平型)           |
| 埋設型枠                   | t=20mm(けた用-コンクリート製) | m <sup>2</sup> | 31100    | 31100 | 31100 | 31100    | 31100 | 小口取引による 標準タイプ(平型)           |
| 埋設型枠                   | t=30mm(けた用-コンクリート製) | m <sup>2</sup> | 32600    | 32600 | 32600 | 32600    | 32600 | 小口取引による 標準タイプ(平型)           |

| 材 料 名 称                       | 規 格                                        | 単位             | 九州新幹線建設局 |       |       |          |       | 記事                       |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------|-------|-------|----------|-------|--------------------------|--|
|                               |                                            |                | 九 州 地 方  |       |       |          |       |                          |  |
|                               |                                            |                | 佐 賀 県    |       | 長 崎 県 |          |       |                          |  |
|                               |                                            |                | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎    |                          |  |
| 【接合工他(止水ゴム他)】                 |                                            |                |          |       |       |          |       |                          |  |
| 耐候性鋼板                         | SMA400AP 330*9mm                           | m <sup>2</sup> | 32800    | 32800 | 32800 | 32800    | 32800 | SMA400AW塗装あり、アンカーボルト含まず。 |  |
| 【排水とい関係(吊・止め金具類)】             |                                            |                |          |       |       |          |       |                          |  |
| 排水とい止金具(アンカータイプ)φ 75 3.2t×50  | アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ<br>JISH8641HDZ35 ) | 組              | 2690     | 2690  | 2690  | 2690     | 2690  |                          |  |
| 排水とい止金具(アンカータイプ)φ 100 3.2t×50 | アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ )                  | 組              | 2990     | 2990  | 2990  | 2990     | 2990  |                          |  |
| 排水とい止金具(アンカータイプ)φ 125 3.2t×50 | アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ )                  | 組              | 3410     | 3410  | 3410  | 3410     | 3410  |                          |  |
| 排水とい止金具(アンカータイプ)φ 150 3.2t×50 | アンカーボルト,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ )                  | 組              | 3660     | 3660  | 3660  | 3660     | 3660  |                          |  |
| 排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 75 3.2t×50   | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)                   | 組              | 4000     | 4000  | 4000  | 4000     | 4000  |                          |  |
| 排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 100 3.2t×50  | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)                   | 組              | 4420     | 4420  | 4420  | 4420     | 4420  |                          |  |
| 排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 125 3.2t×50  | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)                   | 組              | 5390     | 5390  | 5390  | 5390     | 5390  |                          |  |
| 排水とい止金具(全ネジタイプ)φ 150 3.2t×50  | ボルト,ナット,止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)                   | 組              | 5810     | 5810  | 5810  | 5810     | 5810  |                          |  |
| 排水とい 全ネジボルト                   | (溶融亜鉛メッキ) アンカー-M12×50を含む                   | 組              | 522      | 522   | 522   | 522      | 522   | M12 L=250                |  |
| 排水とい 吊金具(調板除く) 75A3.2t×50     | 吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)                       | 組              | 4500     | 4500  | 4500  | 4500     | 4500  |                          |  |
| 排水とい 吊金具(調板除く)100A3.2t×50     | 吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ)                       | 組              | 5400     | 5400  | 5400  | 5400     | 5400  |                          |  |

| 材 料 名 称                   | 規 格                  | 単位 | 九州新幹線建設局 |      |       |          |      | 記事    |
|---------------------------|----------------------|----|----------|------|-------|----------|------|-------|
|                           |                      |    | 九 州 地 方  |      |       |          |      |       |
|                           |                      |    | 佐 賀 県    |      | 長 崎 県 |          |      |       |
|                           |                      |    | 武雄       | 嬉野   | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎   |       |
| 排水とい 吊金具(調板除く)125A3.2t×50 | 吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  | 6300     | 6300 | 6300  | 6300     | 6300 |       |
| 排水とい 吊金具(調板除く)150A3.2t×50 | 吊金具・止金具類を含む(溶融亜鉛メッキ) | 組  | 6750     | 6750 | 6750  | 6750     | 6750 |       |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.4m)   | (溶融亜鉛メッキ)            | 枚  | 1120     | 1120 | 1120  | 1120     | 1120 |       |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.5m)   | (溶融亜鉛メッキ)            | 枚  | 1190     | 1190 | 1190  | 1190     | 1190 |       |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.6m)   | (溶融亜鉛メッキ)            | 枚  | 1260     | 1260 | 1260  | 1260     | 1260 |       |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.7m)   | (溶融亜鉛メッキ)            | 枚  | 1330     | 1330 | 1330  | 1330     | 1330 |       |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.8m)   | (溶融亜鉛メッキ)            | 枚  | 1400     | 1400 | 1400  | 1400     | 1400 |       |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=0.9m)   | (溶融亜鉛メッキ)            | 枚  | 1470     | 1470 | 1470  | 1470     | 1470 |       |
| 排水とい 吊金具用高さ調整板 (L=1.0m)   | (溶融亜鉛メッキ)            | 枚  | 1540     | 1540 | 1540  | 1540     | 1540 |       |
| 【ロックボルト(トンネル用)】           |                      |    |          |      |       |          |      |       |
| ロックボルト                    | SD345 D22×2000 総ネジ   | 本  | 1280     | 1280 | 1280  | 1280     | 1280 | キャップ込 |
| ロックボルト                    | SD345 D22×3000 総ネジ   | 本  | 1900     | 1900 | 1900  | 1900     | 1900 | キャップ込 |
| ロックボルト                    | SD345 D22×4000 総ネジ   | 本  | 2520     | 2520 | 2520  | 2520     | 2520 | キャップ込 |
| ロックボルト                    | SD345 D22×4500 総ネジ   | 本  | 2820     | 2820 | 2820  | 2820     | 2820 | キャップ込 |

| 材 料 名 称      | 規 格                     | 単位 | 九州新幹線建設局 |       |       |          |       | 記事                       |
|--------------|-------------------------|----|----------|-------|-------|----------|-------|--------------------------|
|              |                         |    | 九 州 地 方  |       |       |          |       |                          |
|              |                         |    | 佐 賀 県    |       | 長 崎 県 |          |       |                          |
|              |                         |    | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎    |                          |
| ロックボルト       | SD345 D22 × 5000 総ネジ    | 本  | 3150     | 3150  | 3150  | 3150     | 3150  | キャップ込                    |
| ロックボルト       | SD345 D22 × 6000 総ネジ    | 本  | 3770     | 3770  | 3770  | 3770     | 3770  | キャップ込                    |
| ロックボルト       | SD345 D25 × 3000 総ネジ    | 本  | 2490     | 2490  | 2490  | 2490     | 2490  | キャップ込                    |
| ロックボルト       | SD345 D25 × 4500 総ネジ    | 本  | 3720     | 3720  | 3720  | 3720     | 3720  | キャップ込                    |
| ロックボルト       | SD345 D25 × 4500        | 本  | 2650     | 2650  | 2650  | 2650     | 2650  |                          |
| ロックボルト       | SD345 D25 × 5000        | 本  | 2900     | 2900  | 2900  | 2900     | 2900  |                          |
| ロックボルト       | SD345 D25 × 6000        | 本  | 3480     | 3480  | 3480  | 3480     | 3480  |                          |
| ナット          | D22総ネジ用                 | 個  | 305      | 305   | 305   | 305      | 305   |                          |
| ナット          | D25総ネジ用                 | 個  | 335      | 335   | 335   | 335      | 335   |                          |
| 防護パット        | ロックボルト用                 | 枚  | 125      | 125   | 125   | 125      | 125   | 300 × 300 × 10mm         |
| ロックボルト先端キャップ | D22用 総ネジ                | 個  | 44       | 44    | 44    | 44       | 44    |                          |
| ロックボルト先端キャップ | D25用 総ネジ                | 個  | 60       | 60    | 60    | 60       | 60    |                          |
| 膨張型鋼管ロックボルト  | L=3.0m t=2.0mm 耐力12tf相当 | 組  | 7870     | 7870  | 7870  | 7870     | 7870  | 角座金含む                    |
| 膨張型鋼管ロックボルト  | L=4.0m t=2.0mm 耐力12tf相当 | 組  | 11400    | 11400 | 11400 | 11400    | 11400 | 角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。 |

| 材 料 名 称            | 規 格                         | 単位 | 九州新幹線建設局 |       |       |          |       | 記事                       |
|--------------------|-----------------------------|----|----------|-------|-------|----------|-------|--------------------------|
|                    |                             |    | 九州地方     |       |       |          |       |                          |
|                    |                             |    | 佐賀県      |       | 長崎県   |          |       |                          |
|                    |                             |    | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎    |                          |
| 膨張型鋼管ロックボルト        | L=6.0m t=2.0mm 耐力12tf相当     | 組  | 15600    | 15600 | 15600 | 15600    | 15600 | 角座金含む。同等性能以上の18t「相当」とする。 |
| 【異形棒鋼先受けボルト】       |                             |    |          |       |       |          |       |                          |
| 異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込) | SD345;D=22;L=3.0            | 本  | 1400     | 1400  | 1400  | 1400     | 1400  | プレート取付ネジ加工なし             |
| 異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込) | SD345;D=22;L=4.0            | 本  | 1760     | 1760  | 1760  | 1760     | 1760  | プレート取付ネジ加工なし             |
| 異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込) | SD345;D=22;L=5.0            | 本  | 2120     | 2120  | 2120  | 2120     | 2120  | プレート取付ネジ加工なし             |
| 異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込) | SD345;D=25;L=3.0            | 本  | 1460     | 1460  | 1460  | 1460     | 1460  | プレート取付ネジ加工なし             |
| 異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込) | SD345;D=25;L=4.0            | 本  | 1870     | 1870  | 1870  | 1870     | 1870  | プレート取付ネジ加工なし             |
| 異形棒鋼先受けボルト(先端加工費込) | SD345;D=25;L=5.0            | 本  | 2280     | 2280  | 2280  | 2280     | 2280  | プレート取付ネジ加工なし             |
| 【路盤鉄筋コンクリート用材料】    |                             |    |          |       |       |          |       |                          |
| 異形鉄筋用継手            | φ13 打継用ネジ接続タイプ              | 組  | 64       | 64    | 64    | 64       | 64    | 高ナットM12×60。ネジ切含まず。       |
| 異形鉄筋用継手            | φ16 打継用ネジ接続タイプ              | 組  | 88       | 88    | 88    | 88       | 88    | 高ナットM16×60。ネジ切含まず。       |
| 異形鉄筋用継手            | φ19 打継用ネジ接続タイプ              | 組  | 175      | 175   | 175   | 175      | 175   | 高ナットM18×60。ネジ切含まず。       |
| 【高密度ポリエチレン管】       |                             |    |          |       |       |          |       |                          |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手     | φ300mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1 | 個  | 2700     | 2700  | 2700  | 2700     | 2700  | 有孔管・無孔管とも共用              |

| 材 料 名 称        | 規 格                               | 単位 | 九州新幹線建設局 |      |       |          |      | 記事          |
|----------------|-----------------------------------|----|----------|------|-------|----------|------|-------------|
|                |                                   |    | 九 州 地 方  |      |       |          |      |             |
|                |                                   |    | 佐 賀 県    |      | 長 崎 県 |          |      |             |
|                |                                   |    | 武雄       | 嬉野   | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎   |             |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手 | φ 350mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1      | 個  | 4020     | 4020 | 4020  | 4020     | 4020 | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手 | φ 400mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1      | 個  | 5460     | 5460 | 5460  | 5460     | 5460 | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手 | φ 450mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1      | 個  | 5760     | 5760 | 5760  | 5760     | 5760 | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手 | φ 500mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1      | 個  | 6420     | 6420 | 6420  | 6420     | 6420 | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン有孔管継手 | φ 600mm 内面平滑二重構造 JIS K6922-1      | 個  | 8940     | 8940 | 8940  | 8940     | 8940 | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 75mm*60 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 210      | 210  | 210   | 210      | 210  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 75mm*50 片落カラー 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 210      | 210  | 210   | 210      | 210  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 75mm エルボ° 45° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 550      | 550  | 550   | 550      | 550  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 75mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 820      | 820  | 820   | 820      | 820  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 75mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 820      | 820  | 820   | 820      | 820  | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 100mm エルボ° 70° 内面平滑 JIS K6922-1 | 個  | 1930     | 1930 | 1930  | 1930     | 1930 | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 150mm エルボ° 90° 内面平滑 JIS K6922-1 | 個  | 3370     | 3370 | 3370  | 3370     | 3370 | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 75mm チース° 45° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 1230     | 1230 | 1230  | 1230     | 1230 | 有孔管・無孔管とも共用 |
| 高密度ポリエチレン管継手   | φ 75mm チース° 90° 内面平滑 JIS K6922-1  | 個  | 1060     | 1060 | 1060  | 1060     | 1060 | 有孔管・無孔管とも共用 |

| 材 料 名 称      | 規 格                              | 単位 | 九州新幹線建設局 |       |       |          |       | 記事             |
|--------------|----------------------------------|----|----------|-------|-------|----------|-------|----------------|
|              |                                  |    | 九 州 地 方  |       |       |          |       |                |
|              |                                  |    | 佐 賀 県    |       | 長 崎 県 |          |       |                |
|              |                                  |    | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎    |                |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 100mm チース 90° 内面平滑 JIS K6922-1 | 個  | 2200     | 2200  | 2200  | 2200     | 2200  | 有孔管・無孔管とも共用    |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 50mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1     | 個  | 120      | 120   | 120   | 120      | 120   | 有孔管継ぎ手         |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 75mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1     | 個  | 210      | 210   | 210   | 210      | 210   | 有孔管継ぎ手         |
| 高密度ポリエチレン管継手 | φ 100mm ソケット 内面平滑 JIS K6922-1    | 個  | 540      | 540   | 540   | 540      | 540   | 有孔管継ぎ手         |
| 高密度ポリエチレン管   | φ 700mm ソケット 内面平滑                | 個  | 13100    | 13100 | 13100 | 13100    | 13100 | 有孔管継ぎ手         |
| 高密度ポリエチレン管   | φ 800mm ソケット 内面平滑                | 個  | 16200    | 16200 | 16200 | 16200    | 16200 | 有孔管継ぎ手         |
| 高密度ポリエチレン管   | φ 900mm ソケット 内面平滑                | 個  | 18100    | 18100 | 18100 | 18100    | 18100 | 有孔管継ぎ手         |
| 【火薬類】        |                                  |    |          |       |       |          |       |                |
| 含水爆薬         | 25mm*100g                        | kg | 990      | 990   | 1000  | 1000     | 1000  | 超大口取引。現場火薬庫あり。 |
| 含水爆薬         | 30mm*200g                        | kg | 980      | 980   | 990   | 990      | 990   | 超大口取引。現場火薬庫あり。 |
| 瞬発電気雷管       | 脚線長 3.0m                         | 個  | 237      | 237   | 237   | 237      | 237   | 超大口取引。現場火薬庫あり。 |
| DS段発電気雷管     | 2～5段脚線3.0                        | 個  | 249      | 249   | 249   | 249      | 249   | 超大口取引。現場火薬庫あり。 |
| DS段発電気雷管     | 6～10段脚線3.0                       | 個  | 252      | 252   | 252   | 252      | 252   | 超大口取引。現場火薬庫あり。 |
| 【その他トンネル関係】  |                                  |    |          |       |       |          |       |                |

| 材 料 名 称        | 規 格                                          | 単位             | 九州新幹線建設局 |       |       |          |       | 記事                |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------------------|
|                |                                              |                | 九州地方     |       |       |          |       |                   |
|                |                                              |                | 佐賀県      |       | 長崎県   |          |       |                   |
|                |                                              |                | 武雄       | 嬉野    | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎    |                   |
| 電車線用支持物基礎ボルト   | SUS M16×200mm 1組ボルト 4本(ナット・アンカープレート含)        | 組              | 21300    | 21300 | 21300 | 21300    | 21300 |                   |
| 電車線用支持物基礎ボルト   | SUS M16×300mm 1組ボルト10本(ナット・アンカープレート含)        | 組              | 58000    | 58000 | 58000 | 58000    | 58000 |                   |
| 電車線用支持物基礎ボルト   | SUS M24×370mm 1組ボルト10本(ナット、アンカー含む)           | 式              | 80900    | 80900 | 80900 | 80900    | 80900 |                   |
| 硬質塩化ビニール板      | (平板)3×1.212×2.424                            | 枚              | 9080     | 9080  | 9080  | 9080     | 9080  | 押出板、グレー。カット代含まず   |
| ためます用グレーチングふた  | SS400 HDZ45 1000*1000(980*995)               | 組              | 25000    | 25000 | 25000 | 25000    | 25000 | 蓋と受枠の組価格          |
| ためます用グレーチング    | HDZ45 1000*100*25mm                          | 枚              | 20600    | 20600 | 20600 | 20600    | 20600 | 蓋のみの価格            |
| ためます用足掛け金物     | φ22×1000mm                                   | 本              | 2380     | 2380  | 2380  | 2380     | 2380  |                   |
| ためます用足掛け金物     | φ19×800mm                                    | 本              | 2130     | 2130  | 2130  | 2130     | 2130  |                   |
| 【防水シート】        |                                              |                |          |       |       |          |       |                   |
| 止水シート          | t=0.8mm(EVA0.8mm、不織布3.0mm(面溶着)有効幅6.0m 3枚つなぎ) | m <sup>2</sup> | 1600     | 1600  | 1600  | 1600     | 1600  | 不織布は面溶着           |
| 止水シート          | ビニール t=0.4mm                                 | m <sup>2</sup> | 390      | 390   | 390   | 390      | 390   | 土木用遮水シート(軟質塩化ビニル) |
| 緩衝シート          | アイソレーションシート t=1.0mm                          | m <sup>2</sup> | 430      | 430   | 430   | 430      | 430   |                   |
| 【土木一般(補強ネット他)】 |                                              |                |          |       |       |          |       |                   |
| 補強ネット          | 30kN/m用                                      | m <sup>2</sup> | 1190     | 1190  | 1190  | 1190     | 1190  | 二軸強度品。            |

| 材 料 名 称          | 規 格                           | 単位             | 九州新幹線建設局 |      |       |          |      | 記事        |
|------------------|-------------------------------|----------------|----------|------|-------|----------|------|-----------|
|                  |                               |                | 九 州 地 方  |      |       |          |      |           |
|                  |                               |                | 佐 賀 県    |      | 長 崎 県 |          |      |           |
|                  |                               |                | 武雄       | 嬉野   | 東彼杵   | 諫早<br>大村 | 長崎   |           |
| 補強ネット(一軸強度品)     | 30kN/m用                       | m <sup>2</sup> | 910      | 910  | 910   | 910      | 910  | 二軸強度品。    |
| 補強ネット            | 60kN/m用                       | m <sup>2</sup> | 1940     | 1940 | 1940  | 1940     | 1940 |           |
| 補強ネット(一軸強度品)     | 60kN/m用                       | m <sup>2</sup> | 1500     | 1500 | 1500  | 1500     | 1500 |           |
| 補強盛土用溶接金網        | φ 6*D10 L=2.0                 | 枚              | 3960     | 3960 | 3960  | 3960     | 3960 |           |
| 補強盛土用固定金具        | φ 6                           | 本              | 90       | 90   | 90    | 90       | 90   |           |
| 補強盛土用こぼれ出しシート    | ポリオレフィン不織布・オレフィン繊維系・高密度ポリエチレン | m <sup>2</sup> | 160      | 160  | 160   | 160      | 160  |           |
| 盛土用層厚管理材         | ネット・グリット系                     | m <sup>2</sup> | 260      | 260  | 260   | 260      | 260  |           |
| 【その他(中和剤)】       |                               |                |          |      |       |          |      |           |
| 中和剤              | 液化炭酸(ボンベ150kg)                | kg             | 130      | 130  | 135   | 135      | 135  |           |
| 【防音壁関係(空洞PC板関連)】 |                               |                |          |      |       |          |      |           |
| 空洞PC板 30種        | t=70 W=498～1200               | m <sup>2</sup> | 8940     | 8970 | 8980  | 9030     | 9080 |           |
| 空洞PC板 45種        | t=70 W=498～1200               | m <sup>2</sup> | 9280     | 9300 | 9310  | 9360     | 9420 |           |
| 空洞PC板 45種        | t=100 W=498～1200              | m <sup>2</sup> | 9360     | 9380 | 9390  | 9450     | 9500 |           |
| 空洞PC板 幅調整(切断)加工費 | t=70 調整幅 652(Kタイプ)、1.3%補正済    | m              | 1630     | 1630 | 1630  | 1630     | 1630 | 摘要:総延長×単価 |

| 材 料 名 称                 | 規 格                          | 単位 | 九州新幹線建設局 |      |      |          |      | 記事              |
|-------------------------|------------------------------|----|----------|------|------|----------|------|-----------------|
|                         |                              |    | 九州地方     |      |      |          |      |                 |
|                         |                              |    | 佐賀県      |      | 長崎県  |          |      |                 |
|                         |                              |    | 武雄       | 嬉野   | 東彼杵  | 諫早<br>大村 | 長崎   |                 |
| 防音壁用斜切り加工費              | 防音壁勾配用 31‰以上、1.3%補正済         | m  | 1420     | 1420 | 1420 | 1420     | 1420 | 摘要:総延長×高×単価(注1) |
| 空洞PC板 切欠加工費             | H形鋼継足部130*40 T=70            | 箇所 | 1390     | 1390 | 1390 | 1390     | 1390 |                 |
| ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(A)      | 2*60(JISK6380A510            | m  | 590      | 590  | 590  | 590      | 590  |                 |
| ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=11 | 60*60(JISK6386C18            | 組  | 1200     | 1200 | 1200 | 1200     | 1200 | 70mm用           |
| ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(B)      | 30*30(JISK6380A510           | m  | 810      | 810  | 810  | 810      | 810  |                 |
| ゴム緩衝材(片面粘着テープ付)(C)      | 2*30(JISK6380A510            | m  | 540      | 540  | 540  | 540      | 540  |                 |
| ゴムクサビ(150H用)大t=58、小t=8  | 60*60(JISK6386C18            | 組  | 1280     | 1280 | 1280 | 1280     | 1280 |                 |
| ゴム間隔材(150H用)(片面接着剤付)    | 50*50*17(JISK6380A807)       | 組  | 410      | 410  | 410  | 410      | 410  |                 |
| ゴム間隔材(125H用)(片面接着剤付)    | 50*50*17(JISK6380A807)       | 組  | 410      | 410  | 410  | 410      | 410  |                 |
| 端部ゴムパッキン(150H用)         | 50*35*11(JISK6386C18)        | 組  | 300      | 300  | 300  | 300      | 300  |                 |
| ボルトナット(弛止ナット、平座金付)      | M10 L=200(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35 | 組  | 400      | 400  | 400  | 400      | 400  |                 |
| ボルトナット(弛止ナット、平座金付)      | M10 L=130(SS400)溶融亜鉛メッキHDZ35 | 組  | 320      | 320  | 320  | 320      | 320  |                 |
|                         |                              |    |          |      |      |          |      |                 |
|                         |                              |    |          |      |      |          |      |                 |